

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaría de Administración emite el siguiente fallo de adjudicación relativo a la Licitación Pública Local LPL 457/2025, referente a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO", requerida por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número 44-009-2025.


### **ANTECEDENTES**

- 1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el 07 de agosto de 2025 publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, de ahora en adelante "LA LEY".
- 2. El 15 de agosto de 2025 se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Guberna mentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios de ahora en adelante "EL REGLAMENTO".
- 3. El 21 de agosto de 2025 se llevó a cabo el registro y el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas en apego a los artículos 64 al 70 de "LA LEY".
- 4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante de la Contraloría del Estado.
- 5. Esta Dirección recibió las propuestas de (02) dos licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "LA LEY"; en ese sentido, los licitantes fueron:
  - COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
  - GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.









En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

### **EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA**

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "A UN SOLO PROVEEDOR", utilizando el método de evaluación "BINARIO", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

**Evaluación Documental.** - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del proveedor
CUMPLEN con los requisitos establecidos en las bases, los y en la convocatoria de la licit entregarse todos los documer	anexos ación, al • GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el Anexo número 1; por lo que las propuestas de COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. son solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número CGECDE/DDI/CA-078/2025, validado por Álvaro Abisaid Medina Moreno, en su carácter de Coordinador Administrativo de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico; mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

### **CUMPLEN TÉCNICAMENTE**

- COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.
- GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **COMERCIALIZADORA MILART**, **S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO**, **S.A. DE C.V.** <u>CUMPLEN</u> con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases.











Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Económica. — Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V., y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V., se advierte que la propuesta de COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. no es solvente económicamente al excederse en más de un 10% del precio promedio determinado en el estudio de mercado, por lo tanto, se manifiesta que la única propuesta solvente económicamente en términos del artículo 71 numeral 1 de LA LEY es la presentada por GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V., siendo evidente que es la propuesta más baja para efectos de la evaluación BINARIA.

Se realiza el desglose dentro del **Anexo número 3** del presente fallo.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

### FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción Il y demás relativos y aplicables de "LA LEY", se resuelve adjudicar la Licitación Pública Local LPL 457/2025 para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO", al proveedor de nombre GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V., al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación BINARIA por la cantidad de \$986,673.96 (novecientos ochenta y seis mil, seiscientos setenta y tres pesos 96/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán valtar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:

NÚMERO CONCER (CONSECU	то	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción	
. 1		4	Pieza	Escritorio con credenza bajo cubierta 1.80	
2		1	Pieza	Escritorio con credenza bajo cubierta 1.40	
3		1	Pieza	Estación de trabajo para 14 usuarios	
4		19	Pieza	Silla secretarial	
5		7	Pieza	Silla ejecutiva	
6		10	Pieza	Silla de visita	





C.P. 44270 | 33 3818 2800





### Sin Concurrencia del Comité

7	12	Pieza	Silla para sala de juntas
8	1	Pieza	Mesa para sala de juntas
9	1	Pieza	Recepción en L
10	1	Pieza	Sofá 2 plazas
11	1	Pieza	Sofá 1 plaza
12	4	Pieza	Archivero horizontal
13	1	Pieza	Silla dirección
14	2	Pieza	Silla de vista dirección
15	4	Pieza	Silla mesa de juntas dirección
		<u> </u>	

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicadas cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.


Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección de General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan o fundamentan y que son presentados por parte de los Licitantes







X



y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **08 de septiembre de 2025**.

ELABORÓ: Rodrigo Ramos Treviño

CARGO: Coordinador Ejecutivo


ÁNGEL EDUARIO MÁRQUEZ CASTELLÓN DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

Kllyh (c

ÁLVARO ABISAID MEDINA MORENO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ECONÓMICO.



### Anexo 1 Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.		Documentos	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.
1	Propue	sta Técnica	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
2	Anexo 2	2 Maniflesto de Personalidad	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
3	Anexo	Indice de la proposición	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
4	Anexo	Acreditación del Licitante	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
5	Anexo	5 Propuesta Económica	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
6	Anexo	Declaraciones del Licitante	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
7	Anexo	7 Aportación 5 al Millar	SÍ PRESENTA Y NO ACEPTA	SÍ PRESENTA Y NO ACEPTA
8	Anexo	Declaración de Estratificación	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
9	Anexo	Listado de Miembros y Representantes	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
10.	Anexo	10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
11		11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia uridad Social	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
12		del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia uridad social (Ante el IMSS)	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
13	de la c	de autorización al IMSS para hacer público el resultado onsulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
14	SAT)	del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
15		ncia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA	SÍ PRESENTA
16		ncia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones ales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA
17	Identific	cación Oficial del Licitante o su representante Legal	SÍ PRESENTA	SÍ PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. <u>CUMPLEN</u>, por lo que se declaran solventes documentalmente.


Responsable: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo



6

Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44270 f 33 3818 2800




### Anexo 2 Evaluación Técnica

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio con número CGECDE/DDI/CA-078/2025, validado por Álvaro Abisaid Medina Moreno, en su carácter de Coordinador Administrativo de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la Licitación Pública Local LPL 457/2025 en la cual se requiere la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO" se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas:

ŭ,	Producto - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Comercializadora a Milari, S.A. de e Milari, G.V.S. lace	AMEXIVO S A 7de principal de la composição de la composiç
	Escritorio con credenza bajo cubierta  Cubierta superior:  Superficie elaborada en tablero de melanina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor  La cubierta principal del escritorio 180 cm de largo por 80 cm de ancho, y se apoya en una  estructura metálica lateral y sobre bases discretas que define una apariencia de flotación  mientras que en el otro extremo descansa sobre una credenza integrada. Las uniones estár  resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, lo que asegura una fijación firme. El		
	perímetro de la cubierta está protegido con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada por termo fusión, garantizando un sellado duradero y uniforme.  Estructura y patas:  La estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.6 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para fijación directa a la cubierta mediante tornillería no visible. En el otro extremo, la cubierta se une a la credenza que cumple la función de soporte estructural continuo.		Si wasata
1	Incluye faldón frontal en tablero de metanina, fijado a la estructura metálica mediante herrajes que contribuye a la rigidez del bastidor. El conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, asegurando ur contacto estable y controlado con el piso.  Credenza lateral:	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Instalada en el lateral del escritorio, la credenza está construida en tablero de melamina de 1/8" (28 mm) de espesor. Tiene una longitud de 55 1/8" (160 cm) y una profundidad de 15/8" (50 cm). Incorpora dos cajones para archivo, además de dos repisas abiertas para almacenamiento auxiliar. La credenza se encuentra firmemente acoplada a la cubierta principal, formando parte integral del sistema de soporte.		
	Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 Contando con su certificado de calidad vigente.  Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc 2015, contando con su certificado de calidad vigente		












	Escritorio con credenza bajo cubierta		
	Cubierta superior: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta principal del escritorio mide 140 cm de largo por 70 cm de ancho, y se apoya en una estructura metálica lateral y sobre bases discretas que define una apariencia de flotación, mientras que en el otro extremo descansa sobre una credenza integrada. Las uniones están resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, lo que asegura una fijación firme. El perímetro de la cubierta está protegido con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada por termo fusión, garantizando un sellado duradero y uniforme.		
2	Estructura y patas:  La estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para fijación de cubierta a la cubierta mediante tornillería no visible. En el otro extremo, la cubierta se une a la credenza, que cumple la función de soporte estructural continuo. Incluye faldón frontal en tablero de melamina, fijado a la estructura metálica mediante herrajes, que contribuye a la rigidez del bastidor. El conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, asegurando un contacto estable y controlado con el piso.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Credenza lateral: Instalada en el lateral del escritorio, la credenza está construida en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. Tiene una longitud de 150 cm y una profundidad de 19 5/8" (50 cm). Incorpora dos cajones para archivo, además de dos repisas abiertas para almacenamiento auxiliar. La predenza se encuentra firmemente acoplada a la cubierta principal, formando parte integral del sistema de soporte.		
	Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente		
	Estación de trabajo (14 usuarios)  Cubierta superior:  La cubierta está fabricada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termo fusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles divisorios en melamina al color de la cubierta, colocados entre las áreas individuales de cada usuario. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo, sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta mediante herrajes.		
3	Estructura y patas:  La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería ocuita, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Cajonera: El mueble incorpora una cajonera independiente, con cubierta fabricada en melamina de alta presión de 16 mm de espesor, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termo fusión. La unidad cuenta con dos cajones todos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave y mecanismo de cierre centralizado. La cajonera mide 48 cm de largo, 50 cm de ancho y 63 cm de alto. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento.		
	Medidas generales: largo: 840 cm, ancho:120 cm, altura: 75 cm		,
_			








	Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015.  Contando con su certificado de calidad vigente.  Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
-	Silla secretarial		
	Base: Estrella pentagonal de cinco puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada. Límite de carga de 830-860 kgs. Rodajas intercambiables. Material en fundición de aluminio nervado. Terminado en aluminio pulido.		
	Rodajas: doble de 50 mm de diámetro en material de goma. Límite de carga de 172 kgs. Nylon 100%, nervadaq y concha protectora. Perno eje de acero. Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en idrigitud, para ensamble a presión. Giro de 360°. Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro.		
4	Sistema de elevación: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de evante de 350 n con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión con piocueo en alterentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón. Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. Balero de bolas para giro de 360°. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Mecanismo: En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo. Respaldo: bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("t "nuts), para su fijación color gris.		
	Asiento: asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 60 kgs/m3 y de alta resiliencia.  Capacidad de carga: peso máximo sugerido: 120 kg.		
	Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente Silla ejecutiva		
}			1
	Base: Estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual.		
5	Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento.  Mecanismo: De acero reforzado tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático, con palanca de bloqueo del ángulo del respaldo y botón para el accionamiento de la slider en sus diferentes posiciones.  Brazos: Tipo 3d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Respaldo en malla de diseño ergonómico con cabecera ajustable y soporte lumbar ajustable.  Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.  Tapiz:  Respaldo de malla de color gris y asiento tapizado al color de elección.		
	Peso máximo de resistencia: 160 kgs.		
	Fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015.  Contando con su certificado de calidad vigente.		







		Fabricado co	n estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- do con su certificado de calidad vigente		
I		Silla de visi			
		Base:			
		Trineo de ad	ero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14. Soporte del asiento en acero		
		tubular redor	ndo de 1" de diámetro, calibre 14; con soleras de 1 1/4" x 1/8" de espesor. Límite 160 kgs. Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de micro		
			as co2. Terminado en cromo.		
		Característic	as: diseño ergonómico. Respaldo bajo brazos de polipropileno semi-rígido.		
			astidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("t" nuts), ión. Color gris.		
1	6	Asiento: asi	ento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con de 14 mm: tiene 8 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo	Si cumple	Si cumple
		y 4 para fijar	los brazos. Acojinado con hule espuma laminado y dimensionada en 50 mm de n densidad de 60 kgs/m³ y de alta resiliencia.	técnicamente	técnicamente
		Regatones:	en polipropileno de baja densidad. Tipo tacón de media luna externos color negro.		
$\left  \right $		. Tapiz: respa	ldo de malla en color aris y asiento tapizado al color de elección.		
		Resistencia:	peso máximo de resistencia 120 kgs.		
l			on estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. On su certificado de calidad vigente.		
		Fabricado co	on estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- ndo con su certificado de calidad vigente		
ŀ			ala de juntas		
		Base:			
		Estrella pent	agonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada. Límite de carga de 830- dajas intercambiables material en fundición de aluminio nervado. Terminado en ido.		
		nervada v co	mm de diámetro en material de goma. Límite de carga de 172 kg. Nylon 100%, oncha protectora. Perno eje de acero perno pivote de acero en diámetro 7/16" y itud, para ensamble a presión. Giro de 360° vida útil de 250,000 ciclos continuos		
	7	350 n con 2 alturas, Vida	elevación: pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de camaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes a útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del la base del sillón cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. Balero de iro de 360°.	Si cumple	Si cumple técnicamente
			s: on palanca de accionamiento y błoqueo del pistón neumático. Reclinable con e tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.	teorileamente	toonioamento
		Característic rígido.	cas: diseño ergonómico. Respaldo alto. Cabecera brazos de polipropileno semi-		
		Respaldo Bastidor de fijación color	polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("t" nuts), para su r gris.		
		un espesor o y 4 para fijai	ento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo r los brazos. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de n densidad de 60 kgs/m3 y de alta resistencia.		
		Tapiz:	<u></u>		








Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44270 | 33 3818 2860





	Respaldo de mal Resistencia: *pes	lla en color gris y asiento tapizado al color de elección. so máximo de resistencia 120 kgs.		
		stándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. La certificado de calidad vigente.	•	
	Fabricado con es 2015, contando o	stándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- con su certificado de calidad vigente		
	Mesa para sala			
	de 28mm de espe con resistencia a ciclos, y tempera de 2mm de espe pulido, sobre 1 ba	le 4.80 x 1.20 x 0.75 m, fabrica en tablero de astillas laminado tipo melamina esor, con recubrimiento en laminado plástico a baja presión en sus dos caras al desgaste de 125 a 400 ciclos, resistencia a la abrasión de 0.1 gms / 100 atura de ampolla miento a 160°c. Canto perimetral de extrusión de polivinilo esor, termo formado, encolado, perfilado, refilado, redondeado, rascado y ase metálica especial, para soportar el peso de mesa en perfil cuadrado con ura electrostática. Diseñada para albergar a 16 personas 6 por cada costado eras de la mesa.		
	ayuda a ocultar lo	4 los cuales su sistema de apertura es manual mediante una puerta que nos os contactos cuando no son utilizados. Fabricado en acero con recubrimiento ostática las cual nos ayuda a proteger la calidad y tiempo de vida del color.		
8	Especificaciones	de los multicontactos:	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	de un dispositivo	. 3 contactos eléctricos 127vac/15amax. 2 puertos para USB (transferir datos e a otro) no carga. 1 puerto rj45 (voz y datos o carga) 1 puerto hdmi 1 puerto de largo 3x14awg (se incluyen 2 contactos de voz y datos y contactos de		
	Vidrio:	•		<b>,</b> -
		un vidrio de 6 mm de espesor el cual le da un toque moderno a la misma, ntrastes de la melamina y la estructura.		
	Medidas general	ies: largo 480 cm, ancho 120 cm y altura: 75 cm.		
	Contando con su Fabricado con e 2015, contando o	stándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015.  u certificado de calidad vigente.  ustándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- con su certificado de calidad vigente		
	Recepción en I.			·
	diseñada domo resistente para ta	rada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, área de atención al público. La cubierta ofrece una superficie funcional y areas de recepción, con acabados durables. La unión entre piezas se realiza la de ensamble minifix, que proporciona firmeza estructural y una apariencia		
	Estructura gener	ral:	. •	
9	de 5/8" (16 mm) brindan soporte trabajo. Toda la	ostrador está conformado por paneles verticales y horizontales de melamina y 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados con sistema minifix. Los laterales estructural, mientras que los componentes internos definen el espacio de unidad se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad que aseguran tan el contacto directo con el piso.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	cajones operan fluido en el uso o cierre centraliza documentación.	ajonera móvil, elaborada en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. Los con correderas metálicas de extensión parcial que aseguran un movimiento cotidiano. El cajón superior cuenta con cerradura tipo cilindro con sistema de ado que proporciona mayor seguridad para objetos personales o les: largo: 180 cm y altura:110 cm.		
<del></del>	,			








$\overline{}$				
	Contando con su certificado de calidad	e la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. I vigente. de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-		
	2015, contando con su certificado de o	alidad vigente		
	Sofá de 2 plazas	andaa ngonto		
	Estructura:		-	
	conformados en triplay de madera de	va estufada, refilada y canteada. Brazos y respaido haya de 12 mm de espesor. Uniones fijas mediante o. Frentes, brazos y respaido con recubrimiento en firmeza.		
	Brazos: Armazón en madera de haya de 12 m con espuma aminada de 20 mm de es	n de espesor con soporte de policarbonato. Acojinado spesor.		
		de 12 mm con refuerzo en policarbonato. Acojinado		
. 10.	con espuma aminada de 20 mm. Incl	uye cojines relienos de plumon.	Si cumple	Si cumple
	Asiento:		técnicamente	técnicamente
		mm de espesor. Acojinado con espuma laminada de con espesor de 160 mm. Guardapolvo inferior en tela.		
	Patas: Fabricadas en acero tubular redondo o	le 1 1/4", calibre 16.		
	Regatones: En polipropileno de alta densidad, tipo	plano, colocados internamente.	•	
	Resistencia: •capacidad máxima de ca	rga: 180 kg por plaza.		
	Contando con su certificado de calidad	de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-		
	Sofá de 1 plaza	anda ngome		
	1 1			
	conformados en triplay de madera de	ya estufada, refilada y canteada. Brazos y respaldo haya de 12 mm de espesor. Uniones fijas mediante o. Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento en firmeza.	,	
	Brazos: Armazón en madera de haya de 12 m con espuma laminada de 20 mm de es	m de espesor con soporte de policarbonato. Acojinado spesor.		
11	Respaldo: Estructura interna en madera de haya con espuma laminada de 20 mm. Inclu	a de 12 mm con refuerzo en policarbonato. Acojinado ye cojines rellenos de plumón.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
		mm de espesor. Acojinado con espuma laminada de con espesor de 160 mm. Guardapolvo inferior en tela.		
	Patas: Fabricadas en acero tubular redondo o	de 1 1/4", calibre 16.		
	Regatones En polipropileno de alta densidad, tipo	plano, colocados internamente.		
	Resistencia:			










		*			
[		Capacidad n	náxima de carga: 180 kg.		
		Contando co Fabricado co	on estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. In su certificado de calidad vigente. In estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- Ido con su certificado de calidad vigente		
			orizontal de 4 gavetas		
		mm) de espe termo fusión	erior superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 esor, con cantos protegidos mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles.		
	12	melamina de La disposició accesibilidad integrados e posibles irre	el archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en el 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. ón vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar la Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando gularidades en la superficie.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
		presión de 5/ con tornillerí parcial, que incorpora ur	ro cajones dispuestos en formato horizontal, fabricados en melamina de alta (8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas a. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior a chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con ermitiendo el resguardo seguro de documentos.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Contando co	on estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. on su certificado de calidad vigente.		
			on estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- ndo con su certificado de calidad vigente.		
		Silla direcci			
			agonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada. Límite de carga de 830- dajas intercambiables. Material en fundición de aluminio nervado. Color aluminio		
		Rodajas:			
		nervada y co	mm de diámetro en material de goma. Limite de carga de 172 kgs. Nylon 100%, oncha protectora. Perno eje de acero. Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y tud, para ensamble a presión. Giro de 360°. Vida útil de 250,000 ciclos continuos.		
	13	(1 de compi 50,000 ciclos del sillón. Cu	elevación: lático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 n con 2 cámaras resión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de s de uso continuo ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base ubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. Balero de bolas para giro de e instala ningún tipo de cubierta protectora.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	,		o articulado de rodilla ("knee tilt") con palanca de accionamiento y bloqueo del ático. Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.		
			cas: onómico. Respaldo alto brazos de aluminio fundido y pulidos con terminado jinados y tapizados en soft revolving leather color negro.		
		Respaids:			a











	espesor de 8 espuma lami alta resilieno diversas hoja con el meca	rior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un mm; tiene 4 tuercas inserto ('t" nuts), para fijar los brazos. Acojinado con hule hada y dimensionado en 70 mm de espesor, con densidad de 50 kgs/m3 y de a asiento: asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por s con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble inismo y 4 para fijar los brazos. Acojinado con hule espuma laminada y a en 80 mm de espesor, con densidad de 50 kgs/m' y de alta resiliencia.		
	Tapiz: Soft revolving	leather color negro. Resistencia: peso máximo de resistencia 160 kgs.		•
	Contando con Fabricado co	n estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. n su certificado de calidad vigente. n estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc- do con su certificado de calidad vigente.		
	Silla de visit	a dirección		-
	Base:		·	,
	tubular redon espesor de 1	ero tubular rectangular de 1 1/2" x 314, calibre 14. Separador superior de acero do de 1 $\frac{1}{2}$ " calibre 14. Contiene soldadas 2 soleras de acero de 65 x 205 mm y /8" barrenadas. Las uniones entre las piezas son en base a soldadura di micros s co2 límite de carga de 160 kgs terminado en cromo.		e e
		as: ómico. Respaldo bajo brazos de aluminio fundido y pulidos con terminada natura y tapizados en soft revolving leather color negro.	·	
14	espesor de 8 espuma lami alta resilienci diversas hoja con el meca	erior en madera de triplay preformado compuesto por diversos holas con un imm tiene 4 tuercas inserto (t" nuts), para fijar los brazos. Acojinado con hule nada y dimensionada en 70 mm de espesor con densidad de 50 kgs/m3 y de ia. Asiento: asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por is con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble anismo y 4 para fijar los brazos acojinado con hule espuma laminada y a en 81 mm de espesor, con densidad de 50 kgs/m° y de alta resiliencia.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Fabricado co Contando co Fabricado co	volving leather color negro. Resistencia: peso máximo de resistencia 120 kgs. n estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. n su certificado de calidad vigente. estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-do con su certificado de calidad vigente.		:















	Silla para me	sa de juntas dirección		
	de 830-860 kg	cuadrilátera de 4 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada. Límite de carga s. Regatones de polipropileno suave material en fundición de aluminio nervado. al. Color negro mate.		
	Sistema de el	evación:		
	(1 de compre	tico de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 n con 2 cámaras sión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base bierta cilíndrica de acero. Balero de bolas para giro 360°. No se instala ningún ta protectora.		
15		: de aluminio nervado con palanca de accionamiento para ajuste de altura. n color negro mate.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
	Armazón de diversas hojas	aldo y brazos: respaldo y brazos interior en madera preformada de triplay compuesto por s con espesor de 12 mm. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada e espesor, de alta densidad (60 kgs/m²) con retardante a la flama y de alta		
	Tapiz: Poliéster jasp 120 kgs.	eado en color gris claro. Costura con diseño resistencia: peso máximo sugerido		
	Contando cor Fabricado co	n estándares de calidad de la norma: ISO 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. n su certificado de calidad vigente. n estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-do con su certificado de calidad vigente		
16	El licitante de norma ISO 9 "fabricación y	NES DE LOS PARTICIPANTES: berá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la 3001:2015 / NMX CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: o comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar nombre del licitante.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
17	El licitante de norma ISO 1 "fabricación y	NES DE LOS PARTICIPANTES: berá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la 4001:2015 /NMX SAA-14001-IMNC-2015, Con al menos el siguiente alcance: comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar nombre del licitante.	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
18	ENTREGABL Memoria técn fabricación	.ES: nica donde se detallen materiales, medidas, procesos y acabados de	Sì cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
19		LES: periencia comprobable de 2 contratos, suministrando mobiliario similar a es gubernamentales o privadas	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente
20	ENTREGABL Se requiere, o	LES: que los bienes cuenten con póliza de garantía por parte del fabricante	Si cumple técnicamente	Si cumple técnicamente


Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que tanto COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. CUMPLEN con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.











### Anexo 3 Evaluación Económica

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de las propuestas de los licitantes solventes documental y técnicamente.

**Tabla 1:** A continuación, se plasman los precios totales de los proveedores participantes que resultaron solventes documental y técnicamente:

	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.
GRAN TOTAL	\$ 1'105,074.84	\$ 986,673.96

Primer resolutivo. Del análisis de las propuestas económicas presentadas en la licitación, confrontadas con el precio promedio determinado en el estudio de mercado, esta autoridad determina que: GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. si es solvente económicamente, mientras que la propuesta de COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. no es solvente económicamente y no cumple, toda vez que excede en más de un 10% diez por ciento del promedio del estudio de mercado obtenido por la dependencia, incumpliendo con el artículo 71, numeral 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que su propuesta se declara insolvente.


Tabla 2: En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Escritorio con credenza bajo cubierta	PIEZA	\$ 19,662.00	\$ 78,648.00
2	1	Escritorio con credenza bajo cubierta	PIEZĄ	\$ 16,770.00	\$ 16,770.00
3	1	Estación de trabajo (14 usuarios)	PIEZA	\$137,200.00	\$137,200.00
4	19	Silla secretarial	PIEZA	\$ 6,873.00	\$130,587.00
5	7	Silla ejecutiva	PIEZA	\$ 9,623.00	\$ 67,361.00
6	10	Silla de visita	PIEZA	\$ 6,103.00	\$ 61,030.00
7	12	Silla para sala de juntas	PIEZA	\$ 7,286.00	\$ 87,432.00

16











8	1 .	Mesa para sala de juntas	PIEZA	\$103,700.00	\$103,700.00
9	1	Recepción en "I"	PIEZA	\$ 19,089.00	. \$ 19,089.00
10	1	Sofá de 2 plazas	PIEZA	\$ 24,749.00	\$ 24,749.00
11	1	Sofá de 1 plaza	PIEZA	\$ 15,123.00	\$ 15,123.00
12	4	Archivero horizontal de 4 gavetas	PIEZA	\$ 11,700.00	\$ 46,800.00
13	1	Silla dirección	PIEZA	\$ 12,208.00	\$ 12,208.00
14	2	Silla de visita dirección	PIEZA	\$ 10,888.00	\$ 21,776.00
15	4	Silla para mesa de juntas dirección	PIEZA	\$ 7,027.00	\$ 28,108.00
				SUBTOTAL	\$850,581.00
				IVA.	\$136,092.96
	,			GRAN TOTAL	\$986,673.96

\*Nota: Se hace la acotación que todos los bienes adjudicados son marca propia del licitante, toda vez que el anterior declara ser fabricante

Segundo resolutivo. La propuesta del proveedor GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V., resulta ser la propuesta económica más baja según el criterio de evaluación binario, por lo que se adjudica la presente licitación.

Responsable: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo

--- FIN DEL ANEXO 3 ----







GOBERNO DEL ESTADO DE JALSCO
Ferbal
Hámero de solábrico
Número de

THE SECTION OF STREET Innestigación da mercido COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. HIQUEVA, S.A. DE C.V. GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. Luc Elena Santoyo Ménder CONTACTO DE VENTAS Edgar Selmandi Requena AVENIDA PERIFÉRICO POMÍENTE 2100 - LETRA E , DMAS DEL COLLI, LOMAS DEL COLLI, 45010, Zapopo Labora orticulo 13, numeral 3 Bis fracción (II, Inciso d) "La recabada por medio de oltraciones a fabricantes DIAGONAL GOLFO DE CORTES 4137 - A., MONRAZ, FRACCIONAMIENTO MONRAZ, 44670, GUZDINIPARA CLAVEL 26A , ALAMEDAS DE ZALATITAN, TI 45405, Toražá, Jajásco DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 33 165719/17 3335969171 TELEFOND R.F.C. CORREO ELECTRÓNICO 13300933 prestadores de servicios, proveedores, distribuídores o comercializadores del, distribuídores del, distribuídores del finalmentales, Englenaciones y Contertación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Manicipios». CEM121017EU9 HI0150218UN as@grumex.com.r Local ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) 1.ncal Local 30 dies TIEMPO DE ENTREGA 15 días de Crédito SOK anticipo y SOK a contra entrega. CONDICIONES DE VENTA NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS p16967 OF ISSUED ON THE CONTROL OF THE CONT LATERAL Escritorio con Credenza Bajo Cublerto, según especificaciones técnicas del anexo 002 (ESCRITORIO CON 91,231.68 \$ 22,021,44 \$ 102,179.48 92,448 83,933.15 18,089 LATERAL Escritorio con credenza bajo cubierta, aspecificaciones técnica 19,453.20 18,782,40 21,787.5 19,712.5 15,428.40 \$ 15,770.0 17,896.94 \$ / 10 especificaciones récnica en antixo 003 (ESTACION DE TRABAJO) Estación de trabajo (14 usuarios), 159,152.0 178,250,2 161,274. 137,200.0 / 126,224.00 S 146,419,64 en anexo OG4 (SILLA SECRETARIAL SEMI-EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA) SIBA / 19.0 6,323.16 \$ 7,697.76 \$ 169.658.63 159,500. 139,362.45 \$ 10,777.76 \$ ons (SILLA EJECUTIVA) Silla ejecutiva, especificaciones tecnicas en anexo 87.515.4 79.120.6 78,138.76 7,00 # 8,853.16 'S 73,887.64 9,623.0 eza(s) 006 [SILLA VISITANTES] Silla de visita, especificaciones tecnicas 65,131.22 \$ 71,738.7 6,835.38 79,290.18 70,794.6 5,103,00 5 10.0 en anexo DOT [SILLA ALTA GIRATORIA CON RESPALDO Y RODALAS] SIHa para sala de juntas, específicaciones tecnicas en anexo 113,591.6 7,285.00 \$ 101.421.12 \$ **▶** 8,160.32 6,703.12 \$ / 12.00 ieza(s) OGS [MESA PARA SALA DE JUNTAS] Mesa para sala de Juntas, especificaciones Econicias en anguo DOS [ESCRITORIO PARA DESERVATORIO PARA 134,727.04 122,046. 115.144.00 \$ 111,120.93 120.292.0 95,793.89 5 1.00 22,438.4 22,143,24 \$ 21,379.68 24,800.43 \$ / 10 20,371.78 \$ / 17,561.88 \$ en anexo 010 (SILLON PARA ASITANTE DE DOS PLAZA 27,718.8 32,153.90 29,091,6 ISITAM » — . ofá de 2 plazas, ····2-resones tecnicas **/**22,769.0 26,412.1 24,749.00 en anexo 011 [SILLON DE 1 PLAZA] 16,139.27 \$ 15,937.7 19,647.80 \$ 17,776.5 15,123.00 17,542.6 ofa de 1 piaza, specificaciones tecnicas 13,913.16 en antico D12 (ARCHIVERO TIPO HORIZONTAL DE 4 55.011.3 13,104.0 GAVETAS) Archivero horizontal de 4 gavetas; 11,700.0 54,288.0 especificaciones tecnicas en anexo 013 (SILLA EXECUTIVA) SIL Dirección, especificaciono tecnicas en anexo 13,672.96 15,860.63 13,026.38 \$ 12,208.00 \$ 14,161.28 22(s) / 014 [SILLA PARA VISITA] Silla de visita dirección, especificaciones tecnim 25,596. 25,260.1 12,194.56 28,291.38 **10,016.** 23,239.3 en antao 015 (SILLA) Silla para mes 33,040.0 7,870.24 36,517.9 6,464.8 999,980.3 ATIVOS DE COMPRATALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOUCITADO. н IS, DEIAR IA QUE VAYA DE ACUERDO A LO REQUEDIDO), EN CAUDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN IA SOUCITUD DE APROVISIONA ш tv NCLUYEN IEPS Y LAS P OIEXOS: S CONTACTONES DE LOS PROVEEDORES ENLINCADORS ANTERIORMENTES, DON VIGENCIA DE NOMA DE 17 0 100 SMPL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, MONECTOS O SETUDIOS ANTERIORMENTES, DON VIGENCIA DE NOMA DE 17 0 100 SMPL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, MONECTOS O SETUDIOS ANDIGA INAMIPIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILA ELABORÓ SOS COMENTANTES

\*