



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación relativo a la **Licitación Pública Local LPL 508/2026**, referente a la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”**, mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **04-153-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **27 de julio de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).
2. El **07 de agosto de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).
3. El **12 de agosto de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistió el representante de la Unidad Centralizada de Compras y la representante de la **Contraloría del Estado de Jalisco**.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**
 - **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **“A UN SOLO PROVEEDOR”**, utilizando el método de evaluación **“BINARIO”**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V,



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

incisos a) y b) de la “LA LEY”, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** son declarados solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de la Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de “LA LEY”, y los artículos 68 y 69 de “EL REGLAMENTO”, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **1115/621/2026** validado por **David Armando Inchaurregui Rodríguez** en su carácter de **Coordinador Del Área De Control De Bienes Muebles E Inmuebles De La Secretaría De Educación**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 por el área requirente, convirtiéndolos solventes técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y derivado de la revisión y análisis de las propuestas económicas por los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, representado en el ANEXO 3 del presente fallo, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 71 numeral 1 de “LA LEY”, en relación al precio promedio determinado en el estudio de mercado del presente proceso licitatorio, asimismo queda asentado que de los dos licitantes solventes, la propuesta económica del proveedor **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**, resulta ser la más baja para efectos del método de evaluación binario.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “LA LEY”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 508/2026** para la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**” al proveedor de nombre **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** que resultó favorecido según el criterio Binario por la cantidad de **\$5'398,959.00 (cinco millones trescientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	1	ESTACIÓN LINEAL DE 04 USUARIOS	PIEZA
2	4	ESTACIÓN DE 08 USUARIOS	PIEZA
3	1	ESTACIÓN DE 10 USUARIOS 700X120X75CM	PIEZA
4	1	ESTACIÓN DE 10 USUARIOS 600X120X75	PIEZA
5	1	ESTACIÓN LINEAL DE 2 USUARIOS	PIEZA
6	13	ESCRITORIO CON CREDENZA BAJO CUBIERTA	PIEZA
7	64	LIBREROS DE 05 REPISAS CON PUERTAS	PIEZA
8	247	SILLA SECRETARIAL	PIEZA
9	29	SILLA OPERATIVA	PIEZA
10	42	SILLA DE VISITA	PIEZA
11	1	CONJUNTO EJECUTIVO	PIEZA
12	1	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DE DIAMETRO	PIEZA
13	2	SILLA EJECUTIVA	PIEZA
14	1	MESA DE JUNTAS 240 X 120 CON MULTICONTACTOS	PIEZA
15	1	CREDENZA DE 200 X 40 X 75	PIEZA
16	3	CREDENZA DE 120 X 40 X 75	PIEZA
17	1	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SOBRE CREDENZA DE 240 X 50 X 185	PIEZA
18	1	ESCRITORIO 240 X 90 X 75	PIEZA
19	1	MESA DE JUNTAS 190 X 120 X 75	PIEZA
20	1	LIBRERO MIXTO CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y ESPACIO PARA ROPERO	PIEZA
21	1	CAJONERA 2 CAJONES 60 X 50	PIEZA
22	5	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 50 CM DE FRENTE	PIEZA
23	1	CREDENZA DE 80 X 50 X 75	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

24	1	CAJONERA 2 CAJONES	PIEZA
25	3	ESTACIÓN DE 12 USUARIOS	PIEZA
26	3	ESTACIÓN DE 22 USUARIOS	PIEZA
27	1	ESTACIÓN DE 08 USUARIOS	PIEZA
28	1	ESTACIÓN LINEAL DE 06 USUARIOS	PIEZA
29	1	ESTACIÓN LINEAL DE 05 USUARIOS	PIEZA
30	1	ESTACIÓN LINEAL DE 04 USUARIOS	PIEZA
31	1	ESTACIÓN LINEAL DE 2 USUARIOS	PIEZA
32	6	MODULO TIPO MOSTRADOR PARA ATENCIÓN DE VENTANILLA DE 125 CM DE FRENTE	PIEZA

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “LA LEY”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de “LA LEY”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “LA LEY”, el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **01 de septiembre de 2026**.

Elaboro: David Alejandro Guillén Ibáñez
Cargo: Jefe de padrón de proveedores



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO.

OMAR PALAFOX SÁENZ
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

DAVID ARMANDO INCHAURREGUI RODRÍGUEZ
COORDINADOR DEL ÁREA DE CONTROL DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA Y NO ACEPTA	PRESENTA Y NO ACEPTA
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** por lo que se declara que son solventes documentalmente.

Elaboro: David Alejandro Guillen Ibáñez
Cargo: Jefe de padrón de proveedores



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el Oficio 1115/621/2026 validado por **David Armando Inchaurregui Rodríguez** en su carácter de **Coordinador Del Área De Control De Bienes Muebles E Inmuebles De La Secretaría De Educación**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 508/2026** en la cual se requiere la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**”, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

ANEXO 1			GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALI ZADORA MILART S.A. DE C.V.
Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas				
1	1 PIEZA	ESTACION LINEAL DE 04 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 140 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 560cm Ancho: 60cm Altura: 75cm	CUMPLE	CUMPLE
2	4 PIEZAS	ESTACION DE 08 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 140 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 560 cm Ancho: 120cm Altura: 75 cm		
--	--	--	--	--

3	1 PIEZA	ESTACIÓN DE 10 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 140 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 700 cm Ancho: 120cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
4	1 PIEZA	ESTACION DE 10 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 600 cm Ancho: 120 cm Altura: 75 cm		
5	1 PIEZA	ESTACION LINEAL DE 2 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 140 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 280 cm Ancho: 60 cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
6	13 PIEZAS	ESCRITORIO CON CREDENZA BAJO CUBIERTA CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta principal del escritorio mide 55 1/8" (140 cm) de largo por 23 5/8" (60 cm) de ancho. Se apoya parcialmente sobre una estructura metálica fabricada en acero y sobre bases discretas que generan una apariencia de flotación, mientras que el otro extremo descansa sobre una credenza	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

		lateral integrada. Las uniones están resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, asegurando una fijación firme y limpia. El perímetro de la cubierta está protegido con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada por termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme. ESTRUCTURA-PATAS La estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para permitir una fijación directa a la cubierta mediante tornillería oculta y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. El extremo opuesto se acopla estructuralmente a la credenza lateral, formando un sistema de soporte continuo. Incluye un faldón frontal en tablero de melamina de alta presión, fijado a la estructura mediante herrajes metálicos, que aporta rigidez al conjunto. La estructura descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo un contacto estable con el piso. CREDENZA-LATERAL Instalada en un lateral, la credenza está fabricada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, mientras que el entrepaño interior es de 5/8" (16 mm). 55 1/8" (160 cm) de largo por 19 5/8", (50cm) de profundidad. Incorpora dos cajones, elaborados en melamina de 5/8" (16 mm), con correderas metálicas sencillas. El cajón superior cuenta con cerradura de seguridad con llave. MEDIDAS-GENERALES Largo: 165cm Ancho: 160cm Altura: 75 cm		
7	64 PIEZAS	LIBREROS DE 05 REPISAS CON PUERTAS ESTRUCTURA-GENERAL Mueble elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y acabado uniforme. El cuerpo es completamente cerrado, compuesto por entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de PVC. La estructura cuenta con dos puertas abatibles completas, fabricadas en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos, que permiten un acceso seguro y cómodo al interior del mueble. HERRAJES La estructura se ensambla mediante un sistema especializado Minifix para una estética limpia y profesional, y cuentan con cerradura de seguridad para asegurar el contenido. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO El mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, que permiten un contacto firme con el suelo, evitan deslizamientos, protegen contra humedad directa y compensan desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES Largo: 80cm Ancho: 40cm Altura: 180 cm	CUMPLE	CUMPLE
8	247 PIEZAS	SILLA SECRETARIAL Base: estrella de 5 puntas en aluminio fundido y pulido, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldo: bajo en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 60 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo en malla de color gris y asiento tapizado al color a elección del catálogo de tapices del proveedor. Resistencia: peso sugerido 120 kgs.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

9	29 PIEZAS	SILLA OPERATIVA Base: estrella de 5 puntas en aluminio fundido y pulido, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldo: alto en malla de diseño ergonómico con cabecera. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 60 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo en malla de color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices. Resistencia: peso sugerido 120 kgs.	CUMPLE	CUMPLE
10	42 PIEZAS	SILLA DE VISITA Base: trineo de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14; con terminado en cromo. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldo: bajo en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 60 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo en malla de color gris y asiento tapizado al color a elección del catálogo de tapices del proveedor. Resistencia: peso sugerido 120 kgs.	CUMPLE	CUMPLE
11	1 PIEZA	CONJUNTO EJECUTIVO CONJUNTO Sistema modular conformado por escritorio con puente de conexión a credenza posterior y librero superior, diseñado para optimizar el área de trabajo individual y almacenamiento. CUBIERTA-SUPERIOR-DEL-ESCRITORIO Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, integrada por escritorio principal en "L". La cubierta se apoya parcialmente sobre una estructura metálica fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. El conjunto incorpora puente lateral de conexión hacia la credenza posterior, generando continuidad visual y funcional entre los módulos. Incluye faldón frontal en melamina. CREDENZA-POSTERIOR Unidad posterior elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incorpora cuatro puertas abatibles fabricadas en melamina de 5/8" (16 mm). Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera integrada para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. El interior incorpora un entrepaño horizontal fijo para organización y almacenamiento en distintos niveles. Las uniones están resueltas mediante sistema de ensamble Minifix. LIBRERO-SUPERIOR Ubicado sobre la credenza posterior, el módulo superior incorpora cuatro puertas abatibles al frente para almacenamiento cerrado. Está elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) y 5/8" (16 mm) de espesor, según el componente. Cada puerta incorpora jaladera integrada mediante hueco superior y el sistema completo se fija directamente sobre la credenza posterior mediante ensamble Minifix. ESTRUCTURA-SOPORTE La estructura metálica incorpora perfiles tubulares de acero con regatones plásticos de alta densidad en la parte inferior para contacto estable con el piso y compensación de ligeros desniveles. MEDIDAS-GENERALES-DEL-CONJUNTO-COMPLETO Frente: 180cm Fondo total: 230 cm	CUMPLE	CUMPLE
12	1 PIEZA	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DE DIAMETRO CUBIERTA-SUPERIOR La cubierta está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, proporcionando una superficie resistente al desgaste y de fácil limpieza. El borde perimetral está protegido con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para lograr una	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

		adhesión firme, uniforme y duradera, que evita desprendimientos y protege contra humedad e impactos. La fijación de la cubierta se realiza directamente sobre la estructura metálica mediante tornillería oculta, lo cual asegura un ensamble sólido y estéticamente limpio, sin elementos visibles en el exterior. Esta integración ofrece una apariencia continua y profesional, adecuada para espacios institucionales o de alto uso. ESTRUCTURA-PATAS La base estructural está fabricada en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, que garantizan una alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de uso intensivo. Las patas están dispuestas de manera simétrica, unidas entre sí por travesaños horizontales soldados en forma de cruz, lo que refuerza la rigidez del conjunto y evita movimientos laterales o deformaciones bajo carga. Las uniones se realizan mediante soldadura continua, cuidadosamente acabada para evitar rebabas o imperfecciones, y los puntos estructurales críticos cuentan con refuerzos internos que mejoran la resistencia general además de que el conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. En la parte inferior, cada pata cuenta con un regatón plástico de alta densidad, insertado a presión. Estos regatones permiten un contacto estable con el suelo, protegen las superficies contra rayaduras y reducen el ruido al mover el mueble. MEDIDAS-GENERALES Diámetro: 120cm Altura: 75 cm		
13	2 PIEZAS	SILLA EJECUTIVA base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático, con palanca de bloqueo del ángulo del respaldo y botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones. brazos: tipo 3D giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano. respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera ajustable y soporte lumbar ajustable. asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia. tapiz: respaldo de malla de color gris y asiento tapizado al color a elección del catálogo de tapices del proveedor. resistencia: peso sugerido 160 kgs.	CUMPLE	CUMPLE
14	1 PIEZA	MESA DE JUNTAS 240 X 120 CON MULTICONTACTOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando resistencia al desgaste, humedad y un acabado uniforme y duradero. La cubierta se fija directamente a la estructura metálica mediante uniones mecánicas visibles, asegurando un ensamble firme y duradero. Incorpora multicontactos empotrados para conexión de equipos electrónicos durante reuniones y sesiones de trabajo. ESTRUCTURA-PATAS Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente. Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales en ángulos críticos, brindando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad, resistente al desgaste y la corrosión. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, permitiendo proteger el piso y mantener un contacto estable con la superficie. MEDIDAS-GENERALES Largo: 240cm	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

		Ancho:120cm Altura: 75 cm		
15	1 PIEZA	CREDENZA DE 200 X 40 X 75 ESTRUCTURA-GENERAL Mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado Minifix, permitiendo un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. PUERTAS-ACCESORIOS Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incorpora un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave para resguardo del contenido. En el interior de cada módulo incorpora una repisa horizontal fija elaborada en melamina de 1 1/8" (28 mm), permitiendo organización y almacenamiento en distintos niveles. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo un contacto firme con el suelo y compensando desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES Largo:200cm Ancho:40cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
16	3 PIEZAS	CREDENZA DE 120 X 40 X 75 ESTRUCTURA-GENERAL Mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente o como complemento lateral de escritorios. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado Minifix, permitiendo un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. PUERTAS-ACCESORIOS Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incorpora un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave para resguardo del contenido. En el interior de cada módulo incorpora una repisa horizontal fija elaborada en melamina de 1 1/8" (28 mm), permitiendo organización y almacenamiento en distintos niveles. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo un contacto firme con el suelo y compensando desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES Largo:120cm Ancho:40cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

17	1 PIEZA	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SOBRE CREDENZA DE 240 X 50 X 185 ESTRUCTURA-GENERAL Librero elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en todos sus componentes: laterales, entrepaños, fondo y techos, permitiendo una unión firme, precisa y sin elementos visibles desde el exterior. Todos los cantos expuestos están protegidos con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para garantizar una adhesión resistente y uniforme. ENTREPAÑOS El librero incorpora múltiples entrepaños horizontales elaborados en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, distribuidos para organización y almacenamiento en distintos niveles. Cada frente está protegido con cinta de PVC perimetral de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión. ENSAMBLE Las uniones están resueltas mediante sistema de ensamble Minifix, proporcionando firmeza estructural y una apariencia limpia sin herrajes visibles. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La estructura se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en la parte inferior, permitiendo un contacto firme con el suelo y compensando desniveles en la superficie de apoyo. CREDENZA El mueble incorpora una credenza elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, sobre la cual se apoya el librero. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado Minifix, permitiendo un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. PUERTAS-ACCESORIOS Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incorpora un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave para resguardo del contenido. En el interior de cada módulo incorpora una repisa horizontal fija elaborada en melamina de 1 1/8" (28 mm), permitiendo organización y almacenamiento en distintos niveles. MEDIDAS-GENERALES Largo: 240cm Ancho: 50cm Altura: 185 cm	CUMPLE	CUMPLE
18	1 PIEZA	ESCRITORIO 240 X 90 X 75 CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas que generan una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, asegurando una conexión firme y estable. Los bordes están protegidos con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión para garantizar un sellado uniforme y duradero en todo el perímetro. ESTRUCTURA-PATAS La estructura está construida en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas incorporan perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta y refuerzos estructurales que proporcionan estabilidad bajo carga constante. El ensamble se realiza mediante tornillería interna para mantener una apariencia limpia y uniforme. La estructura cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Incluye faldón frontal en tablero de melamina, fijado a la estructura metálica. CAJONERA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		El mueble incorpora una cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad incorpora dos cajones montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave ubicada del lado derecho. La cajonera está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia para facilitar su desplazamiento. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO El conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo un contacto estable con el piso. MEDIDAS-GENERALES Largo: 240cm Ancho: 90cm Altura: 74 cm		
19	1 PIEZA	MESA DE JUNTAS 190 X 120 X 75 CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando resistencia al desgaste, humedad y un acabado uniforme y duradero. La cubierta se fija directamente, asegurando un ensamble firme y duradero. ESTRUCTURA-PATAS Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente. Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales en ángulos críticos, brindando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, permitiendo proteger el piso y compensar ligeros desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES Largo: 190cm Ancho: 120cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
20	1 PIEZA	LIBRERO MIXTO CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y ESPACIO PARA ROPERO ESTRUCTURA-GENERAL Librero mixto elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y un acabado uniforme. El cuerpo incorpora entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de PVC para almacenamiento y organización en distintos niveles. PUERTAS-ÁREA-DE-ROPERO La estructura incorpora puertas abatibles fabricadas en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Adicionalmente, el mueble incorpora un módulo lateral tipo ropero con puerta independiente de cuerpo completo, destinado para almacenamiento vertical de prendas y objetos de mayor altura. HERRAJES La estructura se ensambla mediante sistema especializado Minifix para una apariencia limpia y profesional. Las puertas incorporan cerradura de seguridad para resguardo del contenido. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO El mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, permitiendo un contacto firme con el suelo y compensando desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		Largo:120cm Ancho:40cm Altura: 180 cm		
21	1 PIEZA	CAJONERA 2 CAJONES 60 X 50 ESTRUCTURA-GENERAL La estructura está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Todos los bordes visibles están protegidos con cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada mediante termofusión, asegurando un sellado uniforme, mayor resistencia al impacto y un acabado continuo. El cuerpo se conforma como una unidad compacta ensamblada mediante sistema de unión Minifix, garantizando una conexión firme, precisa y sin herrajes visibles en el exterior. CAJONES-REPISAS El módulo presenta dos cajones en su frente, todos los cajones están montados sobre correderas metálicas sencillas de extensión parcial, permitiendo un deslizamiento fluido para el uso diario. El cajón superior incorpora cerradura tipo cilindro con llave, accionando un mecanismo de cierre centralizado para todos los cajones. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La base incorpora regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo un contacto firme con el suelo y compensando desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES Largo:60cm Ancho:50cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
22	5 PIEZAS	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 50 CM DE FRENTE CUBIERTA SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. ESTRUCTURA El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema Minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. CAJONES Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. MEDIDAS GENERALES Largo: 50 cm Ancho: 50 cm	CUMPLE	CUMPLE
23	1 PIEZA	CREDENZA DE 80 X 50 X 75 ESTRUCTURA-GENERAL Mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado Minifix, permitiendo un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

		El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para garantizar un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso continuo. PUERTAS-ACCESORIOS Cuenta con dos puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, con apertura frontal. Cada puerta incorpora un hueco superior que funciona como jaladera integrada para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave para resguardo del contenido. El interior incorpora una repisa horizontal fija elaborada en melamina de 1 1/8" (28 mm), permitiendo organización y almacenamiento en distintos niveles. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores del mueble, permitiendo un contacto firme con el suelo y compensando desniveles en la superficie de apoyo. MEDIDAS-GENERALES Largo: 80cm Ancho: 50cm Altura: 75 cm		
24	1 PIEZA	CAJONERA 2 CAJONES ESTRUCTURA-GENERAL La estructura está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Todos los bordes visibles están protegidos con cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada mediante termofusión, lo que asegura un sellado uniforme, mayor resistencia al impacto y un acabado continuo. El cuerpo se conforma como una unidad compacta, ensamblada mediante sistema de unión Minifix, que garantiza una conexión firme, precisa y sin herrajes visibles en el exterior. CAJONES-REPISAS El módulo presenta dos cajones en su frente. Todos los cajones están montados sobre correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que permiten un deslizamiento fluido para el uso diario. El cajón superior incorpora una cerradura tipo cilindro con llave, ubicada en la parte superior derecha, que acciona un mecanismo de cierre centralizado para todos los cajones. BASE-CONTACTO-CON-EL-PISO El módulo cuenta con cuatro llantas giratorias de plástico de alta resistencia, colocadas en cada vértice inferior para facilitar el desplazamiento del mueble sin esfuerzo. Estas ruedas permiten un movimiento suave sobre diferentes tipos de superficie y brindan versatilidad al usuario al momento de reubicar el mueble. MEDIDAS-GENERALES Largo: 48 cm Ancho: 50cm Altura: 63 cm	CUMPLE	CUMPLE
25	3 PIEZAS	ESTACION 12 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 720 cm Ancho: 120cm Altura: 75 cm		
26	3 PIEZAS	ESTACION 22 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 1320 cm Ancho: 120cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
27	1 PIEZA	ESTACION 08 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA Y PATAS	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 480 cm Ancho: 120cm Altura: 75 cm		
28	1 PIEZA	ESTACION LINEAL DE 06 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 720 cm Ancho: 60cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
29	1 PIEZA	ESTACION LINEAL DE 05 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 600 cm Ancho: 60cm Altura: 75 cm		
30	1 PIEZA	ESTACION LINEAL DE 04 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación. Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 480 cm Ancho: 60cm Altura: 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
31	1 PIEZA	ESTACION LINEAL DE 2 USUARIOS CUBIERTA-SUPERIOR Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

		Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 120 cm por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta. ESTRUCTURA-PATAS La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso. CAJONERA El mueble incorpora una cajonera móvil individual por usuario elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Largo: 240 cm Ancho: 60cm Altura: 75 cm		
32	6 PIEZAS	MODULO TIPO MOSTRADOR PARA ATENCION DE VENTANILLA DE 125 CM DE FRENTE CUBIERTA-SUPERIOR Módulo tipo mostrador para atención de ventanilla, elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. La cubierta incorpora orificio pasa cables con embellecedor plástico para organización y canalización de cableado, manteniendo una apariencia limpia y funcional. Las uniones están resueltas mediante sistema de ensamble Minifix, proporcionando firmeza estructural y una estética uniforme sin herrajes visibles. ESTRUCTURA-PATAS Los laterales verticales funcionan como soporte estructural y cerramiento visual del módulo. Incorpora panel frontal de cuerpo completo y panel intermedio elevado elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) y 5/8" (16 mm) de espesor, ensamblados mediante sistema Minifix para garantizar estabilidad y rigidez al conjunto. La estructura se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad para contacto firme con el piso y compensación de ligeros desniveles. CAJONERA-INFERIOR Incluye cajonera móvil con cajones dispuestos en formato vertical. La estructura portante está elaborada en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor y ensamblada mediante sistema Minifix. Los cajones incorporan frentes en melamina de 5/8" (16 mm) que operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial para un desplazamiento funcional durante el uso cotidiano. El cajón superior incorpora cerradura tipo cilindro ubicada en la parte superior derecha con mecanismo de cierre centralizado. La unidad incorpora llantas giratorias de plástico de alta resistencia para facilitar su desplazamiento. MEDIDAS-GENERALES Frente: 125cm Ancho: 60cm Altura: 100 cm	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES		GRUPO MEXIVO SA DE CV	COMERCIALIZADORA MILART SA DE CV
1	EL PARTICIPANTE DEBERÁ DE PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, CON AL MENOS EL SIGUIENTE ALCANCE: “FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINA”. LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y A NOMBRE DEL LICITANTE.	CUMPLE	CUMPLE
2	EL PARTICIPANTE DEBERÁ DE PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CON AL MENOS EL SIGUIENTE ALCANCE: “FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINA”. LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y A NOMBRE DEL LICITANTE.	CUMPLE	CUMPLE
3	EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE 12 MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE.	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUTIVO: Posterior a la revisión de lo solicitado como requisitos mínimos, se determinó que los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** si cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el anexo 1 de las presentes bases, por lo que resultan solventes técnicamente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de las propuestas de los licitantes que resultaron ser solventes técnica y documentalmente:

Tabla 1: Enseguida, se plasman los precios totales IVA incluido, de los proveedores participantes que resultaron solventes documental y técnicamente.

M

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
TOTAL	TOTAL
\$5,398,959.00	\$5'565,243.84

Resolutivo 1: Las propuestas económicas cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** resulta ser la más baja, para efectos del método de evaluación binario.

Tabla 2. En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	PIEZA	ESTACIÓN LINEAL DE 04 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 140 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES	GRUMEX - GMXL4 U	\$41,900.00	\$ 41,900.00





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 560 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
2	4	PIEZAS	ESTACIÓN DE 08 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 140 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE	GRUMEX -GMX8U	\$83,950.00	\$335,800.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 560 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
3	1	PIEZA	ESTACIÓN DE 10 USUARIOS 700X120X75CM CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 140 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA	GRUMEX - GMXE10 700	\$105,000.00	\$105,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 700 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
4	1	PIEZA	ESTACIÓN DE 10 USUARIOS 600X120X75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA	GRUMEX - GMX106 00	\$88,970.00	\$88,970.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 600 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
5	1	PIEZA	ESTACIÓN LINEAL DE 2 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 140 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES	GRUMEX - GMXE2U	\$20,999.00	\$20,999.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 280 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
6	13	PIEZAS	ESCRITORIO CON CREDENZA BAJO CUBIERTA CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA PRINCIPAL DEL ESCRITORIO MIDE 55 1/8" (140 CM) DE LARGO POR 23 5/8" (60 CM) DE ANCHO. SE APOYA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO Y SOBRE BASES DISCRETAS QUE GENERAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN, MIENTRAS QUE EL OTRO EXTREMO DESCANSA SOBRE UNA CREDENZA LATERAL INTEGRADA. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE CONECTORES MECÁNICOS OCULTOS, ASEGURANDO UNA FIJACIÓN FIRME Y LIMPIA. EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS INCLUYEN PERFORACIONES INTERNAS PARA PERMITIR UNA FIJACIÓN DIRECTA A LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EL EXTREMO OPUESTO SE ACOPLA ESTRUCTURALMENTE A LA CREDENZA LATERAL, FORMANDO UN SISTEMA DE SOPORTE CONTINUO. INCLUYE UN FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE HERRAJES METÁLICOS, QUE APORTA RIGIDEZ AL CONJUNTO. LA ESTRUCTURA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO UN CONTACTO ESTABLE CON EL PISO. CREDENZA LATERAL INSTALADA EN UN LATERAL, LA CREDENZA ESTÁ FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, MIENTRAS QUE EL ENTREPAÑO INTERIOR ES DE 5/8" (16 MM), 55 1/8" (160 CM) DE LARGO POR 19 5/8" (50 CM) DE PROFUNDIDAD. INCORPORA DOS CAJONES, ELABORADOS EN MELAMINA DE	GRUMEX - GMXECB C	\$12,500.00	\$162,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			5/8" (16 MM), CON CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS. EL CAJÓN SUPERIOR CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE. MEDIDAS GENERALES LARGO: 165 CM ANCHO: 160 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
7	64	PIEZAS	LIBREROS DE 05 REPISAS CON PUERTAS ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. EL CUERPO ES COMPLETAMENTE CERRADO, COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. LA ESTRUCTURA CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES COMPLETAS, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, QUE PERMITEN UN ACCESO SEGURO Y CÓMODO AL INTERIOR DEL MUEBLE. HERRAJES LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL, Y CUENTAN CON CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ASEGURAR EL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 80 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 180 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXL5R	\$9,949.00	\$636,736.00
8	247	PIEZAS	SILLA SECRETARIAL BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL.	OFFIHO- GMXSS	\$5,564.00	\$1,374,308.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BAJO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE TODA NUESTRA COLECCIÓN DE TAPICES. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
9	29	PIEZAS	SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: ALTO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE TODA NUESTRA COLECCIÓN DE TAPICES. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO-GMXSO	\$6,870.00	\$199,230.00
10	42	PIEZAS	SILLA DE VISITA BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BAJO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO EN MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE TODA NUESTRA COLECCIÓN DE TAPICES. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU	OFFIHO-GMXSV	\$4,099.00	\$172,158.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
			FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
11	1	PIEZA	CONJUNTO EJECUTIVO CONJUNTO SISTEMA MODULAR CONFORMADO POR ESCRITORIO EN CON PUENTE DE CONEXIÓN A CREDENZA POSTERIOR Y LIBRERO SUPERIOR, DISEÑADO PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE TRABAJO INDIVIDUAL Y ALMACENAMIENTO. CUBIERTA SUPERIOR DEL ESCRITORIO SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, INTEGRADA POR ESCRITORIO PRINCIPAL EN "L". LA CUBIERTA SE APOYA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON FIJACIONES MEDIANTE HERRAJES OCULTOS Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EL CONJUNTO INCORPORA PUENTE LATERAL DE CONEXIÓN HACIA LA CREDENZA POSTERIOR, GENERANDO CONTINUIDAD VISUAL Y FUNCIONAL ENTRE LOS MÓDULOS. INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA. CREDENZA POSTERIOR UNIDAD POSTERIOR ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. EL FRENTE INCORPORA CUATRO PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM). CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. EL INTERIOR INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO PARA ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX. LIBRERO SUPERIOR UBICADO SOBRE LA CREDENZA POSTERIOR, EL MÓDULO SUPERIOR INCORPORA CUATRO PUERTAS ABATIBLES AL FRENTE PARA ALMACENAMIENTO CERRADO. ESTÁ ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) Y 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, SEGÚN EL COMPONENTE. CADA PUERTA INCORPORA JALADERA INTEGRADA MEDIANTE HUECO SUPERIOR Y EL SISTEMA COMPLETO SE FIJA DIRECTAMENTE SOBRE LA CREDENZA POSTERIOR MEDIANTE ENSAMBLE MINIFIX. ESTRUCTURA Y SOPORTE LA ESTRUCTURA METÁLICA INCORPORA PERFILES TUBULARES DE ACERO CON REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE INFERIOR PARA CONTACTO ESTABLE CON EL PISO Y COMPENSACIÓN DE LIGEROS DESNIVELES. MEDIDAS GENERALES DEL CONJUNTO COMPLETO FRENTE: 180 CM FONDO TOTAL: 230 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU	GRUMEX -GMXCE	\$28,000.00	\$28,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
			FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
12	1	PIEZA	MESA REDONDA DE JUNTAS 120 CM DE DIAMETRO CUBIERTA SUPERIOR LA CUBIERTA ESTÁ ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE RESISTENTE AL DESGASTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. EL BORDE PERIMETRAL ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN PARA LOGRAR UNA ADHESIÓN FIRME, UNIFORME Y DURADERA, QUE EVITA DESPRENDIMIENTOS Y PROTEGE CONTRA HUMEDAD E IMPACTOS. LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA SE REALIZA DIRECTAMENTE SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO CUAL ASEGURA UN ENSAMBLE SÓLIDO Y ESTÉTICAMENTE LIMPIO, SIN ELEMENTOS VISIBLES EN EL EXTERIOR. ESTA INTEGRACIÓN OFRECE UNA APARIENCIA CONTINUA Y PROFESIONAL, ADECUADA PARA ESPACIOS INSTITUCIONALES O DE ALTO USO. ESTRUCTURA Y PATAS LA BASE ESTRUCTURAL ESTÁ FABRICADA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, QUE GARANTIZAN UNA ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y DURABILIDAD EN CONDICIONES DE USO INTENSIVO. LAS PATAS ESTÁN DISPUESTAS DE MANERA SIMÉTRICA, UNIDAS ENTRE SÍ POR TRAVESAÑOS HORIZONTALES SOLDADOS EN FORMA DE CRUZ, LO QUE REFUERZA LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y EVITA MOVIMIENTOS LATERALES O DEFORMACIONES BAJO CARGA. LAS UNIONES SE REALIZAN MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA, CUIDADOSAMENTE ACABADA PARA EVITAR REBABAS O IMPERFECCIONES, Y LOS PUNTOS ESTRUCTURALES CRÍTICOS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS QUE MEJORAN LA RESISTENCIA GENERAL ADEMÁS DE QUE EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EN LA PARTE INFERIOR, CADA PATA CUENTA CON UN REGATÓN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD, INSERTADO A PRESIÓN. ESTOS REGATONES PERMITEN UN CONTACTO ESTABLE CON EL SUELO, PROTEGEN LAS SUPERFICIES CONTRA RAYADURAS Y REDUCEN EL RUIDO AL MOVER EL MUEBLE. MEDIDAS GENERALES DIÁMETRO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX -GMXMR	\$5,500.00	\$5,500.00
13	2	PIEZAS	SILLA EJECUTIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO	OFFIHO- GMXEJ	\$8,500.00	\$17,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DE EL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA AJUSTABLE Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE TODA NUESTRA COLECCIÓN DE TAPICES. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
14	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS 240 X 120 CON MULTICONTACTOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. LA CUBIERTA SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS VISIBLES, ASEGURANDO UN ENSAMBLE FIRME Y DURADERO. INCORPORA MULTICONTACTOS EMPOTRADOS PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DURANTE REUNIONES Y SESIONES DE TRABAJO. ESTRUCTURA Y PATAS ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, BRINDANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD, RESISTENTE AL DESGASTE Y LA CORROSIÓN. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA MESA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, PERMITIENDO PROTEGER EL PISO Y MANTENER UN CONTACTO ESTABLE CON LA SUPERFICIE.	GRUMEX - GMXMJ2 40	\$55,000.00	\$55,000.00

MEDIDAS GENERALES



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			LARGO: 240 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM			
			FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
			FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
15	1	PIEZA	CREDENZA DE 200 X 40 X 75 ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, PERMITIENDO UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCORPORA UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE PARA RESGUARDO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO INCORPORA UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), PERMITIENDO ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO Y COMPENSANDO DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 200 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXC20 0	\$14,000.00	\$ 14,000.00
16	3	PIEZAS	CREDENZA DE 120 X 40 X 75 ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE O COMO COMPLEMENTO LATERAL DE ESCRITORIOS. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO	GRUMEX - GMXC12 0	\$9,100.00	\$27,300.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			MINIFIX, PERMITIENDO UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCORPORA UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE PARA RESGUARDO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO INCORPORA UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), PERMITIENDO ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO Y COMPENSANDO DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 120 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
17	1	PIEZA	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SOBRE CREDENZA DE 240 X 50 X 185 ESTRUCTURA GENERAL LIBRERO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN TODOS SUS COMPONENTES: LATERALES, ENTREPAÑOS, FONDO Y TECHOS, PERMITIENDO UNA UNIÓN FIRME, PRECISA Y SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR UNA ADHESIÓN RESISTENTE Y UNIFORME. ENTREPAÑOS EL LIBRERO INCORPORA MÚLTIPLES ENTREPAÑOS HORIZONTALES ELABORADOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISTRIBUIDOS PARA ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES. CADA FRENTE ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC PERIMETRAL DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN. ENSAMBLE LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PROPORCIONANDO FIRMEZA ESTRUCTURAL Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES.	GRUMEX - GMXL24 0	\$29,999.00	\$29,999.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA ESTRUCTURA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR, PERMITIENDO UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO Y COMPENSANDO DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. CREDENZA EL MUEBLE INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, SOBRE LA CUAL SE APOYA EL LIBRERO. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, PERMITIENDO UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCORPORA UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE PARA RESGUARDO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO INCORPORA UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), PERMITIENDO ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES. MEDIDAS GENERALES LARGO: 240 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 185 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
18	1	PIEZA	ESCRITORIO 240 X 90 X 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS QUE GENERAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, ASEGURANDO UNA CONEXIÓN FIRME Y ESTABLE. LOS BORDES ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO UNIFORME Y DURADERO EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS INCORPORAN PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA Y	GRUMEX - GMXE24 0	\$19,980.00	\$19,980.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. EL ENSAMBLAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA PARA MANTENER UNA APARIENCIA LIMPIA Y UNIFORME. LA ESTRUCTURA CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA, FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD INCORPORA DOS CAJONES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE UBICADA DEL LADO DERECHO. LA CAJONERA ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO UN CONTACTO ESTABLE CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 240 CM ANCHO: 90 CM ALTURA: 74 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
19	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS 190 X 120 X 75 CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. LA CUBIERTA SE FIJA DIRECTAMENTE, ASEGURANDO UN ENSAMBLE FIRME Y DURADERO. ESTRUCTURA Y PATAS ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, BRINDANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA.	GRUMEX - GMXM19 0	\$25,500.00	\$25,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA MESA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, PERMITIENDO PROTEGER EL PISO Y COMPENSAR LIGEROS DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 190 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
20	1	PIEZA	LIBRERO MIXTO CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y ESPACIO PARA ROPERO ESTRUCTURA GENERAL LIBRERO MIXTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN EN DISTINTOS NIVELES. PUERTAS Y ÁREA DE ROPERO LA ESTRUCTURA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. ADICIONALMENTE, EL MUEBLE INCORPORA UN MÓDULO LATERAL TIPO ROPERO CON PUERTA INDEPENDIENTE DE CUERPO COMPLETO, DESTINADO PARA ALMACENAMIENTO VERTICAL DE PRENDAS Y OBJETOS DE MAYOR ALTURA. HERRAJES LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL. LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, PERMITIENDO UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO Y COMPENSANDO DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 120 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 180 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA:	GRUMEX -GMXLR	\$15,200.00	\$15,200.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
21	1	PIEZA	CAJONERA 2 CAJONES 60 X 50 ESTRUCTURA GENERAL LA ESTRUCTURA ESTÁ ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. TODOS LOS BORDES VISIBLES ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, ASEGURANDO UN SELLADO UNIFORME, MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y UN ACABADO CONTINUO. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN FIRME, PRECISA Y SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. CAJONES Y REPISAS EL MÓDULO PRESENTA DOS CAJONES EN SU FRENTE, TODOS LOS CAJONES ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, PERMITIENDO UN DESLIZAMIENTO FLUIDO PARA EL USO DIARIO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA TIPO CILINDRO CON LLAVE, ACCIONANDO UN MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO PARA TODOS LOS CAJONES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO Y COMPENSANDO DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 60 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCJO 2	\$6,500.00	\$6,500.00
22	5	PIEZAS	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 50 CM DE FRENTE CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO	GRUMEX GMXA4G	\$9,599.00	\$47,995.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE.			
			CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES LARGO: 50 CM ANCHO: 50 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
23	1	PIEZA	CREDENZA DE 80 X 50 X 75 ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, PERMITIENDO UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO CONTINUO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCORPORA UN HUECO SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE PARA RESGUARDO DEL CONTENIDO. EL INTERIOR INCORPORA UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), PERMITIENDO ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO Y COMPENSANDO DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 80 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA:	GRUMEX - GMXC80	\$8,500.00	\$8,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
24	1	PIEZA	CAJONERA 2 CAJONES ESTRUCTURA GENERAL LA ESTRUCTURA ESTÁ ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. TODOS LOS BORDES VISIBLES ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA UN SELLADO UNIFORME, MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y UN ACABADO CONTINUO. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA, ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME, PRECISA Y SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. CAJONES Y REPISAS EL MÓDULO PRESENTA DOS CAJONES EN SU FRENTE. TODOS LOS CAJONES ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO FLUIDO PARA EL USO DIARIO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CERRADURA TIPO CILINDRO CON LLAVE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, QUE ACCIONA UN MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO PARA TODOS LOS CAJONES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO EL MÓDULO CUENTA CON CUATRO LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, COLOCADAS EN CADA VÉRTICE INFERIOR PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL MUEBLE SIN ESFUERZO. ESTAS RUEDAS PERMITEN UN MOVIMIENTO SUAVE SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE Y BRINDAN VERSATILIDAD AL USUARIO AL MOMENTO DE REUBICAR EL MUEBLE. MEDIDAS GENERALES LARGO: 48 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 63 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCAJ	\$5,500.00	\$5,500.00
25	3	PIEZAS	ESTACIÓN DE 12 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE	GRUMEX - GMXE12 U	\$106,800.00	\$320,400.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 720 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
26	3	PIEZAS	ESTACIÓN DE 22 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN	GRUMEX - GMXE22 U	\$195,800.00	\$587,400.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 1320 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
27	1	PIEZA	ESTACIÓN DE 08 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA.	GRUMEX - GMXE8U J	\$71,200.00	\$71,200.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 480 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
28	1	PIEZA	ESTACIÓN LINEAL DE 06 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS	GRUMEX - GMXE06 U	\$53,400.00	\$53,400.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN"
Sin Concurrencia del Comité

			INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 720 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
29	1	PIEZA	ESTACIÓN LINEAL DE 05 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA	GRUMEX - GMXE05 U	\$44,500.00	\$44,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 600 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
30	1	PIEZA	ESTACIÓN LINEAL DE 04 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO.	GRUMEX - GMXE04 U	\$35,600.00	\$35,600.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 480 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
31	1	PIEZA	ESTACIÓN LINEAL DE 2 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANEALES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 120 CM POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL POR USUARIO ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN	GRUMEX - GMX02U	\$17,800.00	\$17,800.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES DE IGUAL TAMAÑO, AMBOS MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 240 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
32	6	PIEZAS	MODULO TIPO MOSTRADOR PARA ATENCIÓN DE VENTANILLA DE 125 CM DE FRENTE CUBIERTA SUPERIOR MÓDULO TIPO MOSTRADOR PARA ATENCIÓN DE VENTANILLA, ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA CUBIERTA INCORPORA ORIFICIO PASACABLES CON EMBELLECEDOR PLÁSTICO PARA ORGANIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DE CABLEADO, MANTENIENDO UNA APARIENCIA LIMPIA Y FUNCIONAL. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PROPORCIONANDO FIRMEZA ESTRUCTURAL Y UNA ESTÉTICA UNIFORME SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA Y PATAS LOS LATERALES VERTICALES FUNCIONAN COMO SOPORTE ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTO VISUAL DEL MÓDULO. INCORPORA PANEL FRONTAL DE CUERPO COMPLETO Y PANEL INTERMEDIO ELEVADO ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) Y 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ AL CONJUNTO. LA ESTRUCTURA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD PARA CONTACTO FIRME CON EL PISO Y COMPENSACIÓN DE LIGEROS DESNIVELES. CAJONERA INFERIOR INCLUYE CAJONERA MÓVIL CON CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL. LA ESTRUCTURA PORTANTE ESTÁ ELABORADA EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR Y ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX. LOS CAJONES INCORPORAN FRENTEROS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) QUE OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL PARA UN DESPLAZAMIENTO FUNCIONAL DURANTE EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA TIPO CILINDRO UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA CON MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO. LA UNIDAD INCORPORA LLANTAS	GRUMEX - GMXMTP	\$13,400.00	\$80,400.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 508/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN”
Sin Concurrencia del Comité

			GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES FRENTE: 125 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 100 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$ 4,654,275.00
IVA 16%	\$ 744,684.00
GRAN TOTAL	\$ 5,398,959.00

Elaboro: David Alejandro Guillén Ibáñez
Cargo: Jefe de padrón de proveedores

