# Fallo de Adjudicación
## Licitación Pública Local LPL 718/2026
## "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"
## Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 718/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO",** solicitada mediante el número de aprovisionamiento **44-032-2026.**

### ANTECEDENTES

**1.** La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **09 de septiembre de 2026** se publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**LA LEY**").

**2.** El **17 de septiembre de 2026** se llevó a cabo la **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "**LA LEY**" y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**EL REGLAMENTO**").

**3.** El **24 de septiembre de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de "**LA LEY**".

**4.** Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.

**5.** Esta Dirección recibió las propuestas de **02 licitantes;** en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "**LA LEY**", en ese sentido, los licitantes fueron:

- **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**
- **HIQUEVA S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

## EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "**A UN SOLO PROVEEDOR**", utilizando el criterio de evaluación "**BINARIO**", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

**Evaluación Documental. -** Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

| Cumplimiento | Nombre del Proveedor |
|---|---|
| **CUMPLEN,** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos. | • **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**<br>• **HIQUEVA S.A. DE C.V.** |

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1;** por lo que las propuestas de los licitantes, **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** y **HIQUEVA S.A. DE C.V.,** se declaran solventes documentalmente y se procederá a su evaluación técnica.

**Evaluación Técnica.-** Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "**EL REGLAMENTO**", se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio número **CGECDE/DDI/092/2026,** validado por **ÁLVARO ABISAID MEDINA MORENO,** en su carácter de **DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** de la **SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO**, mismo que se expone en el Anexo número 2, lo siguiente:

| **CUMPLE** |
|---|
| • **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** |
| **NO CUMPLE.** |
| • **HIQUEVA S.A. DE C.V.**<br>No cumple, toda vez que no presenta:<br>- Póliza de garantía emitida por el fabricante para los bienes.<br>- Original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| |
|---|
| - Original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". |

Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 69, numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desecha la propuesta del licitante **HIQUEVA S.A. DE C.V.**, al no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la presente licitación; contrario al licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, quien resulta solvente técnicamente.

**Evaluación Económica**. - Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** se desprende que el mismo es solvente económicamente, de acuerdo con el precio promedio establecido en el estudio de mercado al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de "**LA LEY**". Además al ser la única propuesta económica solvente, su precio ofertado resulta el más bajo de la presente licitación para efectos del método de evaluación binario. Se realiza el desglose de la propuesta en el **Anexo 3**.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

## FALLO DE ADJUDICACIÓN

**Primero.** En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "**LA LEY**", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 718/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**, al proveedor de nombre **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, quien resultó favorecido según el criterio de evaluación Binario, por la cantidad de **$998,016.44 (Novecientos noventa y ocho mil dieciséis pesos 44/100 M.N) IVA Incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| Partida | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA DE JUNTAS | 2 | PIEZAS |
| 2 | LIBRERO SOBRE CREDENZA | 1 | PIEZAS |
| 3 | CREDENZA 240 cm | 2 | PIEZAS |
| 4 | CREDENZA 120 cm | 1 | PIEZAS |
| 5 | MÓDULO DE GUARDADO | 8 | PIEZAS |
| 6 | SILLA PARA COMEDOR | 8 | PIEZAS |
| 7 | SILLA PARA SALA DE JUNTAS | 14 | PIEZAS |
| 8 | SILLA EJECUTIVA | 4 | PIEZAS |
| 9 | MÓDULO DE GUARDADO VERTICAL | 2 | PIEZAS |
| 10 | CREDENZA 270 CM | 2 | PIEZAS |
| 11 | MÓDULO DE GUARDADO LATERAL | 2 | PIEZAS |
| 12 | MÓDULO DE UNIDAD DE GUARDADO SUPERIOR | 1 | PIEZAS |
| 13 | MESA DE JUNTAS 10 USUARIOS | 1 | PIEZAS |
| 14 | SOFÁ DE 2 PLAZAS | 1 | PIEZAS |
| 15 | SOFÁ DE 1 PLAZA | 1 | PIEZAS |

**Segundo.** Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumplen con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de **"LA LEY"**, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

**Tercero.** En atención al artículo 69, apartado 4 de "**LA LEY"**, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco, ubicada en Av Terranova 1455, Providencia 4a. Secc, 44639 Guadalajara, Jalisco.

Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **26 de octubre de 2026.**

**Elaboró: AGLM.**
**Cargo: Coordinador Ejecutivo.**

**ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN**.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

**OMAR PALAFOX SÁENZ.**
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

**ÁLVARO ABISAID MEDINA MORENO.**
DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

Anexo 1
EVALUACION DOCUMENTAL

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

| No | DOCUMENTOS | ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | HIQUEVA S.A. DE C.V. |
|---|---|---|---|
| 1 | Anexo 1, Propuesta Técnica | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 2 | Anexo 2, Manifiesto de Personalidad | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 3 | Anexo 3, Índice de la proposición | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 4 | Anexo 4, Acreditación del Licitante | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 5 | Anexo 5, Propuesta Económica | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 6 | Anexo 6, Declaraciones del Licitante | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 7 | Anexo 7, Aportación 5 al Millar | SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN | SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN |
| 8 | Anexo 8, Declaración de Estratificación | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 9 | Anexo 9, Listado de Miembros y Representantes | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 10 | Anexo 10, Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 11 | Anexo 11, Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 12 | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS) | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 13 | Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 14 | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT) | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 15 | Constancia de Situación Fiscal (SAT) | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 16 | Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT | SI PRESENTA | SI PRESENTA |
| 17 | Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal | SI PRESENTA VIGENTE | SI PRESENTA VIGENTE |

**Resolutivo:** Del análisis documental se desprende que los proveedores **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** y **HIQUEVA S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que se declaran solventes documentalmente.

**Elaboró:** AGLM.
**Cargo:** Coordinador Ejecutivo.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

Anexo 2
EVALUACIÓN TÉCNICA

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **CGECDE/DDI/092/2026,** validado por **ÁLVARO ABISAID MEDINA MORENO,** en su carácter de **DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** de la **SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Local LPL 718/2026** en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

| PARTIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN | ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | HIQUEVA S.A. DE C.V. |
|---|---|---|---|---|



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 PIEZAS | **MESA DE JUNTAS**<br><br>CUBIERTA SUPERIOR<br><br>LA CUBIERTA SUPERIOR SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM, SELECCIONADO POR SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA MECÁNICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y ADECUADO DESEMPEÑO PARA SUPERFICIES DE TRABAJO DE USO CONTINUO.SU CONFIGURACIÓN PROPORCIONA UNA BASE SÓLIDA CAPAZ DE SOPORTAR EL USO COTIDIANO, MANTENIENDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y CONTRIBUYENDO A LA ESTABILIDAD GENERAL DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES DE LA CUBIERTA SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODO EL PERÍMETRO. ESTE SISTEMA DE PROTECCIÓN INCREMENTA LA RESISTENCIA DE LOS CANTOS FRENTE A IMPACTOS, DESGASTE OCASIONADO POR EL USO FRECUENTE Y CONTACTO CON LA HUMEDAD, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN MAYOR PERIODO DE SERVICIO.<br><br>LA CUBIERTA SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UN SISTEMA DE UNIONES MECÁNICAS DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE PARA GARANTIZAR UN ENSAMBLE FIRME, ESTABLE Y UNIFORME ENTRE AMBOS ELEMENTOS. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE TRANSMITIR DE MANERA EFICIENTE LAS CARGAS HACIA LA ESTRUCTURA PORTANTE, EVITANDO DESPLAZAMIENTOS O DEFORMACIONES DURANTE EL USO Y PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE DE TRABAJO COMPLETAMENTE ESTABLE.<br><br>CUENTA CON MULTICONTACTOS EMPOTRADOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PERMITIENDO REALIZAR CONEXIONES DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA DURANTE REUNIONES, ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN O SESIONES DE TRABAJO, REDUCIENDO LA PRESENCIA DE CABLEADO EXPUESTO SOBRE LA SUPERFICIE.<br><br>ESTRUCTURA Y PATAS<br><br>LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" × 2" CALIBRE 18, LOS CUALES CONFORMAN UN BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RIGIDEZ DISEÑADO | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PARA SOPORTAR DE MANERA UNIFORME LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA CUBIERTA Y LOS ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE ELLA. LOS DIFERENTES COMPONENTES ESTRUCTURALES SE INTEGRAN MEDIANTE PROCESOS DE SOLDADURA, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.<br>LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO QUE FAVORECE LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y PERMITE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS A LO LARGO DE TODA LA ESTRUCTURA. SU INTEGRACIÓN AL BASTIDOR METÁLICO SE REALIZA MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS LOCALIZADOS EN LOS PUNTOS DE UNIÓN, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y REDUCIENDO POSIBLES MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR EL USO CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PERMITE MANTENER UNA ADECUADA CAPACIDAD DE SOPORTE SIN AFECTAR EL ESPACIO DESTINADO PARA LOS USUARIOS.<br>TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, APLICADA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS PARA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE PROTECCIÓN. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE SU VIDA ÚTIL, INCLUSO BAJO CONDICIONES DE USO FRECUENTE.<br><br>EN SU PARTE INFERIOR, LA ESTRUCTURA INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO. ESTOS COMPONENTES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS, PROPORCIONAN ESTABILIDAD AL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN Y PROTEGEN LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS O DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO Y USO COTIDIANO.<br><br>DIMENSIONES GENERALES<br><br>240 CM X 120 CM X 75 CM.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 2 | 1 PIEZA | **LIBRERO SOBRE CREDENZA**<br><br>ESTRUCTURA GENERAL | **SI CUMPLE** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MOBILIARIO SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, FONDO Y ELEMENTOS DE SOPORTE, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. LA INTEGRACIÓN DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES PERMITE OBTENER UN MOBILIARIO DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.<br>EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO, DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.<br><br>EN EL LIBRERO SE INCORPORAN PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, LAS CUALES PERMITEN PROTEGER EL CONTENIDO ALMACENADO DEL POLVO Y DEL CONTACTO DIRECTO, MANTENIENDO UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA EN EL FRENTE DEL MOBILIARIO. SU SISTEMA DE APERTURA FACILITA EL ACCESO AL INTERIOR DE CADA COMPARTIMENTO, FAVORECIENDO LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DURANTE EL USO COTIDIANO, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR EL ORDEN VISUAL DEL CONJUNTO.<br><br>LA PARTE CENTRAL DEL LIBRERO INCORPORA UN COMPARTIMENTO ABIERTO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO Y CONSULTA INMEDIATA DE MATERIALES DE USO FRECUENTE. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER VISIBLES LOS ELEMENTOS, FACILITANDO SU IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y COLOCACIÓN SIN NECESIDAD DE MANIPULAR LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO CERRADAS, OPTIMIZANDO ASÍ LAS ACTIVIDADES DE CONSULTA Y ORGANIZACIÓN. | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LAS DIVISIONES VERTICALES Y HORIZONTALES QUE CONFORMAN EL LIBRERO FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO Y CONTRIBUYEN A DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME LAS CARGAS GENERADAS POR LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y PROPORCIONANDO ESTABILIDAD DURANTE SU UTILIZACIÓN. LA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS PERMITE ADAPTAR EL MOBILIARIO A DIFERENTES NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO, OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN FUNCIONAL PARA OFICINAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y CUALQUIER ENTORNO DONDE SE REQUIERA MANTENER DISTINTOS MATERIALES ORGANIZADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES.<br><br>DIMENSIONES GENERALES<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 3 | 2 PIEZA | **CREDENZA 240 CM**<br><br>ESTRUCTURA GENERAL<br><br>LA CREDENZA SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE<br>ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS | **SI CUMPLE** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.<br><br>EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.<br><br>PUERTAS Y ALMACENAMIENTO<br><br>LA CREDENZA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL FRENTE DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN GENERA UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA, FAVORECIENDO UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA QUE SE INTEGRA CON EL DISEÑO GENERAL DEL MÓDULO.<br><br>CADA PUERTA INCORPORA UN HUECO MECANIZADO EN SU PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE. ESTA SOLUCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR DEL MÓDULO DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA.<br><br>COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASÍ SE REQUIERA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA Y DIVERSOS OBJETOS RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO.<br>EN EL INTERIOR DEL MÓDULO SE INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, EL CUAL DIVIDE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES, PERMITIENDO APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN.<br><br>BASE Y CONTACTO CON EL PISO | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE.<br><br>DIMENSIONES GENERALES<br><br>240 CM X 40 CM X 74 CM<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 4 | 1 PIEZA | **CREDENZA 120 CM**<br><br>ESTRUCTURA GENERAL<br><br>LA CREDENZA SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL | **SI CUMPLE** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.<br><br>EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.<br><br>PUERTAS Y ALMACENAMIENTO<br><br>LA CREDENZA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL FRENTE DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN GENERA UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA, FAVORECIENDO UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA QUE SE INTEGRA CON EL DISEÑO GENERAL DEL MÓDULO.<br><br>INCORPORA UN HUECO EN SU PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE. ESTA SOLUCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR DEL MÓDULO DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA.<br><br>COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASÍ SE REQUIERA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA Y DIVERSOS OBJETOS RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO.<br><br>EN EL INTERIOR DEL MÓDULO SE INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, EL CUAL DIVIDE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES, PERMITIENDO APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN. BASE Y CONTACTO CON EL PISO | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE.<br><br>DIMENSIONES GENERALES<br><br>120 CM X 60 CM X 75 CM<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 5 | 8 PIEZAS | **MODULO DE GUARDADO**<br><br>ESTRUCTURA GENERAL<br><br>EL MÓDULO DE GUARDADO SE ENCUENTRA FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS | **SI CUMPLE** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.

EL CUERPO DEL MÓDULO PRESENTA UNA CONFIGURACIÓN COMPLETAMENTE CERRADA, DESTINADA AL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y DIVERSOS OBJETOS DE USO COTIDIANO. EN SU INTERIOR INCORPORA ELEMENTOS DE DIVISIÓN FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, LOS CUALES PERMITEN ORGANIZAR EFICIENTEMENTE EL ESPACIO DISPONIBLE, FACILITANDO LA CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ALMACENADOS Y OPTIMIZANDO EL APROVECHAMIENTO DEL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO.
PUERTAS Y ACCESORIOS

EL FRENTE DEL MÓDULO INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN GENERA UN FRENTE UNIFORME Y CONTINUO, CONTRIBUYENDO A MANTENER UNA APARIENCIA LIMPIA, ORDENADA Y ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL CONJUNTO.

LAS PUERTAS SE ENCUENTRAN EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, LAS CUALES PERMITEN UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS, REDUCIENDO IMPACTOS DURANTE SU OPERACIÓN Y FAVORECIENDO UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. ASIMISMO, INCORPORAN JALADERAS METÁLICAS DE DISEÑO ERGONÓMICO, FACILITANDO LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE MEDIANTE UN AGARRE CÓMODO Y SEGURO DURANTE EL USO COTIDIANO.

COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASÍ SE REQUIERA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, EQUIPOS, SUMINISTROS Y DIVERSOS MATERIALES RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO.

HERRAJES

EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MOBILIARIO SIN LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN VISIBLES AL EXTERIOR. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL MÓDULO Y GARANTIZANDO UN ADECUADO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.

LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES HERRAJES Y SISTEMAS DE UNIÓN PERMITE OBTENER UN MOBILIARIO DE APARIENCIA LIMPIA Y



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PROFESIONAL, FACILITANDO TANTO EL ARMADO COMO EL MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL.<br><br>BASE Y CONTACTO CON EL PISO<br><br>LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br>LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE.<br><br>DIMENSIONES GENERALES<br><br>80 CM X 40 CM X 240 CM<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 6 | 8 PIEZAS | **SILLA PARA COMEDOR**<br><br>BASE<br><br>LA BASE DE LA SILLA SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS DURANTE SU UTILIZACIÓN Y GARANTIZANDO UN COMPORTAMIENTO ESTABLE A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL.<br><br>COMO PARTE DEL SISTEMA DE REFUERZO, LA ESTRUCTURA INCORPORA SOPORTES LATERALES EN FORMA DE "X" FABRICADOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CUYA | **SI CUMPLE** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FUNCIÓN ES INCREMENTAR LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE EL USO. ASIMISMO, INTEGRA BARRAS TRASERAS ELABORADAS EN PERFIL TUBULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, LAS CUALES COMPLEMENTAN LA ESTRUCTURA PORTANTE Y PROPORCIONAN UN SOPORTE ADICIONAL AL RESPALDO, FAVORECIENDO LA ESTABILIDAD GENERAL DEL MOBILIARIO.<br><br>LAS UNIONES ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES METÁLICOS SE REALIZAN MEDIANTE TROQUELADO TIPO ÓVALO Y PROCESOS DE SOLDADURA CON MICROALAMBRE PROTEGIDO CON GAS $CO_2$, PERMITIENDO OBTENER UNIONES FIRMES, UNIFORMES Y DE ELEVADA RESISTENCIA ESTRUCTURAL. ESTE SISTEMA DE FABRICACIÓN GARANTIZA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL CONJUNTO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.<br>TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA (EPÓXICA), APLICADA DE MANERA UNIFORME SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO CONTINUO.<br><br>RESPALDO<br><br>EL RESPALDO SE ENCUENTRA FABRICADO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PREFORMADO CON UN ESPESOR DE 5 MM, MATERIAL SELECCIONADO POR SU ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. SU DISEÑO PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO AMPLIA Y ESTABLE QUE FAVORECE UNA POSTURA CÓMODA DURANTE EL USO, OFRECIENDO UN SOPORTE ADECUADO PARA LA ESPALDA DEL USUARIO.<br><br>SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA SE REALIZA MEDIANTE DOS OREJAS DE ENSAMBLE, PERMITIENDO UNA UNIÓN FIRME Y ESTABLE CON EL BASTIDOR DE LA SILLA. ESTA CONFIGURACIÓN GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO, EVITANDO MOVIMIENTOS INDESEADOS Y PROPORCIONANDO MAYOR ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN. EL RESPALDO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DIFERENTES OPCIONES DE COLOR, ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DE DISTINTOS ESPACIOS.<br><br>ASIENTO<br><br>EL ASIENTO INCORPORA UNA TAPA PROTECTORA FABRICADA EN | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, FIJADA A PRESIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA CORRECTA SUJECIÓN Y ESTABILIDAD DURANTE SU UTILIZACIÓN. ESTA PIEZA INTEGRA 10 PESTAÑAS GUÍA Y PIJAS QUE PERMITEN MANTENER UNA ADECUADA POSICIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA, FAVORECIENDO UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE Y UNA MAYOR DURABILIDAD DEL CONJUNTO.<br><br>SOBRE LA TAPA PROTECTORA SE INSTALA UN ASIENTO ELABORADO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PREFORMADO CON UN ESPESOR DE 5 MM, FIJADO MEDIANTE PIJAS DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. SU CONFIGURACIÓN PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO FIRME Y RESISTENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO Y OFRECER COMODIDAD AL USUARIO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE UTILIZACIÓN. EL ASIENTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DIFERENTES OPCIONES DE COLOR PARA MANTENER UNIFORMIDAD CON EL RESPALDO Y LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO.<br><br>CONTACTO CON EL PISO<br><br>LA ESTRUCTURA INCORPORA REGATONES INTERIORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, INSTALADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LAS PATAS PARA PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE.<br>LOS REGATONES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, ADEMÁS DE PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO. ASIMISMO, REDUCEN EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL PISO, FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA.<br><br>RESISTENCIA<br><br>LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 180 KG, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE UNIONES, MATERIALES DE FABRICACIÓN Y PROCESOS DE ENSAMBLE PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA RESISTENCIA PARA APLICACIONES DE USO CONTINUO EN ESPACIOS EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS, CORPORATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC- | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 PIEZAS | **SILLA PARA SALA DE JUNTAS**<br><br>BASE<br><br>LA BASE DE LA SILLA ESTÁ CONFORMADA POR UNA ESTRUCTURA PENTAGONAL DE CINCO PUNTAS, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON UN DIÁMETRO DE 660 MM (26""), DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER UN APOYO UNIFORME, FAVORECIENDO EL EQUILIBRIO DE LA SILLA DURANTE LOS MOVIMIENTOS PROPIOS DEL USUARIO.<br><br>LA BASE INCORPORA UN ACABADO EN ALUMINIO PULIDO, EL CUAL PROPORCIONA UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL, ADEMÁS DE OFRECER UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN OCASIONADOS POR EL USO CONTINUO. SU DISEÑO PERMITE INTEGRAR DE FORMA SEGURA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN, MANTENIENDO LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO.<br><br>COMO PARTE DE SU CONFIGURACIÓN, LA BASE INCORPORA RODAJAS INTERCAMBIABLES DISEÑADAS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA SILLA SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE, PERMITIENDO MOVIMIENTOS SUAVES Y REDUCIENDO EL ESFUERZO DURANTE SU REUBICACIÓN. LA ESTRUCTURA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 380 KG, GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA.<br><br>RODAJAS<br><br>LA SILLA INCORPORA RODAJAS DOBLES DE 50 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN MATERIAL DE GOMA, LAS CUALES PROPORCIONAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE, SILENCIOSO Y ESTABLE SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A PROTEGER LOS PISOS CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO CONTINUO DEL MOBILIARIO.<br><br>CADA RODAJA INCORPORA UN VÁSTAGO DE ACERO DE 1/2", ELABORADO EN NYLON 100 % REFORZADO Y PROTEGIDO MEDIANTE CUBIERTA PLÁSTICA, PROPORCIONANDO UNA UNIÓN FIRME CON LA BASE DE LA SILLA Y GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. EL SISTEMA DE ENSAMBLE PERMITE UN MONTAJE SEGURO Y FACILITA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN CUANDO SEA NECESARIO.<br><br>LOS COMPONENTES METÁLICOS DE LAS RODAJAS RECIBEN UN | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ACABADO MEDIANTE ZINCADO Y CROMADO, PROPORCIONANDO UNA MAYOR RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN Y AL DESGASTE PROVOCADO POR EL USO CONTINUO. ASIMISMO, INCORPORAN UN GIRO DE 360° Y HAN SIDO DISEÑADAS PARA SOPORTAR HASTA 250,000 CICLOS CONTINUOS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO UN DESPLAZAMIENTO EFICIENTE Y UNA LARGA VIDA ÚTIL.<br><br>SISTEMA DE ELEVACIÓN<br><br>LA SILLA INCORPORA UN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO CON SISTEMA DE ELEVACIÓN A PRESIÓN, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE SUAVE Y SEGURO DE LA ALTURA DEL ASIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL USUARIO. SU MECANISMO INTEGRA UN SISTEMA DE DOBLE CÁMARA, COMPUESTO POR UNA CÁMARA DE COMPRESIÓN Y UNA CÁMARA DE DESCOMPRESIÓN, PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y UNIFORME DURANTE LAS MANIOBRAS DE REGULACIÓN.<br><br>EL PISTÓN CUENTA CON UNA FUERZA DE ELEVACIÓN DE 350 N Y UN VÁSTAGO DE ACERO CON ACABADO EN ZINCADO, PROPORCIONANDO UNA ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA Y UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. SU SISTEMA DE ENSAMBLE INCORPORA UN ACOPLE CÓNICO A PRESIÓN TANTO EN LA BASE DEL ASIENTO COMO EN LA BASE DE LA SILLA, GARANTIZANDO UNA UNIÓN FIRME ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA.<br><br>COMO PARTE DEL MECANISMO DE GIRO, EL CONJUNTO INCORPORA BALERO DE BOLAS QUE PERMITE UNA ROTACIÓN CONTINUA DE 360°, PROPORCIONANDO LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y FACILITANDO LAS ACTIVIDADES DEL USUARIO SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL MOBILIARIO.<br><br>MECANISMO<br><br>EL MECANISMO DE OPERACIÓN SE ENCUENTRA FABRICADO EN ACERO, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA RESISTENTE DESTINADA A SOPORTAR LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE EL USO CONTINUO DE LA SILLA. SU CONFIGURACIÓN INTEGRA UNA PALANCA DE ACCIONAMIENTO QUE PERMITE CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PISTÓN NEUMÁTICO Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS DE MANERA PRÁCTICA Y SEGURA.<br><br>EL MECANISMO INCORPORA UN SISTEMA DE RECLINACIÓN CON REGULADOR DE TENSIÓN, PERMITIENDO ADAPTAR LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO AL PESO Y PREFERENCIAS DEL USUARIO. ASIMISMO, CUENTA CON UNA PALANCA DE BLOQUEO, MEDIANTE LA CUAL ES POSIBLE FIJAR LA POSICIÓN SELECCIONADA PARA PROPORCIONAR | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MAYOR ESTABILIDAD Y COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE TRABAJO.<br><br>RESPALDO<br><br>EL RESPALDO INCORPORA UN BASTIDOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN SOPORTE FIRME Y ESTABLE DURANTE EL USO. SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA SE REALIZA MEDIANTE TUERCAS TIPO "T", GARANTIZANDO UNA UNIÓN SEGURA Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA.<br><br>SU DISEÑO DE RESPALDO ALTO FAVORECE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL APOYO SOBRE LA ESPALDA DEL USUARIO, PROPORCIONANDO MAYOR COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE TRABAJO Y CONTRIBUYENDO A MANTENER UNA POSTURA ERGONÓMICA.<br><br>ASIENTO<br><br>EL ASIENTO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA INTERIOR FABRICADA EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO, COMPUESTA POR DIVERSAS HOJAS DE MADERA UNIDAS MEDIANTE ADHESIVOS DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO UNA BASE SÓLIDA Y ESTABLE PARA EL SISTEMA DE TAPIZADO.<br><br>SOBRE LA ESTRUCTURA SE INCORPORA UNA ESPUMA LAMINADA DE ALTA RESILIENCIA CON UNA DENSIDAD DE 50 KG/M³ Y UN ESPESOR DE 50 MM, DISEÑADA PARA OFRECER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL PESO, RECUPERAR SU FORMA DESPUÉS DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE CONFORT DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE UTILIZACIÓN.<br><br>LA FIJACIÓN DEL ASIENTO AL MECANISMO SE REALIZA MEDIANTE TUERCAS TIPO ""T"" Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME Y UNA CORRECTA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA SILLA.<br><br>TAPIZADO<br><br>EL RESPALDO INCORPORA UN ACABADO EN COLOR GRIS, MIENTRAS QUE EL ASIENTO SE ENCUENTRA TAPIZADO CON MATERIALES TEXTILES DISPONIBLES EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE COLORES Y ACABADOS, PERMITIENDO ADAPTAR LA SILLA A DIFERENTES NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES.<br><br>EL TAPIZADO HA SIDO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE CONFORTABLE Y RESISTENTE AL USO CONTINUO, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA APARIENCIA DEL MOBILIARIO Y | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FACILITANDO SU INTEGRACIÓN EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.<br><br>RESISTENCIA<br><br>LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 120 KG, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU BASE DE ALUMINIO, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICO, MECANISMO RECLINABLE Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE, SEGURO Y DE LARGA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 8 | 04 PIEZAS | ALTA DENSIDAD, PROPORCIONANDO UNA BASE SÓLIDA Y RESISTENTE PARA EL SISTEMA DE TAPIZADO.<br><br>COMO ELEMENTO DE CONFORT, INTEGRA UNA ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA, CON UN ESPESOR DE 50 MM Y UNA DENSIDAD DE 60 KG/M³, DISEÑADA PARA OFRECER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL PESO, RECUPERAR SU FORMA DESPUÉS DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE TRABAJO.<br><br>TAPIZADO<br><br>EL RESPALDO INCORPORA MALLA COLOR GRIS, MIENTRAS QUE EL ASIENTO SE ENCUENTRA TAPIZADO CON MATERIALES TEXTILES DISPONIBLES EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE COLORES Y ACABADOS, PERMITIENDO ADAPTAR EL MOBILIARIO A DIFERENTES NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES.<br><br>EL SISTEMA DE TAPIZADO HA SIDO DISEÑADO PARA OFRECER UNA SUPERFICIE CONFORTABLE, RESISTENTE AL USO CONTINUO Y DE FÁCIL INTEGRACIÓN EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, SALAS DE REUNIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO.<br><br>RESISTENCIA<br><br>LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 160 KG, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU BASE DE POLIAMIDA, MECANISMO SYNCHRO INTELIGENTE, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICO Y MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 9 | 02 PIEZAS | INTEGRADAS DE MANERA UNIFORME AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN PERMITE PROTEGER LOS MATERIALES ALMACENADOS DEL POLVO Y DEL CONTACTO DIRECTO, ADEMÁS DE MANTENER UNA CONTINUIDAD ESTÉTICA EN EL FRENTE DEL MÓDULO.<br><br>LAS PUERTAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS MEDIANTE BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, LAS CUALES PERMITEN UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS, REDUCIENDO IMPACTOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y FAVORECIENDO UNA OPERACIÓN SILENCIOSA Y CONTINUA. ASIMISMO, INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASÍ SE REQUIERA Y PROPORCIONANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MÓDULO.<br><br>EN EL INTERIOR DE LOS MÓDULOS SE INCORPORAN ELEMENTOS DE DIVISIÓN FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, DESTINADOS A ORGANIZAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN DISPONIBLE. ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, SUMINISTROS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN.<br><br>TODOS LOS COMPONENTES DEL MÓDULO SE ENCUENTRAN ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO Y CONSERVANDO UNA APARIENCIA LIMPIA AL NO PRESENTAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN VISIBLES AL EXTERIOR.<br><br>DIMENSIONES GENERALES | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 40 CM X 40 CM<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 10 | 02 PIEZAS | **CRENDENZA 270 CM**<br><br>ESTRUCTURA GENERAL<br><br>CONFORMADA POR 2 MODULOS, LA CREDENZA SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO<br>SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.<br><br>EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.<br><br>PUERTAS Y ALMACENAMIENTO<br><br>LA CREDENZA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FRENTE DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN GENERA UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA, FAVORECIENDO UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA QUE SE INTEGRA CON EL DISEÑO GENERAL DEL MÓDULO.<br><br>INCORPORA UN HUECO EN SU PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE. ESTA SOLUCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR DEL MÓDULO DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA.<br><br>COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASÍ SE REQUIERA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA Y DIVERSOS OBJETOS RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO.<br>EN EL INTERIOR DEL MÓDULO SE INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, EL CUAL DIVIDE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES, PERMITIENDO APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. ESTA CONFIGURACIÓN FACILITA LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN.<br><br>BASE Y CONTACTO CON EL PISO<br><br>LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACIÓN.<br><br>LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIMENSIONES GENERALES<br><br>270 CM X 40 CM X 75 CM<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 11 | 02 PIEZAS | **MÓDULO DE GUARDADO LATERAL**<br><br>EL MÓDULO DE GUARDADO LATERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO A LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MOBILIARIO Y ESTÁ FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y ELEMENTOS DE DIVISIÓN INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN PERMITE COMPLEMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL MOBILIARIO MEDIANTE UN ESPACIO CERRADO DESTINADO AL RESGUARDO ORGANIZADO DE DOCUMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y DIVERSOS OBJETOS DE USO COTIDIANO.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODAS LAS SUPERFICIES VISIBLES. ESTE SISTEMA INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO, ADEMÁS DE PROTEGER LOS CANTOS<br>CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, CONTRIBUYENDO A CONSERVAR LA APARIENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE UN MAYOR PERIODO DE SERVICIO.<br><br>EL FRENTE DEL MÓDULO INCORPORA PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADA DE MANERA UNIFORME AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. LA PUERTA INCORPORA UN HUECO MECANIZADO QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE, FAVORECIENDO UNA APARIENCIA LIMPIA, UNIFORME Y ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL CONJUNTO. | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LA PUERTA SE ENCUENTRA INSTALADA MEDIANTE BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, PERMITIENDO UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS QUE REDUCEN IMPACTOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y FAVORECEN UNA OPERACIÓN SILENCIOSA Y CONTINUA. ASIMISMO, INCORPORA CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PROPORCIONANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES ALMACENADOS EN EL INTERIOR DEL MÓDULO.<br><br>EN EL INTERIOR SE INCORPORAN ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, DESTINADOS A ORGANIZAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL VOLUMEN DISPONIBLE. SU CONFIGURACIÓN FACILITA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, SUMINISTROS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN.<br><br>TODOS LOS COMPONENTES DEL MÓDULO SE ENCUENTRAN ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO Y CONSERVANDO UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL MOBILIARIO.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-1MNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 12 | 01 PIEZAS | **MÓDULO DE UNIDAD DE GUARDADO SUPERIOR**<br><br>EL MÓDULO DE UNIDAD DE GUARDADO SUPERIOR SE ENCUENTRA INTEGRADO A LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MOBILIARIO Y ESTÁ FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, PROPORCIONANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN PERMITE COMPLEMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL MOBILIARIO, APROVECHANDO EL ESPACIO DISPONIBLE DENTRO DEL CONJUNTO Y OFRECIENDO UN ÁREA DESTINADA AL RESGUARDO ORGANIZADO DE DIVERSOS MATERIALES DE USO COTIDIANO. | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODAS LAS SUPERFICIES VISIBLES. ESTE SISTEMA INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO, ADEMÁS DE PROTEGER LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.

EL FRENTE DEL MÓDULO INCORPORA PUERTA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADA DE MANERA UNIFORME AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN MANTIENE UNA APARIENCIA LIMPIA Y CONTINUA, PERMITIENDO RESGUARDAR EL CONTENIDO DE FORMA DISCRETA Y PROTEGIDA, CONSERVANDO LA UNIFORMIDAD ESTÉTICA DEL CONJUNTO.

LA PUERTA SE ENCUENTRA INSTALADA MEDIANTE BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, PERMITIENDO UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS QUE REDUCEN IMPACTOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y FAVORECEN UNA OPERACIÓN SILENCIOSA Y CONTINUA. ASIMISMO, PUEDE INCORPORAR CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PROPORCIONANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES CUANDO LAS NECESIDADES DE USO ASÍ LO REQUIERAN.

TODOS LOS COMPONENTES DEL MÓDULO SE ENCUENTRAN ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO Y CONSERVANDO UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL MOBILIARIO.

DIMENSIONES GENERALES

270 CM X 40 CM

FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 13 | 01 PIEZAS | **MESA DE JUNTAS 10 USUARIOS**<br><br>CUBIERTA SUPERIOR<br>LA CUBIERTA SUPERIOR SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM, SELECCIONADO POR SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA MECÁNICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y ADECUADO DESEMPEÑO PARA SUPERFICIES DE TRABAJO DE USO CONTINUO. SU CONFIGURACIÓN PROPORCIONA UNA BASE SÓLIDA CAPAZ DE SOPORTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA MESA MODULAR DE JUNTAS, MANTENIENDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y OFRECIENDO UNA SUPERFICIE ESTABLE PARA REUNIONES, SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO Y ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN.<br><br>TODOS LOS CANTOS VISIBLES DE LA CUBIERTA SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODO EL PERÍMETRO. ESTE SISTEMA DE PROTECCIÓN INCREMENTA LA RESISTENCIA DE LOS CANTOS FRENTE A IMPACTOS, DESGASTE OCASIONADO POR EL USO FRECUENTE Y CONTACTO CON LA HUMEDAD, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN MAYOR PERIODO DE SERVICIO.<br><br>LA CUBIERTA SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UN SISTEMA DE UNIONES MECÁNICAS DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE PARA GARANTIZAR UN ENSAMBLE FIRME, ESTABLE Y UNIFORME ENTRE AMBOS ELEMENTOS. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE TRANSMITIR DE MANERA EFICIENTE LAS CARGAS HACIA LA ESTRUCTURA PORTANTE, EVITANDO DESPLAZAMIENTOS O DEFORMACIONES DURANTE EL USO Y PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE DE TRABAJO COMPLETAMENTE ESTABLE. SU DISEÑO MODULAR FACILITA LA INTEGRACIÓN CON OTROS ELEMENTOS DEL CONJUNTO, PERMITIENDO CONFORMAR ÁREAS DE REUNIÓN FUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ESPACIO.<br><br>COMO PARTE DE SU EQUIPAMIENTO FUNCIONAL, CUENTA CON MULTICONTACTOS EMPOTRADOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN DE | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PERMITIENDO REALIZAR CONEXIONES DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA DURANTE REUNIONES, ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN O SESIONES DE TRABAJO, REDUCIENDO LA PRESENCIA DE CABLEADO EXPUESTO SOBRE LA SUPERFICIE.<br><br>ESTRUCTURA Y PATAS<br><br>LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" × 2" CALIBRE 18, LOS CUALES CONFORMAN UN BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RIGIDEZ DISEÑADO PARA SOPORTAR DE MANERA UNIFORME LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA CUBIERTA Y LOS ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE ELLA. LOS DIFERENTES COMPONENTES ESTRUCTURALES SE INTEGRAN MEDIANTE PROCESOS DE SOLDADURA, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, INCLUSO EN CONFIGURACIONES MODULARES DE MAYOR LONGITUD.<br><br>LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO QUE FAVORECE LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y PERMITE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS A LO LARGO DE TODA LA ESTRUCTURA. SU INTEGRACIÓN AL BASTIDOR METÁLICO SE REALIZA MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS LOCALIZADOS EN LOS PUNTOS DE UNIÓN, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y REDUCIENDO POSIBLES MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR EL USO CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PERMITE MANTENER UNA ADECUADA CAPACIDAD DE SOPORTE SIN AFECTAR EL ESPACIO DESTINADO PARA LOS USUARIOS, FAVORECIENDO UNA DISTRIBUCIÓN CÓMODA DURANTE REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES COLABORATIVAS.<br><br>TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, APLICADA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS PARA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE PROTECCIÓN. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE SU VIDA ÚTIL, INCLUSO BAJO CONDICIONES DE USO FRECUENTE.<br><br>EN SU PARTE INFERIOR, LA ESTRUCTURA INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO. ESTOS COMPONENTES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS, PROPORCIONAN ESTABILIDAD AL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN Y PROTEGEN LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS O DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO Y USO COTIDIANO, FACILITANDO ADEMÁS LA CORRECTA NIVELACIÓN DE LA MESA SOBRE DIFERENTES TIPOS DE | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SUPERFICIE."<br><br>DIMENSIONES GENERALES<br><br>320 CM X 120 CM X 75 CM<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001 2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 14 | 01 PIEZAS | **SOFÁ DE 2 PLAZAS**<br><br>ESTRUCTURA<br><br>LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA SILLA SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFIL METÁLICO TUBULAR ELÍPTICO DE 1 ½" × ¾", ASÍ COMO EN **PERFIL REDONDO DE ACERO DE ¼" CALIBRE 14, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. LA COMBINACIÓN DE AMBOS PERFILES<br>PROPORCIONA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS DURANTE EL USO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO.<br><br>COMO PARTE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL, LA SILLA INCORPORA COSTADOS METÁLICOS ELABORADOS EN CUERPO DE PERFIL TUBULAR, LOS CUALES FUNCIONAN COMO ELEMENTOS PORTANTES QUE INTEGRAN EL RESPALDO, EL ASIENTO Y LOS BRAZOS EN UNA SOLA ESTRUCTURA. ESTA CONFIGURACIÓN INCREMENTA LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA FRENTE A LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE LA OPERACIÓN COTIDIANA.<br><br>TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, APLICADA DE FORMA UNIFORME SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO.<br><br>BRAZOS<br><br>LA SILLA INCORPORA BRAZOS FABRICADOS MEDIANTE UN BASTIDOR INTERIOR DE TRIPLAY COMBINADO CON MADERA DE HAYA DE PRIMERA | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 15 MM, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME Y RESISTENTE QUE GARANTIZA UN ADECUADO SOPORTE DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO.<br><br>LOS BRAZOS SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE TAPIZADOS Y ACOJINADOS, INCORPORANDO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD QUE PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE PARA EL USUARIO. EL ACABADO TAPIZADO SE INTEGRA DE MANERA UNIFORME CON EL RESTO DEL MOBILIARIO, OFRECIENDO UNA APARIENCIA CONTINUA Y UNA MAYOR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO.<br><br>RESPALDO<br><br>EL RESPALDO INCORPORA UNA ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 20 MM, COMPLEMENTADA MEDIANTE SOPORTES DE POLICARBONATO QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD Y UNA ADECUADA INTEGRACIÓN CON LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SILLA.<br><br>COMO ELEMENTO DE CONFORT, EL RESPALDO INCORPORA UN SISTEMA DE ACOJINAMIENTO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, CON UN ESPESOR DE 60 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M³, MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA DISEÑADO PARA RECUPERAR SU FORMA DESPUÉS DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN SOPORTE CONFORTABLE DURANTE PERIODOS PROLONGADOS. LA ESPUMA CUENTA CON RETARDANTE A LA FLAMA, CONTRIBUYENDO A INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y DURABILIDAD DEL MOBILIARIO.<br><br>ASIENTO<br><br>EL ASIENTO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA BASE FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 40 MM, REFORZADA MEDIANTE UNA BASE DE ACERO LAMINADO REFORZADO CON RESORTES, DISEÑADA PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LAS CARGAS Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE CONFORT DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA SILLA.<br><br>COMO PARTE DEL SISTEMA DE ACOLCHADO, INCORPORA ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, CON UN ESPESOR DE 70 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M³, LA CUAL PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN Y CON ELEVADA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL USO CONTINUO. LA ESPUMA INCORPORA RETARDANTE A LA FLAMA, FAVORECIENDO LA SEGURIDAD Y PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.<br><br>EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO SE INCORPORA UN | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

GUARDAPOLVO DE TELA, CUYA FUNCIÓN ES PROTEGER LOS COMPONENTES INTERNOS DEL SISTEMA DE ASIENTO, PROPORCIONANDO UN ACABADO LIMPIO Y UNA MEJOR PRESENTACIÓN DEL MOBILIARIO.

PATAS

LA SILLA INCORPORA PATAS FABRICADAS EN ACERO TUBULAR REDONDO DE ¾" CALIBRE 14, DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN. SU CONFIGURACIÓN PERMITE DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE DURANTE EL USO CONTINUO.

CONTACTO CON EL PISO

LAS PATAS INCORPORAN REGATONES NIVELADORES INTERIORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE Y FACILITAR LA COMPENSACIÓN DE PEQUEÑOS DESNIVELES EN EL PISO.

LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE REDUCIR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL PISO, FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA. SU ACABADO EN COLOR NEGRO MANTIENE UNIFORMIDAD CON EL DISEÑO GENERAL DE LA SILLA.

TAPIZADO

LA SILLA INCORPORA UN SISTEMA DE TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, MATERIAL SELECCIONADO POR SU RESISTENCIA AL DESGASTE, FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y ADECUADO DESEMPEÑO PARA APLICACIONES DE USO CONTINUO. EL ACABADO JASPEADO EN COLOR GRIS PROPORCIONA UNA
APARIENCIA SOBRIA Y PROFESIONAL, PERMITIENDO LA INTEGRACIÓN DEL MOBILIARIO EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, SALAS DE JUNTAS, AUDITORIOS Y ÁREAS DE ESPERA.

EL TAPIZADO CUBRE UNIFORMEMENTE LAS SUPERFICIES ACOLCHADAS DEL ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, PROPORCIONANDO UNA SENSACIÓN CONFORTABLE AL USUARIO Y CONTRIBUYENDO A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RESISTENCIA<br><br>LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 180 KG POR PLAZA, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU ESTRUCTURA METÁLICA, COMPONENTES DE MADERA, SISTEMA DE ACOLCHADO Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO EN ESPACIOS INSTITUCIONALES, CORPORATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO."<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |
| 15 | 01 PIEZAS | **SOFÁ DE 1 PLAZA**<br><br>ESTRUCTURA<br><br>LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA SILLA SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFIL METÁLICO TUBULAR ELÍPTICO DE 1 ½" × ¾", ASÍ COMO EN PERFIL REDONDO DE ACERO DE ¼" CALIBRE 14, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. LA COMBINACIÓN DE AMBOS PERFILES PROPORCIONA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS DURANTE EL USO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO.<br><br>COMO PARTE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL, LA SILLA INCORPORA COSTADOS METÁLICOS ELABORADOS EN CUERPO DE PERFIL TUBULAR, LOS CUALES FUNCIONAN COMO ELEMENTOS PORTANTES QUE INTEGRAN EL RESPALDO, EL ASIENTO Y LOS BRAZOS EN UNA SOLA ESTRUCTURA. ESTA CONFIGURACIÓN INCREMENTA LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA FRENTE A LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE LA OPERACIÓN COTIDIANA.<br>TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, APLICADA DE FORMA UNIFORME SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO. | **SI CUMPLE.** | **SI CUMPLE** |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

BRAZOS

LA SILLA INCORPORA BRAZOS FABRICADOS MEDIANTE UN BASTIDOR INTERIOR DE TRIPLAY COMBINADO CON MADERA DE HAYA DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 15 MM, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME Y RESISTENTE QUE GARANTIZA UN ADECUADO SOPORTE DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO.

LOS BRAZOS SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE TAPIZADOS Y ACOJINADOS, INCORPORANDO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 60 MM, LA CUAL PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE PARA EL USUARIO Y CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS PUNTOS DE PRESIÓN DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO. EL ACABADO TAPIZADO SE INTEGRA DE MANERA UNIFORME CON EL RESTO DEL MOBILIARIO, OFRECIENDO UNA APARIENCIA CONTINUA Y UNA MAYOR COMODIDAD.

RESPALDO

EL RESPALDO INCORPORA UNA ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 20 MM, COMPLEMENTADA MEDIANTE SOPORTES DE POLICARBONATO, LOS CUALES PROPORCIONAN ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y UNA ADECUADA INTEGRACIÓN CON EL BASTIDOR METÁLICO DE LA SILLA.

COMO ELEMENTO DE CONFORT, EL RESPALDO INCORPORA UN SISTEMA DE ACOJINAMIENTO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, CON UN ESPESOR DE 60 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M³, MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA DISEÑADO PARA RECUPERAR SU FORMA DESPUÉS DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN SOPORTE CONFORTABLE DURANTE JORNADAS PROLONGADAS. LA ESPUMA INCORPORA RETARDANTE A LA FLAMA, INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y DURABILIDAD DEL MOBILIARIO.

ASIENTO

EL ASIENTO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA BASE FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 40 MM, REFORZADA MEDIANTE UNA BASE DE ACERO LAMINADO CON RESORTES, DISEÑADA PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LAS CARGAS Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE CONFORT DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA SILLA.

COMO PARTE DEL SISTEMA DE ACOLCHADO, INCORPORA ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, CON UN ESPESOR DE 70 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M³, LA CUAL PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN Y CON ELEVADA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPUÉS DEL USO CONTINUO. LA ESPUMA INCORPORA RETARDANTE A LA FLAMA, FAVORECIENDO LA SEGURIDAD Y PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO.<br>EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO SE INCORPORA UN GUARDAPOLVO DE TELA, CUYA FUNCIÓN ES PROTEGER LOS COMPONENTES INTERNOS DEL SISTEMA DE ASIENTO, PROPORCIONANDO UN ACABADO LIMPIO Y UNA MEJOR PRESENTACIÓN DEL MOBILIARIO.<br><br>PATAS<br><br>LA SILLA INCORPORA PATAS FABRICADAS EN ACERO TUBULAR REDONDO DE ¾" CALIBRE 14, DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN. SU CONFIGURACIÓN PERMITE DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE DURANTE EL USO CONTINUO.<br><br>CONTACTO CON EL PISO<br><br>LAS PATAS INCORPORAN REGATONES NIVELADORES INTERIORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE Y FACILITAR LA COMPENSACIÓN DE PEQUEÑOS DESNIVELES EN EL PISO.<br><br>LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE REDUCIR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL PISO, FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA. SU ACABADO EN COLOR NEGRO MANTIENE UNIFORMIDAD CON EL DISEÑO GENERAL DE LA SILLA.<br><br>TAPIZADO<br><br>LA SILLA INCORPORA UN SISTEMA DE TAPIZADO EN TELA TAFETÁN 100 % POLIÉSTER, MATERIAL SELECCIONADO POR SU ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. SU ACABADO JASPEADO EN COLOR GRIS, CON UNA TEXTURA SUAVE AL TACTO, PROPORCIONA UNA APARIENCIA SOBRIA Y PROFESIONAL, PERMITIENDO LA INTEGRACIÓN DEL MOBILIARIO EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, SALAS DE JUNTAS, AUDITORIOS Y ÁREAS DE ESPERA.<br><br>EL TAPIZADO CUBRE UNIFORMEMENTE LAS SUPERFICIES ACOLCHADAS DEL ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, PROPORCIONANDO UNA SENSACIÓN CONFORTABLE AL USUARIO Y CONTRIBUYENDO A | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO.<br><br>RESISTENCIA<br><br>LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 180 KG POR PLAZA, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU ESTRUCTURA METÁLICA, COMPONENTES DE MADERA, SISTEMA DE ACOLCHADO Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO EN ESPACIOS INSTITUCIONALES, CORPORATIVOS, EDUCATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO."<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.<br><br>FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |

| CERTIFICADOS, NORMAS Y DOCUMENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **JUSTIFICACIÓN** | **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** | **HIQUEVA S.A. DE C.V.** |
| 1 | Los licitantes presentan póliza de garantía emitida por parte del fabricante para los bienes | **SI CUMPLE** | **NO CUMPLE**, no presenta. |
| 1 | Todas las establecidas en el punto 5.3 de especificaciones mínimas técnicas de este anexo. | **SI CUMPLE** | **SI CUMPLE** |
| 2 | El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante | **SI CUMPLE** | **NO CUMPLE**, no presenta los certificados. |
| 3 | El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Con al menos el | **SI CUMPLE** | **NO CUMPLE**, no presenta los certificados. |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante. | | |

**RESOLUTIVO:** En relación con lo anterior, se manifiesta que el licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases por el área requirente, convirtiéndolo solvente técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica, contrario al licitante **HIQUEVA S.A. DE C.V.**, quien **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requirente en las bases de la presente licitación, por lo que su propuesta se desecha.

FIN DEL ANEXO 2



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

## Anexo 3
## Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del único licitante que resultó solvente documental y técnicamente.

**Tabla 1:** Se transcribe a continuación la propuesta económica del licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**

| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA/MODELO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pieza | MESA DE JUNTAS CUBIERTA SUPERIOR LA CUBIERTA SUPERIOR SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION CON UN ESPESOR DE 28 MM, SELECCIONADO POR SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA MECANICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y ADECUADO DESEMPEÑO PARA SUPERFICIES DE TRABAJO DE USO CONTINUO. SU CONFIGURACION PROPORCIONA UNA BASE SÓLIDA CAPAZ DE SOPORTAR EL USO COTIDIANO, MANTENIENDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y CONTRIBUYENDO A LA ESTABILIDAD GENERAL DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN. TODOS LOS CANTOS VISIBLES DE LA CUBIERTA SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODO EL PERÍMETRO. ESTE SISTEMA DE PROTECCIÓN INCREMENTA LA RESISTENCIA DE LOS CANTOS FRENTE A IMPACTOS, DESGASTE OCASIONADO POR EL USO FRECUENTE Y CONTACTO CON LA HUMEDAD, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTETICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN MAYOR PERIODO DE SERVICIO. LA CUBIERTA SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UN SISTEMA DE UNIONES MECÁNICAS DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE PARA GARANTIZAR UN ENSAMBLE FIRME, ESTABLE Y UNIFORME ENTRE AMBOS ELEMENTOS. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE TRANSMITIR DE MANERA EFICIENTE LAS CARGAS HACIA LA ESTRUCTURA PORTANTE, EVITANDO DESPLAZAMIENTOS O DEFORMACIONES DURANTE EL USO Y PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE DE TRABAJO COMPLETAMENTE ESTABLE.CUENTA CON MULTICONTACTOS EMPOTRADOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PERMITIENDO REALIZAR CONEXIONES DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA DURANTE REUNIONES, ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN O SESIONES DE TRABAJO, REDUCIENDO LA PRESENCIA DE CABLEADO EXPUESTO SOBRE LA SUPERFICIE. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" x 2" CALIBRE 18, LOS CUALES CONFORMAN UN BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RIGIDEZ DISEÑADO PARA SOPORTAR DE MANERA UNIFORME LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA CUBIERTA Y LOS ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE ELLA. LOS DIFERENTES COMPONENTES ESTRUCTURALES SE INTEGRAN MEDIANTE PROCESOS DE SOLDADURA, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO QUE FAVORECE LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y PERMITE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS A LO LARGO DE TODA LA ESTRUCTURA. SU INTEGRACIÓN AL BASTIDOR METÁLICO SE REALIZA MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS LOCALIZADOS EN LOS PUNTOS DE UNIÓN, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y REDUCIENDO POSIBLES MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR EL USO CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PERMITE MANTENER UNA ADECUADA CAPACIDAD DE SOPORTE SIN AFECTAR EL ESPACIO DESTINADO PARA LOS USUARIOS. TODA LA ESTRUCTURA METALICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTATICA | Alu_MJ | $31,985.00 | $63,970.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HORNEADA, APLICADA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS PARA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE PROTECCION, ESTE RECUBRIMIENTOPROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE SU VIDA ÚTIL, INCLUSO BAJO CONDICIONES DE USO FRECUENTE. EN SU PARTE INFERIOR, LA ESTRUCTURA INCORPORA REGATONES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO. ESTOS COMPONENTES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS, PROPORCIONAN ESTABILIDAD AL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACION Y PROTEGEN LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS O DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO Y USO COTIDIANO. DIMENSIONES GENERALES 240 CM X 120 CM X 75 CM. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Pieza | LIBRERO SOBRE CREDENZA ESTRUCTURA GENERAL LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MOBILIARIO SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, FONDO Y ELEMENTOS DE SOPORTE, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. LA INTEGRACIÓN DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES PERMITE OBTENER UN MOBILIARIO DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO DURANTE SU UTILIZACIÓN. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO, DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. EN EL LIBRERO SE INCORPORAN PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, LAS CUALES PERMITEN PROTEGER EL CONTENIDO ALMACENADO DEL POLVO Y DEL CONTACTO DIRECTO, MANTENIENDO UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA EN EL FRENTE DEL MOBILIARIO. SU SISTEMA DE APERTURA FACILITA EL ACCESO AL INTERIOR DE CADA COMPARTIMENTO, FAVORECIENDO LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DURANTE EL USO COTIDIANO, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR EL ORDEN VISUAL DEL CONJUNTO. LA PARTE CENTRAL DEL LIBRERO INCORPORA UN COMPARTIMENTO ABIERTO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO Y CONSULTA INMEDIATA DE MATERIALES DE USO FRECUENTE. ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER VISIBLES LOS ELEMENTOS, FACILITANDO SU IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y COLOCACIÓN SIN NECESIDAD DE MANIPULAR LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO CERRADAS, OPTIMIZANDO ASÍ LAS ACTIVIDADES DE CONSULTA Y ORGANIZACIÓN. LAS DIVISIONES VERTICALES Y HORIZONTALES QUE CONFORMAN EL LIBRERO FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO Y CONTRIBUYEN A DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME LAS CARGAS GENERADAS POR LOS MATERIALES ALMACENADOS, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y PROPORCIONANDO ESTABILIDAD DURANTE SU UTILIZACIÓN. LA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS PERMITE ADAPTAR EL MOBILIARIO A DIFERENTES NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO, OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN FUNCIONAL PARA OFICINAS, AREAS ADMINISTRATIVAS, BIBLIOTECAS, ESPACIOS EDUCATIVOS Y CUALQUIER ENTORNO DONDE | Alu_LC | $18,900.00 | $18,900.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SE REQUIERA MANTENER DISTINTOS MATERIALES ORGANIZADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES. DIMENSIONES GENERALES 240 CM X 110 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Pieza | CREDENZA 240 CM ESTRUCTURA GENERAL LA CREDENZA SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTAPRESION CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA DECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOSCOMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. PUERTAS Y ALMACENAMIENTO LA CREDENZA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL FRENTE DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACION GENERA UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA, FAVORECIENDO UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA QUE SE INTEGRA CON EL DISEÑO GENERAL DEL MÓDULO. CADA PUERTA INCORPORA UN HUECO MECANIZADO EN SU PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE. ESTA SOLUCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR DEL MODULO DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA. COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASI SE REQUIERA. ESTA CARACTERISTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA Y DIVERSOS OBJETOS RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO. EN EL INTERIOR DEL MÓDULO SE INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, EL CUAL DIVIDE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES, PERMITIENDO APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. ESTA CONFIGURACION FACILITA LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS, CARPETAS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, | Alu_CR | $22,540.00 | $45,080.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANTENIENDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACION. LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. DIMENSIONES GENERALES 240 CM X 40 CM X 74 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Pieza | CREDENZA 120 CM ESTRUCTURA GENERAL LA CREDENZA SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNION UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA UTIL DEL MOBILIARIO. EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MÓDULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. PUERTAS Y ALMACENAMIENTO LA CREDENZA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL FRENTE DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACION GENERA UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA, FAVORECIENDO UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA QUE SE INTEGRA CON EL DISEÑO GENERAL DEL MÓDULO. INCORPORA UN HUECO EN SU PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE. ESTA SOLUCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO, ADEMÁS DE FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR DEL MÓDULO DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA. COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASI SE REQUIERA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA Y DIVERSOS OBJETOS RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO. EN EL INTERIOR DEL MÓDULO SE INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, EL CUAL DIVIDE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES, PERMITIENDO APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. ESTA CONFIGURACION FACILITA LA ORGANIZACIÓN CLASIFICACION DE DOCUMENTOS, CARPETAS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIENDOLOS | Alu_CR120 | $18,079.00 | $18,079.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FACILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACIÓN. LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. DIMENSIONES GENERALES 120 CM X 60 CM X 75 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/ NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | Pieza | MODULO DE GUARDADO ESTRUCTURA GENERAL EL MODULO DE GUARDADO SE ENCUENTRA FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS Y GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSION, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNION UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EL CUERPO DEL MÓDULO PRESENTA UNA CONFIGURACIÓN COMPLETAMENTE CERRADA, DESTINADA AL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y DIVERSOS OBJETOS DE USO COTIDIANO. EN SU INTERIOR INCORPORA ELEMENTOS DE DIVISIÓN FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, LOS CUALES PERMITEN ORGANIZAR EFICIENTEMENTE EL ESPACIO DISPONIBLE, FACILITANDO LA CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ALMACENADOS Y OPTIMIZANDO EL APROVECHAMIENTO DEL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. PUERTAS Y ACCESORIOS EL FRENTE DEL MÓDULO INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN GENERA UN FRENTE UNIFORME Y CONTINUO, CONTRIBUYENDO A MANTENER UNA APARIENCIA LIMPIA, ORDENADA Y ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL CONJUNTO. LAS PUERTAS SE ENCUENTRAN EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, LAS CUALES PERMITEN UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS, REDUCIENDO IMPACTOS DURANTE SU OPERACION Y FAVORECIENDO UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. ASIMISMO, INCORPORAN JALADERAS METALICAS DE DISEÑO ERGONOMICO, FACILITANDO LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE MEDIANTE UN AGARRE COMODO Y SEGURO DURANTE EL USO COTIDIANO. COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASI SE REQUIERA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, EQUIPOS, SUMINISTROS Y DIVERSOS MATERIALES RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO. HERRAJES EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL MOBILIARIO SIN LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN VISIBLES AL EXTERIOR. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL MÓDULO Y GARANTIZANDO UN | Alu_MG | $21,100.00 | $168,800.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADECUADO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. LA INTEGRACION DE LOS DIFERENTES HERRAJES Y SISTEMAS DE UNION PERMITE OBTENER UN MOBILIARIO DE APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL, FACILITANDO TANTO EL ARMADO COMO EL MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACIÓN. LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACION DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MODULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. DIMENSIONES GENERALES 80 CM X 40 CM X 240 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/ NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Pieza | SILLA PARA COMEDOR BASE LA BASE DE LA SILLA SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO DE 7/8" DE DIAMETRO, CALIBRE 14, CONFORMANDO UN CONJUNTO SOLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. SU CONFIGURACION ESTRUCTURAL HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS DURANTE SU UTILIZACIÓN Y GARANTIZANDO UN COMPORTAMIENTO ESTABLE A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL. COMO PARTE DEL SISTEMA DE REFUERZO, LA ESTRUCTURA INCORPORA SOPORTES LATERALES EN FORMA DE "X" FABRICADOS EN PERFIL REDONDO TUBULAR DE 3/4' DE DIAMETRO, CALIBRE 14, CUYA FUNCION ES INCREMENTAR LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE EL USO. ASIMISMO, INTEGRA BARRAS TRASERAS ELABORADAS EN PERFIL TUBULAR DE 1/2" DE DIAMETRO, LAS CUALES COMPLEMENTAN LA ESTRUCTURA PORTANTE Y PROPORCIONAN UN AL RESPALDO, FAVORECIENDO LA ESTABILIDAD GENERAL DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES METÁLICOS SE REALIZAN MEDIANTE TROQUELADO TIPO OVALO Y PROCESOS DE SOLDADURA CON MICROALAMBRE PROTEGIDO CON GAS CO2, PERMITIENDO OBTENER UNIONES FIRMES, UNIFORMES Y DE ELEVADA RESISTENCIA ESTRUCTURAL. ESTE SISTEMA DE FABRICACIÓN GARANTIZA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL CONJUNTO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA (EPÓXICA), APLICADA DE MANERA UNIFORME SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO CONTINUO. RESPALDO EL RESPALDO SE ENCUENTRA FABRICADO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PREFORMADO CON UN ESPESOR DE 5 MM, MATERIAL SELECCIONADO POR SU ELEVADA RESISTENCIA MECANICA, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. SU DISEÑO PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO AMPLIA Y ESTABLE QUE FAVORECE UNA POSTURA CÓMODA DURANTE EL USO, OFRECIENDO UN SOPORTE ADECUADO PARA LA ESPALDA DEL USUARIO. SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA SE REALIZA MEDIANTE DOS OREJAS DE ENSAMBLE, PERMITIENDO UNA UNIÓN FIRME Y ESTABLE CON EL BASTIDOR DE LA SILLA. ESTA CONFIGURACION GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO, EVITANDO MOVIMIENTOS INDESEADOS Y PROPORCIONANDO MAYOR ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN. EL RESPALDO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DIFERENTES OPCIONES DE COLOR, ADAPTANDOSE A LAS NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DE DISTINTOS ESPACIOS. ASIENTO EL ASIENTO INCORPORA UNA TAPA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, FIJADA A PRESIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA CORRECTA SUJECIÓN Y | Alu_SC | $7,688.00 | $61,504.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTABILIDAD DURANTE SU UTILIZACIÓN. ESTA PIEZA INTEGRA 10 PESTAÑAS GUÍA Y PIJAS QUE PERMITEN MANTENER UNA ADECUADA POSICION SOBRE LA ESTRUCTURA FAVORECIENDO UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE Y UNA MAYOR DURABILIDAD DEL CONJUNTO. SOBRE LA TAPA PROTECTORA SE INSTALA UN ASIENTO ELABORADO EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO PREFORMADO CON UN ESPESOR DE 5 MM, FIJADO MEDIANTE PIJAS DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. SU CONFIGURACIÓN PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO FIRME Y RESISTENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO Y OFRECER COMODIDAD AL USUARIO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE UTILIZACIÓN. EL ASIENTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DIFERENTES OPCIONES DE COLOR PARA MANTENER UNIFORMIDAD CON EL RESPALDO Y LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO. CONTACTO CON EL PISO LA ESTRUCTURA INCORPORA REGATONES INTERIORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, INSTALADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LAS PATAS PARA PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. LOS REGATONES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, ADEMÁS DE PROTEGER LAS SUPERFICIES LOS REGATONES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, ADEMÁS DE PROTEGER LAS SUPERFICIES, DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO. ASIMISMO, REDUCEN EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL PISO, FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA. RESISTENCIA LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 180 KG, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA DE UNIONES, MATERIALES DE FABRICACIÓN Y PROCESOS DE ENSAMBLE PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA RESISTENCIA PARA APLICACIONES DE USO CONTINUO EN ESPACIOS EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS, CORPORATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | Pieza | SILLA PARA SALA DE JUNTAS BASE LA BASE DE LA SILLA ESTÁ CONFORMADA POR UNA ESTRUCTURA PENTAGONAL DE CINCO PUNTAS, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON UN DIAMETRO DE 660 MM (26""), DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER UN APOYO UNIFORME, FAVORECIENDO EL EQUILIBRIO DE LA SILLA DURANTE LOS MOVIMIENTOS PROPIOS DEL USUARIO. LA BASE INCORPORA UN ACABADO EN ALUMINIO PULIDO, EL CUAL PROPORCIONA UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL, ADEMAS DE OFRECER UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN OCASIONADOS POR EL USO CONTINUO. SU DISEÑO PERMITE INTEGRAR DE FORMA SEGURA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN, MANTENIENDO LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO. COMO PARTE DE SU CONFIGURACIÓN, LA BASE INCORPORA RODAJAS INTERCAMBIABLES DISEÑADAS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA SILLA SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE, PERMITIENDO MOVIMIENTOS SUAVES Y REDUCIENDO EL ESFUERZO DURANTE SU REUBICACIÓN. LA ESTRUCTURA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 380 KG, GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA RESISTENCIA MECANICA. RODAJAS LA SILLA INCORPORA RODAJAS DOBLES DE 50 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN MATERIAL DE GOMA, LAS CUALES PROPORCIONAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE, SILENCIOSO Y ESTABLE SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A PROTEGER LOS PISOS CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO CONTINUO DEL MOBILIARIO. CADA RODAJA INCORPORA UN VÁSTAGO DE ACERO DE 1/2"", ELABORADO EN NYLON 100 % REFORZADO Y PROTEGIDO MEDIANTE CUBIERTA PLÁSTICA, PROPORCIONANDO UNA UNION FIRME CON LA BASE DE LA SILLA Y GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, EL SISTEMA DE ENSAMBLE PERMITE UN MONTAJE SEGURO Y FACILITA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN CUANDO SEA NECESARIO. LOS COMPONENTES METÁLICOS DE LAS RODAJAS RECIBEN UN ACABADO MEDIANTE ZINCADO Y CROMADO, PROPORCIONANDO UNA MAYOR RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN Y AL DESGASTE PROVOCADO POR EL USO CONTINUO. ASIMISMO, INCORPORAN UN GIRO DE 360° Y HAN SIDO DISEÑADAS PARA SOPORTAR HASTA 250,000 CICLOS CONTINUOS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO UN DESPLAZAMIENTO EFICIENTE Y UNA LARGA VIDA ÚTIL. SISTEMA DE ELEVACIÓN LA SILLA INCORPORA UN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO CON SISTEMA DE ELEVACIÓN A PRESIÓN, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE SUAVE Y SEGURO DE LA ALTURA DEL ASIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL USUARIO. SU MECANISMO INTEGRA UN SISTEMA DE DOBLE CÁMARA, COMPUESTO POR UNA CÁMARA DE COMPRESIÓN Y UNA CÁMARA DE DESCOMPRESIÓN, PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y UNIFORME DURANTE LAS MANIOBRAS DE REGULACIÓN. EL PISTÓN CUENTA CON UNA FUERZA DE ELEVACIÓN DE 350 N Y UN VÁSTAGO DE ACERO CON ACABADO EN ZINCADO, PROPORCIONANDO UNA ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA Y | Alu_SPJ | $10,598.00 | $148,372.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. SU SISTEMA DE ENSAMBLE INCORPORA UN ACOPLE CÓNICO A PRESIÓN TANTO EN LA BASE DEL ASIENTO COMO EN LA BASE DE LA SILLA, GARANTIZANDO UNA UNIÓN FIRME ENTRE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA. COMO PARTE DEL MECANISMO DE GIRO, EL CONJUNTO INCORPORA BALERO DE BOLAS QUE PERMITE UNA ROTACIÓN CONTINUA DE 360°, PROPORCIONANDO LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y FACILITANDO LAS ACTIVIDADES DEL USUARIO SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL MOBILIARIO. MECANISMO EL MECANISMO DE OPERACION SE ENCUENTRA FABRICADO EN ACERO, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA RESISTENTE DESTINADA A SOPORTAR LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE EL USO CONTINUO DE LA SILLA. SU CONFIGURACIÓN INTEGRA UNA PALANCA DE ACCIONAMIENTO QUE PERMITE CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PISTÓN NEUMÁTICO Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS DE MANERA PRÁCTICA Y SEGURA. EL MECANISMO INCORPORA UN SISTEMA DE RECLINACIÓN CON REGULADOR DE TENSION, PERMITIENDO ADAPTAR LA INCLINACION DEL RESPALDO AL PESO Y PREFERENCIAS DEL USUARIO. ASIMISMO, CUENTA CON UNA PALANCA DE BLOQUEO, MEDIANTE LA CUAL ES POSIBLE FIJAR LA POSICIÓN SELECCIONADA PARA PROPORCIONAR MAYOR ESTABILIDAD Y COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE TRABAJO. RESPALDO EL RESPALDO INCORPORA UN BASTIDOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN SOPORTE FIRME Y ESTABLE DURANTE EL USO. SU FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA SE REALIZA MEDIANTE TUERCAS TIPO "T", GARANTIZANDO UNA UNION SEGURA Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA. SU DISEÑO DE RESPALDO ALTO FAVORECE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL APOYO SOBRE LA ESPALDA DEL USUARIO, PROPORCIONANDO MAYOR COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE TRABAJO Y CONTRIBUYENDO A MANTENER UNA POSTURA ERGONOMICA. ASIENTO EL ASIENTO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA INTERIOR ABRICADA EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO, COMPUESTA POR DIVERSAS HOJAS DE MADERA UNIDAS MEDIANTE ADHESIVOS DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO UNA BASE SOLIDA Y ESTABLE PARA EL SISTEMA DE TAPIZADO. SOBRE LA ESTRUCTURA SE INCORPORA UNA ESPUMA LAMINADA DE ALTA RESILIENCIA CON UNA DENSIDAD DE 50 KG/M3 Y UN ESPESOR DE 50 MM, DISEÑADA PARA OFRECER UNA ADECUADA DISTRIBUCION DEL PESO, RECUPERAR SU FORMA DESPUES DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE CONFORT DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE UTILIZACIÓN. LA FIJACIÓN DEL ASIENTO AL MECANISMO SE REALIZA MEDIANTE TUERCAS TIPO "T"' Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME Y UNA CORRECTA INTEGRACION CON EL RESTO DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA SILLA. TAPIZADO EL RESPALDO INCORPORA UN ACABADO EN COLOR GRIS, MIENTRAS QUE EL ASIENTO SE ENCUENTRA TAPIZADO CON MATERIALES TEXTILES DISPONIBLES EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE COLORES Y ACABADOS, PERMITIENDO ADAPTAR LA SILLA A DIFERENTES NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES. EL TAPIZADO HA SIDO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE CONFORTABLE Y RESISTENTE AL USO CONTINUO, CONTRIBUYENDO A | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANTENER LA APARIENCIA DEL MOBILIARIO Y FACILITANDO SU INTEGRACIÓN EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. RESISTENCIA LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 120 KG, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU BASE DE ALUMINIO, SISTEMA DE ELEVACION NEUMÁTICO, MECANISMO RECLINABLE Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE, SEGURO Y DE LARGA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | Pieza | SILLA EJECUTIVA BASE LA BASE DE LA SILLA ESTÁ CONFORMADA POR UNA ESTRELLA PENTAGONAL DE CINCO PUNTAS FABRICADA EN POLIAMIDA DE ALTA RESISTENCIA, CON UN DIAMETRO DE 660 MM (26"), DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LAS CARGAS Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL OFRECE UN APOYO FIRME Y EQUILIBRADO, PERMITIENDO SOPORTAR DE MANERA EFICIENTE LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA SILLA. LA ESTRUCTURA DE LA BASE HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD DE CARGA DE ENTRE 830 Y 860 KG, PROPORCIONANDO UN ELEVADO DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y UNA LARGA VIDA ÚTIL. ASIMISMO, INCORPORA UN ACABADO EN COLOR BLANCO QUE MANTIENE UNA APARIENCIA LIMPIA Y UNIFORME, INTEGRANDOSE ESTÉTICAMENTE CON EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL MOBILIARIO. COMO PARTE DE SU CONFIGURACION, LA BASE INCORPORA RODAJAS INTERCAMBIABLES QUE FACILITAN EL MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES CUANDO LAS CONDICIONES DE USO ASÍ LO REQUIERAN, PROLONGANDO EL DESEMPEÑO OPERATIVO DEL CONJUNTO. RODAJAS LA SILLA INCORPORA RODAJAS DOBLES DE 60 MM DE DIAMETRO, FABRICADAS EN NYLON 100 % DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR UN DESPLAZAMIENTO SUAVE, ESTABLE Y SILENCIOSO SOBRE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE, REDUCIENDO EL ESFUERZO REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO. CADA RODAJA INCORPORA UN PERNO EJE DE ACERO, ASÍ COMO UN PERNO PIVOTE DE ACERO DE 7/16" Y 7/8" DE LONGITUD, PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SEGURO CON LA BASE DE LA SILLA. SU SISTEMA DE FABRICACION PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE Y UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. LAS RODAJAS CUENTAN CON UN SISTEMA DE GIRO CONTINUO DE 360° FACILITANDO LA MOVILIDAD DEL USUARIO EN CUALQUIER DIRECCIÓN. HAN SIDO DISEÑADAS PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 172 KG Y UNA VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS, GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO EFICIENTE Y UNA LARGA DURABILIDAD BAJO CONDICIONES DE USO INTENSIVO. SISTEMA DE ELEVACIÓN LA SILLA INCORPORA UN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO CON SISTEMA DE ELEVACIÓN A PRESIÓN, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE SUAVE Y SEGURO DE LA ALTURA DEL ASIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL USUARIO. SU MECANISMO INTEGRA UN SISTEMA DE DOBLE CÁMARA, CONFORMADO POR UNA CÁMARA DE COMPRESIÓN Y UNA DE DESCOMPRESIÓN, PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO UNIFORME Y UNA RESPUESTA EFICIENTE DURANTE LAS MANIOBRAS DE REGULACIÓN. EL PISTÓN DESARROLLA UNA FUERZA DE ELEVACIÓN DE 350 N Y CUENTA CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, PROPORCIONANDO MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU UTILIZACIÓN. EL CONJUNTO INCORPORA UNA CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE ENSAMBLE MEDIANTE ACOPLE CÓNICO A PRESIÓN ENTRE LA BASE Y EL ASIENTO, GARANTIZANDO UNA UNIÓN FIRME Y UNA CORRECTA TRANSMISIÓN DE CARGAS ENTRE LOS COMPONENTES. COMO PARTE DEL MECANISMO DE GIRO, INTEGRA UN BALERO DE BOLAS QUE PERMITE UNA | Alu_SE | $12,980.00 | $51,920.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ROTACIÓN CONTINUA DE 360º, FAVORECIENDO LA MOVILIDAD DEL USUARIO Y PROPORCIONANDO UN FUNCIONAMIENTO SUAVE DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS. EL SISTEMA HA SIDO DISEÑADO PARA OFRECER UNA VIDA UTIL DE HASTA 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. MECANISMO EL MECANISMO DE OPERACIÓN ESTÁ FABRICADO EN ACERO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON SISTEMA ANTI-SHOCK Y SLIDER, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN FUNCIONAMIENTO ERGONÓMICO Y UN CONTROL PRECISO DE LOS DIFERENTES AJUSTES DE LA SILLA. SU CONFIGURACIÓN PERMITE SINCRONIZAR EL MOVIMIENTO DEL RESPALDO Y EL ASIENTO, FAVORECIENDO UNA POSTURA MÁS CÓMODA DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE TRABAJO. EL MECANISMO INCORPORA UNA PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, ASÍ COMO UNA SEGUNDA PALANCA DESTINADA AL BLOQUEO DE LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO, PERMITIENDO SELECCIONAR DIFERENTES POSICIONES DE TRABAJO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL USUARIO. ASIMISMO, INTEGRA UN BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA SLIDER, EL CUAL PERMITE AJUSTAR EL DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO PARA MEJORAR LA ERGONOMÍA Y ADAPTACIÓN A DIFERENTES COMPLEXIONES FISICAS. CARACTERÍSTICAS ERGONOMICAS LA SILLA PRESENTA UN DISEÑO ERGONOMICO DESARROLLADO PARA FAVORECER UNA POSTURA ADECUADA DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE TRABAJO, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y ESTABILIDAD AL USUARIO. SU CONFIGURACIÓN INCORPORA RESPALDO ALTO, CABECERA ACOJINADA Y UN SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LOS PUNTOS DE APOYO Y REDUCIR LA FATIGA DURANTE SU UTILIZACIÓN. BRAZOS LA SILLA INCORPORA BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO SEMIRRÍGIDO, EQUIPADOS CON PAD DE POLIURETANO QUE PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE Y RESISTENTE AL USO CONTINUO. SU CONFIGURACION PERMITE REALIZAR AJUSTES 3D. OFRECIENDO REGULACION EN DIFERENTES POSICIONES PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES ERGONOMICAS DEL USUARIO. ASIMISMO, INCORPORAN UN SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE BOTON, CON REGULACIÓN EN SIETE POSICIONES, PERMITIENDO PERSONALIZAR LA POSICIÓN DE APOYO DE LOS BRAZOS Y MEJORAR LA COMODIDAD DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO. RESPALDO EL RESPALDO INCORPORA UN BASTIDOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA ESTRUCTURA LIGERA Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. SU FIJACIÓN SE REALIZA MEDIANTE CUATRO TUERCAS TIPO "T"", GARANTIZANDO UNA UNION FIRME Y ESTABLE CON EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA. LA SUPERFICIE DEL RESPALDO SE ENCUENTRA ELABORADA EN MALLA COLOR GRIS, MATERIAL QUE FAVORECE LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PROPORCIONA MAYOR CONFORT TERMICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE UTILIZACIÓN, ADEMAS DE CONTRIBUIR A UNA APARIENCIA CONTEMPORÁNEA Y FUNCIONAL. ASIENTO EL ASIENTO INCORPORA UNA TAPA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LA CUAL SE INSTALA UNA ESTRUCTURA INTERIOR ELABORADA EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD, PROPORCIONANDO UNA BASE SÓLIDA Y RESISTENTE PARA | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EL SISTEMA DE TAPIZADO. COMO ELEMENTO DE CONFORT, INTEGRA UNA ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA, CON UN ESPESOR DE 50 MM Y UNA DENSIDAD DE 60 KG/M3, DISEÑADA PARA OFRECER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL PESO, RECUPERAR SU FORMA DESPUES DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE TRABAJO. TAPIZADO EL RESPALDO INCORPORA MALLA COLOR GRIS, MIENTRAS QUE EL ASIENTO SE ENCUENTRA TAPIZADO CON MATERIALES TEXTILES DISPONIBLES EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE COLORES Y ACABADOS, PERMITIENDO ADAPTAR EL MOBILIARIO A DIFERENTES NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES. EL SISTEMA DE TAPIZADO HA SIDO DISEÑADO PARA OFRECER UNA SUPERFICIE CONFORTABLE, RESISTENTE AL USO CONTINUO Y DE FÁCIL INTEGRACIÓN EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, SALAS DE REUNIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO. RESISTENCIA LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 160 KG, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACION DE SU BASE DE POLIAMIDA, MECANISMO SYNCHRO INTELIGENTE, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICO Y MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Pieza | MODULOS DE GUARDADO VERTICAL LOS MÓDULOS DE GUARDADO VERTICAL SE ENCUENTRAN INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO Y ESTAN DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO ORGANIZADO DE DOCUMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y DIVERSOS OBJETOS DE USO COTIDIANO. SU CONFIGURACIÓN VERTICAL PERMITE APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL ESPACIO DISPONIBLE, PROPORCIONANDO ÁREAS DE ALMACENAMIENTO CERRADAS QUE FAVORECEN EL RESGUARDO DEL CONTENIDO Y CONTRIBUYEN A MANTENER UNA APARIENCIA LIMPIA Y ORDENADA EN EL CONJUNTO. EL FRENTE DE LOS MODULOS INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR INTEGRADAS DE MANERA UNIFORME AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL AREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACIÓN PERMITE PROTEGER LOS MATERIALES ALMACENADOS DEL POLVO Y DEL CONTACTO DIRECTO, ADEMÁS DE MANTENER UNA CONTINUIDAD ESTÉTICA EN EL FRENTE DEL MÓDULO. LAS PUERTAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS MEDIANTE BISAGRAS METALICAS DE CIERRE SUAVE, LAS CUALES PERMITEN UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS, REDUCIENDO IMPACTOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y FAVORECIENDO UNA OPERACION SILENCIOSA Y CONTINUA. ASIMISMO, INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO ASÍ SE REQUIERA Y PROPORCIONANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MÓDULO. EN EL INTERIOR DE LOS MÓDULOS SE INCORPORAN ELEMENTOS DE DIVISIÓN FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION DE 28 MM DE ESPESOR, DESTINADOS A ORGANIZAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y APROVECHAR CONFIGURACIÓN FACILITA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, SUMINISTROS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIENDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FACILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN. TODOS LOS COMPONENTES DEL MODULO SE ENCUENTRAN ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA DE UNION MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO Y CONSERVANDO UNA APARIENCIA LIMPIA AL NO PRESENTAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN VISIBLES AL EXTERIOR. DIMENSIONES GENERALES 40 CM X 40 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | Alu_SGV | $23,995.00 | $47,990.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | Pieza | CRENDENZA 270 CM ESTRUCTURA GENERAL CONFORMADA POR 2 MODULOS, LA CREDENZA SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y DIVISIONES INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES PROPIAS DEL USO CONTINUO, PROPORCIONANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSION, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNION UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS DEL MOBILIARIO. ESTE ACABADO PROPORCIONA CONTINUIDAD EN LA APARIENCIA DEL CONJUNTO, INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO Y PROTEGE LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EL CONJUNTO ESTRUCTURAL SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, EL CUAL PERMITE REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL MODULO, GARANTIZANDO UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. LA DISPOSICIÓN DE SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONFORMA UN MOBILIARIO COMPACTO DISEÑADO PARA MANTENER SU RIGIDEZ Y ESTABILIDAD DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. PUERTAS Y ALMACENAMIENTO LA CREDENZA INCORPORA PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADAS AL FRENTE DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL AREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACION GENERA UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTINUA, FAVORECIENDO UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA QUE SE INTEGRA CON EL DISEÑO GENERAL DEL MÓDULO. INCORPORA UN HUECO EN SU PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE. ESTA SOLUCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE FACILITAR EL ACCESO AL INTERIOR DEL MÓDULO DURANTE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE ALMACENAMIENTO Y CONSULTA. COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, LAS PUERTAS INCORPORAN CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO RESTRINGIR EL ACCESO AL CONTENIDO ALMACENADO CUANDO PROPORCIONA UN MAYOR CONTROL SOBRE DOCUMENTOS, SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA Y DIVERSOS OBJETOS RESGUARDADOS EN EL INTERIOR DEL MOBILIARIO. EN EL INTERIOR DEL MÓDULO SE INCORPORA UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, EL CUAL DIVIDE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN DISTINTOS NIVELES, PERMITIENDO APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL VOLUMEN INTERIOR DEL MOBILIARIO. ESTA CONFIGURACION FACILITA LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE | Alu_CR | $20,987.00 | $41,974.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE DEL MOBILIARIO INCORPORA REGATONES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO, LOS CUALES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA Y PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE SU UTILIZACION. LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE EVITAR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL PISO, REDUCIENDO LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA HUMEDAD Y FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES. SU CONFIGURACIÓN PERMITE MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MÓDULO DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, PROPORCIONANDO UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE. DIMENSIONES GENERALES 270 CM X 40 CM X 75 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | Pieza | MODULO DE GUARDADO LATERAL EL MÓDULO DE GUARDADO LATERAL SE ENCUENTRA INTEGRADO A LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MOBILIARIO Y ESTÁ FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION CON UN ESPESOR DE 28 MM EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO LATERALES, CUBIERTA, FONDO, BASE Y ELEMENTOS DE DIVISIÓN INTERIORES, CONFORMANDO UN CONJUNTO SOLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACION PERMITE COMPLEMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL MOBILIARIO MEDIANTE UN ESPACIO CERRADO DESTINADO AL RESGUARDO ORGANIZADO DE DOCUMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y DIVERSOS OBJETOS DE USO COTIDIANO. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODAS LAS SUPERFICIES VISIBLES. ESTE SISTEMA INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO, ADEMAS DE PROTEGER LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, CONTRIBUYENDO A CONSERVAR LA APARIENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL MOBILIARIO DURANTE UN MAYOR PERIODO DE SERVICIO. EL FRENTE DEL MODULO INCORPORA PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADA DE MANERA UNIFORME AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL AREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. LA PUERTA INCORPORA UN HUECO MECANIZADO QUE FUNCIONA COMO JALADERA INTEGRADA, PERMITIENDO REALIZAR LAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE SIN NECESIDAD DE INCORPORAR HERRAJES VISIBLES SOBRE EL FRENTE, FAVORECIENDO UNA APARIENCIA LIMPIA, UNIFORME Y ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL CONJUNTO. LA PUERTA SE ENCUENTRA INSTALADA MEDIANTE BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, PERMITIENDO UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS QUE REDUCEN IMPACTOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y FAVORECEN UNA OPERACIÓN SILENCIOSA Y CONTINUA. ASIMISMO, INCORPORA CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PROPORCIONANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES ALMACENADOS EN EL INTERIOR DEL MÓDULO. EN EL INTERIOR SE INCORPORAN ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION DE 28 MM DE ESPESOR, DESTINADOS A ORGANIZAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZAR APROVECHAMIENTO DEL VOLUMEN DISPONIBLE. SU CONFIGURACIÓN FACILITA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARPETAS, SUMINISTROS Y DIVERSOS MATERIALES DE TRABAJO, MANTENIÉNDOLOS PROTEGIDOS, ORDENADOS Y FÁCILMENTE ACCESIBLES CUANDO SE REQUIERAN. TODOS LOS COMPONENTES DEL MÓDULO SE ENCUENTRAN ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA DE UNION MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO Y CONSERVANDO UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL ACORDE CON EL DISEÑO | Alu_MGL | $34,970.00 | $69,940.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL DEL MOBILIARIO. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/ NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Pieza | MÓDULO DE UNIDAD DE GUARDADO SUPERIOR EL MÓDULO DE UNIDAD DE GUARDADO SUPERIOR SE ENCUENTRA INTEGRADO A LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MOBILIARIO Y ESTA FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN EN SUS COMPONENTES ESTRUCTURALES, PROPORCIONANDO UN CONJUNTO SÓLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RIGIDEZ. SU CONFIGURACION PERMITE COMPLEMENTAR LA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DEL MOBILIARIO, APROVECHANDO EL ESPACIO DISPONIBLE DENTRO DEL CONJUNTO Y OFRECIENDO UN ÁREA DESTINADA AL RESGUARDO ORGANIZADO DE DIVERSOS MATERIALES DE USO COTIDIANO. TODOS LOS CANTOS VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODAS LAS SUPERFICIES VISIBLES. ESTE SISTEMA INCREMENTA LA RESISTENCIA FRENTE A IMPACTOS OCASIONADOS POR EL USO COTIDIANO, ADEMÁS DE PROTEGER LOS CANTOS CONTRA EL DESGASTE Y LA HUMEDAD, FAVORECIENDO UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EL FRENTE DEL MÓDULO INCORPORA PUERTA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, INTEGRADA DE MANERA UNIFORME AL DISEÑO DEL MOBILIARIO PARA PROPORCIONAR ACCESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO INTERIOR. SU CONFIGURACION MANTIENE UNA APARIENCIA LIMPIA Y CONTINUA, PERMITIENDO RESGUARDAR EL CONTENIDO DE FORMA DISCRETA Y PROTEGIDA, CONSERVANDO LA UNIFORMIDAD ESTÉTICA DEL CONJUNTO. LA PUERTA SE ENCUENTRA INSTALADA MEDIANTE BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE, PERMITIENDO UNA APERTURA Y CIERRE CONTROLADOS QUE REDUCEN IMPACTOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y FAVORECEN UNA OPERACION SILENCIOSA Y CONTINUA. ASIMISMO, PUEDE INCORPORAR CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PROPORCIONANDO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y DIVERSOS MATERIALES CUANDO LAS NECESIDADES DE USO ASÍ LO REQUIERAN. TODOS LOS COMPONENTES DEL MÓDULO SE ENCUENTRAN ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA DE UNION MINIFIX, PERMITIENDO REALIZAR UNIONES OCULTAS ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN LA PRESENCIA DE HERRAJES VISIBLES AL EXTERIOR. ESTE SISTEMA PROPORCIONA UN ENSAMBLE FIRME, PRECISO Y UNIFORME, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO Y CONSERVANDO UNA APARIENCIA LIMPIA Y PROFESIONAL ACORDE CON EL DISEÑO GENERAL DEL MOBILIARIO. DIMENSIONES GENERALES 270 CM X 40 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | Alu_MUGS | $34,760.00 | $34,760.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Pieza | MESA DE JUNTAS 10 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR LA CUBIERTA SUPERIOR SE ENCUENTRA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN CON UN ESPESOR DE 28 MM, SELECCIONADO POR SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA MECANICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y ADECUADO DESEMPEÑO PARA SUPERFICIES DE TRABAJO DE USO CONTINUO. SU CONFIGURACIÓN PROPORCIONA UNA BASE SÓLIDA CAPAZ DE SOPORTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA MESA MODULAR DE JUNTAS, MANTENIENDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y OFRECIENDO UNA SUPERFICIE ESTABLE PARA REUNIONES, SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO Y ACTIVIDADES DE COORDINACION. TODOS LOS CANTOS VISIBLES DE LA CUBIERTA SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROCESO QUE PERMITE OBTENER UNA UNIÓN UNIFORME ENTRE EL TABLERO Y EL RECUBRIMIENTO, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LAS ARISTAS EXPUESTAS Y PROPORCIONANDO UN ACABADO CONTINUO EN TODO EL PERÍMETRO. ESTE SISTEMA DE PROTECCIÓN INCREMENTA LA RESISTENCIA DE LOS CANTOS FRENTE A IMPACTOS, DESGASTE OCASIONADO POR EL USO FRECUENTE Y CONTACTO CON LA HUMEDAD, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN MAYOR PERIODO DE SERVICIO. LA CUBIERTA SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE UN SISTEMA DE UNIONES MECÁNICAS DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE PARA GARANTIZAR UN ENSAMBLE FIRME, ESTABLE Y UNIFORME ENTRE AMBOS ELEMENTOS, ESTA CONFIGURACION PERMITE TRANSMITIR DE MANERA EFICIENTE LAS CARGAS HACIA LA ESTRUCTURA PORTANTE, EVITANDO DESPLAZAMIENTOS O DEFORMACIONES DURANTE EL USO Y PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE DE TRABAJO COMPLETAMENTE ESTABLE. SU DISEÑO MODULAR FACILITA LA INTEGRACIÓN CON OTROS ELEMENTOS DEL CONJUNTO, PERMITIENDO CONFORMAR ÁREAS DE REUNIÓN FUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ESPACIO. COMO PARTE DE SU EQUIPAMIENTO FUNCIONAL, CUENTA CON MULTICONTACTOS EMPOTRADOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PERMITIENDO REALIZAR CONEXIONES DE FORMA PRACTICA Y ORDENADA DURANTE REUNIONES, ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN O SESIONES DE TRABAJO, REDUCIENDO LA PRESENCIA DE CABLEADO EXPUESTO SOBRE LA SUPERFICIE. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" x 2" CALIBRE 18, LOS CUALES CONFORMAN UN BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RIGIDEZ DISEÑADO PARA SOPORTAR DE MANERA UNIFORME LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA CUBIERTA Y LOS ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE ELLA. LOS DIFERENTES COMPONENTES ESTRUCTURALES SE INTEGRAN MEDIANTE PROCESOS DE SOLDADURA, CONFORMANDO UN CONJUNTO SÓLIDO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, INCLUSO EN CONFIGURACIONES MODULARES DE MAYOR LONGITUD, LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO QUE FAVORECE LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y PERMITE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS A LO LARGO DE TODA LA ESTRUCTURA. SU INTEGRACIÓN AL BASTIDOR METÁLICO SE REALIZA MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS LOCALIZADOS EN LOS PUNTOS | Alu_MJ10 | $46,000.00 | $46,000.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE UNIÓN, INCREMENTANDO LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y REDUCIENDO POSIBLES MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR EL USO CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PERMITE MANTENER UNA ADECUADA CAPACIDAD DE SOPORTE SIN AFECTAR EL ESPACIO DESTINADO PARA LOS USUARIOS, FAVORECIENDO UNA DISTRIBUCIÓN CÓMODA DURANTE REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES COLABORATIVAS. TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, APLICADA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS PARA FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE PROTECCIÓN. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MOBILIARIO DURANTE SU VIDA ÚTIL, INCLUSO BAJO CONDICIONES DE USO FRECUENTE. EN SU PARTE INFERIOR, LA ESTRUCTURA INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL PISO. ESTOS COMPONENTES PERMITEN DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS, PROPORCIONAN ESTABILIDAD AL MOBILIARIO DURANTE SU UTILIZACIÓN Y PROTEGEN LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS O DESGASTE OCASIONADO POR EL DESPLAZAMIENTO Y USO COTIDIANO, FACILITANDO ADEMÁS LA CORRECTA NIVELACIÓN DE LA MESA SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE." DIMENSIONES GENERALES 320 CM X 120 CM X 75 CM FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Pieza | SOFA DE 2 PLAZAS ESTRUCTURA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA SILLA SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFIL METÁLICO TUBULAR ELÍPTICO DE 1 1/2" x 3/4", ASÍ COMO EN ** PERFIL REDONDO DE ACERO DE 1/4" CALIBRE 14, CONFORMANDO UN CONJUNTO SOLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA. LA COMBINACIÓN DE AMBOS PERFILES PROPORCIONA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS DURANTE EL USO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO. COMO PARTE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL, LA SILLA INCORPORA COSTADOS METALICOS ELABORADOS EN CUERPO DE PERFIL TUBULAR, LOS CUALES FUNCIONAN COMO ELEMENTOS PORTANTES QUE INTEGRAN EL RESPALDO, EL ASIENTO Y LOS BRAZOS EN UNA SOLA ESTRUCTURA. ESTA CONFIGURACIÓN INCREMENTA LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA FRENTE A LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE LA OPERACIÓN COTIDIANA. TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, APLICADA DE FORMA UNIFORME SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTETICAS DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO, BRAZOS LA SILLA INCORPORA BRAZOS FABRICADOS MEDIANTE UN BASTIDOR INTERIOR DE TRIPLAY COMBINADO CON MADERA DE HAYA DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 15 MM, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME Y RESISTENTE QUE GARANTIZA UN ADECUADO SOPORTE DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO. LOS BRAZOS SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE TAPIZADOS Y ACOJINADOS, INCORPORANDO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD QUE PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE PARA EL USUARIO. EL ACABADO TAPIZADO SE INTEGRA DE MANERA UNIFORME CON EL RESTO DEL MOBILIARIO, OFRECIENDO UNA APARIENCIA CONTINUA Y UNA MAYOR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO. RESPALDO EL RESPALDO INCORPORA UNA ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 20 MM, COMPLEMENTADA MEDIANTE SOPORTES DE POLICARBONATO QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD Y UNA ADECUADA INTEGRACION CON LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SILLA. COMO ELEMENTO DE CONFORT, EL RESPALDO INCORPORA UN SISTEMA DE ACOJINAMIENTO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, CON UN ESPESOR DE 60 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3, MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA DISEÑADO PARA RECUPERAR SU FORMA DESPUÉS DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN SOPORTE CONFORTABLE DURANTE PERIODOS PROLONGADOS. LA ESPUMA CUENTA CON RETARDANTE A LA FLAMA, CONTRIBUYENDO A INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y DURABILIDAD DEL MOBILIARIO. ASIENTO EL ASIENTO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA BASE FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 40 MM, REFORZADA MEDIANTE UNA BASE DE ACERO LAMINADO REFORZADO CON RESORTES, DISEÑADA PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LAS CARGAS Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE CONFORT DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA SILLA. COMO PARTE DEL SISTEMA DE ACOLCHADO, INCORPORA ESPUMA DE POLIURETANO | Alu_S2P | $24,890.00 | $24,890.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, CON UN ESPESOR DE 70 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3, LA CUAL PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN Y CON ELEVADA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DESPUES DEL USO CONTINUO. LA ESPUMA INCORPORA RETARDANTE A LA FLAMA, FAVORECIENDO LA SEGURIDAD Y PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO SE INCORPORA UN GUARDAPOLVO DE TELA, CUYA FUNCIÓN ES PROTEGER LOS COMPONENTES INTERNOS DEL SISTEMA DE ASIENTO, PROPORCIONANDO UN ACABADO LIMPIO Y UNA MEJOR PRESENTACIÓN DEL MOBILIARIO. PATAS LA SILLA INCORPORA PATAS FABRICADAS EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 3/4" CALIBRE 14, DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN. SU CONFIGURACIÓN PERMITE DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE DURANTE EL USO CONTINUO. CONTACTO CON EL PISO LAS PATAS INCORPORAN REGATONES NIVELADORES INTERIORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE Y FACILITAR LA COMPENSACIÓN DE PEQUEÑOS DESNIVELES EN EL PISO. LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE REDUCIR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL PISO, FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA. SU ACABADO EN COLOR NEGRO MANTIENE UNIFORMIDAD CON EL DISEÑO GENERAL DE LA SILLA. TAPIZADO LA SILLA INCORPORA UN SISTEMA DE TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, MATERIAL SELECCIONADO POR SU RESISTENCIA AL DESGASTE, FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y ADECUADO DESEMPEÑO PARA APLICACIONES DE USO CONTINUO. EL ACABADO JASPEADO EN COLOR GRIS PROPORCIONA UNA APARIENCIA SOBRIA Y PROFESIONAL, PERMITIENDO LA INTEGRACIÓN DEL MOBILIARIO EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, SALAS DE JUNTAS, AUDITORIOS Y ÁREAS DE ESPERA. EL TAPIZADO CUBRE UNIFORMEMENTE LAS SUPERFICIES ACOLCHADAS DEL ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, PROPORCIONANDO UNA SENSACIÓN CONFORTABLE AL USUARIO Y CONTRIBUYENDO A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO. RESISTENCIA LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 180 KG POR PLAZA, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU ESTRUCTURA METALICA, COMPONENTES DE MADERA, SISTEMA DE ACOLCHADO Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO EN ESPACIOS INSTITUCIONALES, CORPORATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO." FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO- 14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE | | | |
| 15 | 1 | Pieza | SOFA DE 1 PLAZA ESTRUCTURA LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA SILLA SE ENCUENTRA FABRICADA EN PERFIL METÁLICO TUBULAR ELÍPTICO DE 1 1/2" x 3/4", ASÍ COMO EN PERFIL REDONDO DE ACERO DE 14" CALIBRE 14, CONFORMANDO UN CONJUNTO SOLIDO, ESTABLE Y DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA. LA COMBINACIÓN DE AMBOS PERFILES PROPORCIONA UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS DURANTE EL USO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO. COMO PARTE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL, LA SILLA INCORPORA COSTADOS METÁLICOS ELABORADOS EN CUERPO DE PERFIL TUBULAR, LOS CUALES FUNCIONAN COMO ELEMENTOS PORTANTES QUE INTEGRAN EL RESPALDO, EL ASIENTO Y LOS BRAZOS EN UNA SOLA ESTRUCTURA. ESTA CONFIGURACION INCREMENTA | Alu_SIP | $18,180.00 | $18,180.00 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO Y PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA FRENTE A LOS ESFUERZOS GENERADOS DURANTE LA OPERACIÓN COTIDIANA. TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA RECIBE UN ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA, APLICADA DE FORMA UNIFORME SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS. ESTE RECUBRIMIENTO PROPORCIONA UNA ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, LA ABRASION Y LA CORROSIÓN, ADEMAS DE CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS CARACTERÍSTICAS ESTETICAS DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO. BRAZOS LA SILLA INCORPORA BRAZOS FABRICADOS MEDIANTE UN BASTIDOR INTERIOR DE TRIPLAY COMBINADO CON MADERA DE HAYA DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 15 MM, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME Y RESISTENTE QUE GARANTIZA UN ADECUADO SOPORTE DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO. LOS BRAZOS SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE TAPIZADOS Y ACOJINADOS, INCORPORANDO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 60 MM, LA CUAL PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE PARA EL USUARIO Y CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS PUNTOS DE PRESIÓN DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO. EL ACABADO TAPIZADO SE INTEGRA DE MANERA UNIFORME CON EL RESTO DEL MOBILIARIO, OFRECIENDO UNA APARIENCIA CONTINUA Y UNA MAYOR COMODIDAD. RESPALDO EL RESPALDO INCORPORA UNA ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, CON UN ESPESOR DE 20 MM, COMPLEMENTADA MEDIANTE SOPORTES DE POLICARBONATO, LOS CUALES PROPORCIONAN ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y UNA ADECUADA INTEGRACIÓN CON EL BASTIDOR METÁLICO DE LA SILLA. COMO ELEMENTO DE CONFORT, EL RESPALDO INCORPORA UN SISTEMA DE ACOJINAMIENTO MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, CON UN ESPESOR DE 60 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3, MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA DISEÑADO PARA RECUPERAR SU FORMA DESPUÉS DEL USO CONTINUO Y PROPORCIONAR UN SOPORTE CONFORTABLE DURANTE JORNADAS PROLONGADAS. LA ESPUMA INCORPORA RETARDANTE A LA FLAMA, INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y DURABILIDAD DEL MOBILIARIO. ASIENTO EL ASIENTO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA BASE FABRICADA EN MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 40 MM, REFORZADA MEDIANTE UNA BASE DE ACERO LAMINADO CON RESORTES, DISEÑADA PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LAS CARGAS Y PROPORCIONAR UN ELEVADO NIVEL DE CONFORT DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA SILLA. COMO PARTE DEL SISTEMA DE ACOLCHADO, INCORPORA ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, CON UN ESPESOR DE 70 MM Y UNA DENSIDAD DE 35 KG/M3, LA CUAL PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE APOYO CONFORTABLE, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN Y CON ELEVADA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL USO CONTINUO. LA ESPUMA INCORPORA RETARDANTE A LA FLAMA, FAVORECIENDO LA SEGURIDAD Y PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO SE INCORPORA UN GUARDAPOLVO DE TELA, CUYA FUNCIÓN ES PROTEGER LOS COMPONENTES INTERNOS DEL INTEGRACION SISTEMA DE ASIENTO, PROPORCIONANDO UN ACABADO LIMPIO Y UNA MEJOR PRESENTACIÓN DEL MOBILIARIO. PATAS LA SILLA INCORPORA PATAS FABRICADAS EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 3/4"* CALIBRE 14, | | |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DISEÑADAS PARA PROPORCIONAR UN APOYO FIRME Y ESTABLE DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN. SU CONFIGURACIÓN PERMITE DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR LA ESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A MANTENER LA ESTABILIDAD DEL MOBILIARIO Y GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE DURANTE EL USO CONTINUO. CONTACTO CON EL PISO LAS PATAS INCORPORAN REGATONES NIVELADORES INTERIORES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE Y FACILITAR LA COMPENSACIÓN DE PEQUEÑOS DESNIVELES EN EL PISO. LOS REGATONES CONTRIBUYEN A PROTEGER LAS SUPERFICIES DE APOYO CONTRA RAYADURAS Y DESGASTE OCASIONADO POR EL MOVIMIENTO DEL MOBILIARIO, ADEMAS DE REDUCIR EL CONTACTO DIRECTO ENTRE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y EL PISO, FAVORECIENDO LA CONSERVACIÓN TANTO DEL MOBILIARIO COMO DE LA SUPERFICIE DONDE SE INSTALA. SU ACABADO EN COLOR NEGRO MANTIENE UNIFORMIDAD CON EL DISEÑO GENERAL DE LA SILLA. TAPIZADO LA SILLA INCORPORA UN SISTEMA DE TAPIZADO EN TELA TAFETÁN 100 % POLIÉSTER, MATERIAL SELECCIONADO POR SU ELEVADA RESISTENCIA AL DESGASTE, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. SU ACABADO JASPEADO EN COLOR GRIS, CON UNA TEXTURA SUAVE AL TACTO, PROPORCIONA UNA APARIENCIA SOBRIA Y PROFESIONAL, PERMITIENDO LA INTEGRACION DEL MOBILIARIO EN ESPACIOS CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS, SALAS DE JUNTAS, AUDITORIOS Y ÁREAS DE ESPERA. EL TAPIZADO CUBRE UNIFORMEMENTE LAS SUPERFICIES ACOLCHADAS DEL ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS, PROPORCIONANDO UNA SENSACIÓN CONFORTABLE AL USUARIO Y CONTRIBUYENDO A CONSERVAR LA APARIENCIA ESTÉTICA DEL MOBILIARIO DURANTE UN USO PROLONGADO. RESISTENCIA LA SILLA HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 180 KG POR PLAZA, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES DURANTE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. LA COMBINACIÓN DE SU ESTRUCTURA METÁLICA, COMPONENTES DE MADERA, SISTEMA DE ACOLCHADO Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PROPORCIONA UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA ELEVADA DURABILIDAD PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO EN ESPACIOS INSTITUCIONALES, CORPORATIVOS, EDUCATIVOS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO." FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC- 2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. | | | |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 860,359.00 |
| I.V.A. | $ 137,657.44 |
| GRAN TOTAL | $ 998,016.44 |



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

**Fallo de Adjudicación**
**Licitación Pública Local LPL 718/2026**
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"**
**Sin Concurrencia del Comité**

**Resolutivo 1:** La propuesta económica del proveedor **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., CUMPLE** con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

**Resolutivo 2:** La propuesta del proveedor **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, al ser la única solvente económicamente, por tanto, es por ende la propuesta más baja por lo que deberá ser adjudicada, según el criterio de evaluación binario.

**Elaboró:** AGLM.
**Cargo:** Coordinador Ejecutivo.

**FIN DEL ANEXO 3**



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800