


Fecha	2023-03-06
Número de solicitud	03-009-2023
Número de estudio	EM/00520
Metodología que se utilizó	ANALÍTICA

[03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales

Área requeriente		Investigación de mercado									
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:	ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO		GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN			
		CONTACTO DE VENTAS		LUZ ELENA SANTOYO MENDEZ		JORGE ALFREDO TORES ZAMUDIO					
CONDICIONES DE VENTA	DOMICILIO	PASO DE LOS CHOPOS 2909 , COLONIA TABACHINES, C.P. 45188, Zapopan, Jalisco		AVENIDA PERFERICO PONIENTE 2100 - E , LOMAS DEL COLLI ,C.P. 45010, Zapopan, Jalisco		AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 1096 , DEL FRESNO 1RA SECCION, DEL FRESNO 1RA SECCION, 44900,					
	TELEFONO	3319904666		33 16573902		3338252690					
	R.F.C.	VEZ28806186F1		GME150701420		TGR190215GA2					
	CORREO ELECTRONICO	zamanthasuevela@gmail.com		ventas@grumex.com.mx		jorge.torrezam86@yahoo.com					
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)	LOCAL		LOCAL		LOCAL					
CONDICIONES DE VENTA	TIEMPO DE ENTREGA	30 DÍAS NATURALES		60 DÍAS		35 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE SU PEDIDO					
	CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN		15 DÍAS DE CREDITO		CREDITO A 20 DÍAS CON PAGO AL 100% CONTRA ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA					
	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	P33754;Estado: Activo		P26049;Estado: Activo		P32094;Estado: Activo					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA		
001 medidas frente 130 cm x fondo 60 cm por altura 75 cm, ver especificaciones en anexo técnico	10.00	Pieza(s)	9396.00	93960.00	9106.00	91060.00	9164.00	91640.00	92220.00		
002 SILLON EJECUTIVO CON CABECERA AJUSTABLE CON MALLA DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO CON CABECERA VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	30.00	Pieza(s)	5970.52	179115.60	6055.20	181656.00	6333.60	190008.00	183593.20		
003 SILLA CAJERO SIN BRAZOS ELEVACION POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURA DE 50,000 CICLOS VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	40.00	Pieza(s)	4524.00	180960.00	4466.00	178640.00	4558.80	182352.00	180650.67		
004 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO BRAZOS DE FIJOS EN POLIPROPILENO VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	100.00	Pieza(s)	4628.40	462840.00	4754.84	475484.00	4837.20	483720.00	474014.67		

005 SILLA EJECUTIVA EN MALLA BASE DE FORMA DE ESTRELLA 5 PUNTAS Y DIAMETRO DE 26 PULGADAS CON RODAJAS TIPO DUAL VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	50.00 Pieza(s)		5204.92	260246.00	5150.40	257520.00	5274.52	263726.00	260497.33
006 SILLA DE PLÁSTICO DE VISITA SIN BRAZOS ESTIBABLES PERIL DE ACERO OVALADO CALIBRE 16 TRAVESAÑOS FRONTALES VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	80.00 Pieza(s)		1039.36	83148.80	1067.20	85376.00	1085.76	86860.80	85128.53
007 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METÁLICO VERTICAL MEDIDA 47 X 65 X 132 CM EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	20.00 Pieza(s)		10378.52	207570.40	10428.40	208568.00	10653.44	213068.80	209735.73
008 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METÁLICO HORIZONTAL Y PUERTA RETRACTIL GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA GENERAL ARCHIVO SUSPENDIDO VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	10.00 Pieza(s)		23281.20	232812.00	23443.60	234436.00	24000.40	240004.00	235750.67
009 ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS CON 4 POSTES TIPO L TROQUELADOS EN CALIBRE 14 DE 2.00 METROS DE ALTURA VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	60.00 Pieza(s)		4744.40	284664.00	4872.00	292320.00	5022.80	301368.00	297784.00
010 ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS CON 4 POSTES TIPO L TROQUELADOS EN CALIBRE 14 DE 2.15 METROS DE ALTURA VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	30.00 Pieza(s)		5206.08	156182.40	5336.00	160080.00	5436.92	163107.60	159790.00
011 ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 07 ENTREPAÑOS CON 4 POSTES TIPO L TROQUELADOS EN CALIBRE 14, DE 2.50 METROS DE ALTURA VER ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO TÉCNICO	30.00 Pieza(s)		5666.60	169998.00	5800.00	174000.00	5935.72	178071.60	174023.20
GRAN TOTAL:									2348188.00

MANIFIESTO:

I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDADE DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.			
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.			
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS(DEJAR LA QUE VAYA DE ACUERDO A LO REQUERIDO), EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.			
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.			
V	POR ÚLTIMO HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.			
ANEXOS:				
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS				
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.				
				
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ
Ana Gabriela Sánchez de la Torre Técnico Administrativo		Carlos Fernando Nava Martínez Coordinador de Compras		Lic. Francisco Javier Lares Ceballos Director Recursos Materiales

50	anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto. silla ejecutiva en malla base en forma de estrella de 5 puntas y diámetro de 26" con rodajas tipo dual de alta resistencia de 60 mm de diámetro para piso severo en nylon, perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión para giro de 360° elevación por pistón neumático de gas con bloqueo en diferentes alturas con vida de 50 000 ciclos de uso continuo ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón, cubierta cilíndrica de acero rodamiento emballado para giro de 360° lleva una placa de acero reforzado con palanca de activación de altura y bloqueo del pistón neumático una palanca más para para bloqueo del reclinatorio en distintas posiciones y perilla para ajuste de tensión, brazo de acero troquelado en lámina calibre 10 para su colocar el respaldo terminado en pintura en polvo epoxica color negro diseño ergonómico respaldo alto soporte lumbar ajustable en altura brazos de polipropileno semirrígido y pad en poliuretano suave ajustables en 7 posiciones de altura, funda de polipropileno con botón para ajuste de alturarespaldo con marco estructural de polipropileno de alta densidad sujeción del brazo a la placa del mecanismo por medio de 3 tornillos pavorados, asiento marco estructura de polipropileno de alta densidad con inserto (t nuts) para fijar el mecanismo a diferentes distancias para profundidad del respaldo, tuercas inserto (t nuts) para sujeción de los brazos el frente del asiento tiene espuma inyectada de alta densidad de 50kg/m3 de densidad tapizado asiento y respaldo en malla color negro de alta resistencia en composición de elastano y polipropileno peso máximo sugerido 130 kgs. con una varación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	4,487.00	224,350.00
80	sillas fijas sin brazos estables de plástico perfil acero ovalado calibre 16 travesaños frontales y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 16, asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de 1 1/8" x 19/32", calibre 16, uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre pintura en polvo epoxica hornada a 190 grados color negro, respaldo y asiento en copolimero de polipropileno con retardante de llama ergonómicos fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal regatones en polipropileno de alta densidad, tipo plano internos, color negro, resistencia de 120 kgs con una varación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	896.00	71,680.00
20	archivo vertical metálico: 4 gavetas, 47 x 65 x 132 cm. en la mina de acero el archivo, contiene 4 gavetas tamaño oficina y/o carta con cerradura para archivo suspendido y correderas de suspensión progresiva emballadas, jaladeras embutidas y portaetiquetas, fabricado en lámina de acero calibre 18 rola en frío refuerzo de soporte para la chapa correderas: de emballada telescópica de extensión total, chapa de seguridad y bloqueo de los cajones, jaladeras embutidas portaetiquetas acabado en pintura en polvo epoxica hornada a 190 grados color gris oxford, fabricado con estándares de calidad. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	8,947.00	178,940.00
10	archivo horizontal combinado 4 gavetas y una puerta retráctil archivo combinado contiene 4 gavetas tamaño oficina con cerradura general para archivo suspendido y correderas de extensión total, jaladeras embutidas, portaetiquetas y 1 puerta retráctil con jaladora embutida en lámina de acero rola en frío calibre 18, gavetas con corredera telescópica emballada, con extensión total, puerta retráctil con jaladora embutida con guías de lámina calibre 18 para caja de archivo suspendido tamaño oficina, correderas con de carga de 50 kg, telescópicas de extensión completa reforzada, chapa de cierre general con chapa de seguridad al centro en las gavetas de archivo una gaveta a la vez; para bloqueo de cajones, jaladeras embutidas portaetiquetas acabado en pintura en polvo epoxica hornada a 190 grados color beige, correderas telescópica embollada con extensión total, con capacidad de carga por gaveta de 50 kilos medidas frente: 91.4 cm; fondo: 50.2 cm.; alto: 169.9cm. fabricado con estándares de calidad. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	20,070.00	200,700.00
60	anaquel tipo esqueleto 5 entrepaños con 4 postes troquelados en calibre 14, de 2.00 metros de altura, 5 entrepaños en lámina rde acero calibre 20 medidas de 60 x 90 cms, con refuerzos de forma triangular calibre 14 en los esqueros del anaquel, tornillos de 1/4 x 3/4 galvanizados con cabeza hexagonal, tuercas galvanizadas hexagonales de 1/4, rondanas planas galvanizadas de 1/4, rondanas de presión de 1/4, pintados en pintura en polvo epoxica hornada a 190 grados, color gris calido, fabricado con estándares de calidad. con una varación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	4,090.00	245,400.00

Secretaría de la Hacienda Pública
Dirección de Recursos Materiales
Presente.

Atención: Lic. Carlos Nava

Cotización de Mobiliario

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
10	escritorio secretarial medidas: frente 130cm x fondo 60cm x altura 75cm. en lámina calibre 22 cuatro patas fabricadas en tubular de 1"x1" calibre 18, nivelador de plástico, cubierta de melanina color nogal de 28 mm y con de pvc de 2mm. gavetas con chapa de seguridad dos llaves, cajonera pñado con con pintura epoxica horneado a 190° variación en medidas de +/- 5cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	8,100.00	81,000.00
30	sillón ejecutivo con cabecera ajustable en malla diseño ergonómico respaldo alto con cabecera en malla y ajustable de altura. base pentagonal de 5 puntas y diámetro de 26 pulgadas rodajes tipo yoyo duales con cinturón de acero en la base terminado en cromo, pistón neumático de gas nitrógeno a presión con bloqueo en diferentes alturas, útil de 50.000 ciclos de uso continuo sistema en acero reforzado tipo articulado synchro, con palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático, respaldo en de poliámid de alta densidad, malla de alta resistencia color negro, forma ergonómica y de respaldo con soporte lumbar, el asiento con tapa protectora de polipropileno virgen de alta densidad, su interior en madera triplay preformado compuesto por con un espesor de 12 mm tiene 4 tuercas inserto (t nuts) para el ensamblaje con el mecanismo, acojinado con hule espuma de alta densidad (40 kg/m3) y alta resistencia, con retardante a la flama y tapizado en tela color negro medidas asiento ancho: 48 cms. profundidad: 49 cms. alto total: 124 cms con una variación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	5,147.00	154,410.00
40	silla de cajero sin brazos elevación por medio de pistón neumático con bloqueo en diferentes alturas de 50,000 ciclos de uso continuo colocado en base cónica a presión en la base del asiento y en la base de la silla, estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 24 pulgadas nervada y reforzada, material de nylon/fibra de vidrio color negro, arco descansa pies en poliámid, nervado, reforzado, inyectado en una sola pieza antiderrapante de 45 cm de diámetro, con perilla de ajuste de altura, rodajes intercambiables doble de 50mm de diámetro nylon 100% nervada y concha protectora pemo pivote de acero diámetro 3/8 y 7/8 de longitud, para ensamble a presión giro de 360° uso de 250,000 ciclos continuos respaldo ergonómico con soporte lumbar acojinado con espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 55 mm de espesor, de alta densidad (50 kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia el asiento cuenta con protectora de polipropileno virgen de alta densidad en el asiento su interior en madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm tiene 11 tuercas inserto (t nuts) para el ensamblaje con el mecanismo, acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 60 mm de espesor de alta densidad (40 kg/m3) y alta resistencia, con retardante a la flama de en tela color negro con retardante de flama al color negro medidas alto: 132.5 cm ancho: 62 cm frente: 50 cm con una variación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	3,900.00	156,999.00
100	silla secretarial respaldo de malla diseño ergonómico respaldo alto. brazos de fijos en polipropileno semi-rígido. base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 24 pulgadas rodajes intercambiables material de nylon/fibra de vidrio color negro rodajes: doble de 60mm de diámetro nylon 100% nervada pemo pivote de acero diámetro 7/16 y 7/8 de longitud, para ensamble a presión giro de 360° vida útil de 250,000 ciclos continuos. color negro male elevación por pistón neumático con bloqueo en diferentes alturas. vida uso es de 50,000 ciclos de uso continuo plato de acero con palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático reclina con regulador de tensión de la inclinación basidor de polipropileno de alta densidad, diseño ergonómico y respaldo soporte lumbar tapa protectora de polipropileno virgen de alta densidad asiento interior en madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm tiene tuercas inserto (t nuts) para el ensamblaje con el mecanismo y para fijar los brazos, acojinado con espuma de alta densidad con retardante a la flama y dimensionada en 65 mm de espesor, de alta densidad (40 kg/m3) con retardante a la flama con guardapolvo en tela en la parte inferior respaldo de malla en color negro y asiento tapizado en color negro resistencia 120 kgs. medidas de asiento ancho: 49 cms. profundidad: 49 cms alto total 99 cms con una variación en medidas de +/- 3cms.	pza	3,990.00	399,000.00



IMOSAMEX

30	anaquel tipo esqueleto 6 entrepaños con 4 postes troquelados en calibre 14, de 2.15 metros de altura, 6 entrepaños en lámina rde acero calibre 20 medidas de 60 x 90 cms, con refuerzos de forma triangular calibre 14 en los esquíneros del anaquel, tornillos de 1/4 x 3/4 galvanizados con cabeza hexagonal, tuercas galvanizadas hexagonales de 1/4, rondanas planas galvanizadas de 1/4, rondanas de presión de 1/4, pintados en pintura en polvo epoxica homeada a 190 grados, color gris calido, fabricado con estándares de calidad, con una varación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	4,488.00	134,640.00
30	anaquel tipo esqueleto 7 entrepaños con 4 postes troquelados en calibre 14, de 2.50 metros de altura, 7 entrepaños en lámina rde acero calibre 20 medidas de 60 x 90 cms, con refuerzos de forma triangular calibre 14 en los esquíneros del anaquel, tornillos de 1/4 x 3/4 galvanizados con cabeza hexagonal, tuercas galvanizadas hexagonales de 1/4, rondanas planas galvanizadas de 1/4, rondanas de presión de 1/4, pintados en pintura en polvo epoxica homeada a 190 grados, color gris calido, fabricado con estándares de calidad, con una varación en medidas de +/- 3cms. anexar certificados originales y/o copias certificadas ante notario con la norma iso-9001:2015 y la norma iso-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	pza	4,885.00	146,550.00
Importe con letra: Son Dos millones trescientos doce mil sisclientos cincuenta y seis pesos 04/ 100 M.N.			SUBTOTAL	1,993,669.00
			IVA16%	318,987.04
			TOTAL	2,312,656.04

Garantía de 5 años contra defectos de fabricación en sus partes

Tiempo de entrega de 30 días naturales

Lugar de entrega libre abordo domicilio de la dependencia

Forma de pago credito de 30 días naturales una vez recibida la documentación

Generales:

Zamantha Sue Vela Carrasco

Persona Física Con Actividad Empresarial

Padron Jalisco: P33754

CORREO: zamanthasuevela@gmail.com

Domicilio: Calle Paseo de los chopos # 2909

Colonia Tabachines C.P. 45188

Municipio de Zapopan

Estado de Jalisco

Tel. 33.19.90.46.66

RFC: VECZ880518GF1

Firma la Cotización:

Zamantha Sue Vela Carrasco

Gerente General

Persona Física con Actividad Empresarial

Lugar: Zapopan, Jalisco, México. a 01 de marzo de 2023.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



ZAPOPAN, JALISCO A 1 DE MARZO DEL 2023

SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

SF-JAL-01/2023	NO. COTIZACIÓN ANEXO TECNICO
----------------	------------------------------

PROG	01	CANTIDAD	10	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-ES130
DESCRIPCIÓN							
ESCRITORIO SECRETARIAL		ESCRITORIO SECRETARIAL					
		➤ FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO Y ➤ DESCANSA PIES EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO. ➤ CUATRO PATAS FABRICADAS EN TUBULAR DE 1"X1" CALIBRE 18, ➤ REGATÓN DE PLÁSTICO CON NIVELADOR DE PLÁSTICO. ➤ CUBIERTA DE MELANINA COLOR NOGAL DE 28 MM Y CON CANTOS RÍGIDOS DE PVC. ➤ SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD. ➤ PEDESTAL CON UNA LAPICERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, JALADERA EMBUTIDA. ➤ TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°. ➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015. Y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015 ➤ MEDIDAS: FRENTE 130CM, FONDO 60CM, ALTURA 75CM. COLOR NEGRO.					

PROG	02	CANTIDAD	30	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
SILLON EJECUTIVO		SILLÓN EJECUTIVO DE OFICINA CON CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA EN MALLA					
		CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO BAJO ESTÁNDARES DE BIFMA G1-2013 (ANEXAR CERTIFICADO) RESPALDO ALTO CON CABECERA EN MALLA Y AJUSTABLE DE ALTURA. BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 26 PULGADAS LÍMITE DE CARGA DE 830-860 KGS RODAJAS INTERCAMBIABLES MATERIAL EN FUNDICIÓN DE ACERO. ACABADO CROMADO. RODAJAS: DOBLE DE 60MM DE DIÁMETRO LÍMITE DE CARGA DE 172 KGS NYLON 100% NERVADA Y CONCHA PROTECTORA PERNO EJE DE ACERO PERNO PIVOTE DE ACERO DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" DE LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN GIRO DE 360° VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO MATE SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N, (CON 2 CÁMARAS UNA DE COMPRESIÓN Y OTRA DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. CERTIFICADO BAJO LA NORMA ANSI/BIFMA X5.1 CLASE 3 GRABADO EN CUERPO DEL PISTÓN. VIDA ÚTIL DE 50.000 CICLOS DE USO CONTINUO ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. BALERO EMBALINADO PARA GIRO DE 360° NO SE LE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECANISMOS					



EN ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTÓN NEUMÁTICO CERTIFICADO BAJO LA NORMA ANSI/BIFMA X5.1-2017.
TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO

RESPALDO
BASTIDOR DE POLIAMIDA DE ALTA DENSIDAD, MALLA DE ELÁSTANO-ALGODÓN-POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA SOPORTE EN FORMA DE "L" ENSAMBLADO AL MECANISMO POR MEDIO DE TORNILLOS.
COLOR NEGRO MATE
DISEÑO ERGONÓMICO Y DE RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.

ASIENTO:
TAPA PROTECTORA DE POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD
ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 14 MM TIENE 4 TUERCAS INSERTO (T NUTS) PARA EL ENSAMBLAJE CON EL MECANISMO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADA EN 70 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (40 KG/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA BAJO LA NORMA BS-5852-06 Y DE ALTA RESILIENCIA

TAPIZ
RESPALDO EN MALLA EN COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO BAJO LA NORMA ASTM-D-6413-99.

DIMENSIONES GENERALES:
ASIENTO ANCHO: 48 CMS.
PROFUNDIDAD: 49 CMS.
ALTO TOTAL: 124 CMS

PROG	03	CANTIDAD	40	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
SILLA CAJERO 		SILLA DE CAJERO SIN CODERAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N, (CON 2 CÁMARAS UNA DE COMPRESIÓN Y OTRA DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL DE 50.000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. BALERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360° CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. SE LE INSTALA CUBIERTA PROTECTORA TELESCÓPICA DE 3 PIEZAS COLOR NEGRO MATE, EN MATERIAL DE NYLON. BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 24 PULGADAS NERVADA Y REFORZADA. LIMITE DE CARGA DE 730-790 KGS MATERIAL DE NYLON/FIBRA DE VIDRIO COLOR NEGRO FORMA RECTA ARO DE ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN KIT CAJERO: PISTÓN EXTRA LARGO 27" BAJO LA NORMA EN16955 CLASE3 GRABADO EN CUERPO DEL PISTÓN ARO DESCANSA PIES EN POLIAMIDA, NERVADO, REFORZADO, INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA ANTIDERRAPANTE DE 45 CM DE DIÁMETRO, CON PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA DE 2" Y ARO DE ACERO DE ½" ACABADO CROMADO. RODAJAS: RODAJAS INTERCAMBIABLES DOBLE DE 50MM DE DIÁMETRO LIMITE DE CARGA DE 157 KGS NYLON 100% NERVADA Y CONCHA PROTECTORA PERNO EJE DE ACERO PERNO PIVOTE DE ACERO DIÁMETRO 3/8 Y 7/8 DE LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN GIRO DE 360° VIDA ÚTIL DE 250.000 CICLOS CONTINUOS.					

	COLOR NEGRO MATE RESPALDO DISEÑO ERGONÓMICO Y DE RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADO EN 55 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60 KGS/M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA BAJO LA NORMA BS-5852-06 Y DE ALTA RESILIENCIA . (ANEXAR CERTIFICADO DE LA NORMA BS-5852-06). ASIENTO: TAPA PROTECTORA DE POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 12 MM TIENE 11 TUERCAS INSERTO (T NUTS) PARA EL ENSAMBLAJE CON EL MECANISMO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADA EN 65 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (70 KG/M3) Y ALTA RESISTENCIA, CON RETARDANTE A LA FLAMA BAJO LA NORMA BS-5852-06 Y DE ALTA RESILIENCIA TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO CON RETARDANTE DE FLAMA BAJO LA NORMA ASTM-D-6413-99 O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. (ANEXAR PRUEBA DE LA NORMA ASTM-D-6413-99) RESISTENCIA Y DURABILIDAD: BAJO LAS NORMAS ANSI/BIFMA X5.1-2017, PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 120 KGS. (ANEXAR NORMA) DIMENSIONES ALTO: 132.5 CM ANCHO: 62 CM FRENTE: 50 CM
--	--

PROG	04	CANTIDAD	100	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL SILLA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR NEGRO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADA EN 70 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60 KGS/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA CARACTERÍSTICAS: ➤ DISEÑO ERGONÓMICO BAJO ESTÁNDARES DE BIFMA G1-2013 (SE ANEXA CERTIFICADO). ➤ RESPALDO ALTO. ➤ BRAZOS DE FIJOS EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. BASE: ➤ ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE MM (24"). ➤ LÍMITE DE CARGA DE 730 – 790 KGS. ➤ RODAJAS INTERCAMBIABLES. ➤ MATERIAL EN POLIAMIDA. ➤ COLOR NEGRO RODAJAS: ➤ DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. ➤ NYLON 100% Y NERVADA. ➤ PERNO EJE DE ACERO. ➤ PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 8/16" Y 8/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. ➤ GIRO DE 360°. ➤ COLOR NEGRO ➤ LÍMITE DE CARGA 157 KGS. ➤ VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN: ➤ PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS CERTIFICADO BAJO LA NORMA ANSI/BIFMA X5.1 CLASE 3 GRABADO EN CUERPO DEL PISTÓN. ➤ VIDA ÚTIL DE 50.000 CICLOS DE USO CONTINUO						



GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



	➤ ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. ➤ CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. ➤ BALERO EMBALINADO PARA GIRO DE 360° ➤ NO SE LE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECANISMOS: ➤ PLATO DE ACERO REFORZADO TIPO RECLINABLE CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO BAJO LA NORMA ANSI/BIFMA X5.1-2017. ➤ RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO. ➤ TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPÓXICA) COLOR NEGRO. CARACTERÍSTICAS: ➤ DISEÑO ERGONÓMICO BAJO ESTÁNDARES DE BIFMA G1-2013 (SE ANEXA CERTIFICADO). ➤ RESPALDO ALTO. ➤ BRAZOS DE FIJOS EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: ➤ BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTIENE 3 BARRENOS PARA SU FIJACIÓN AL ASIENTO. ➤ COLOR NEGRO. ASIENTO: ➤ TAPA PROTECTORA DE POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD ➤ ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 14 MM TIENE 14 TUERCAS INSERTO (T NUTS) PARA EL ENSAMBLAJE CON EL MECANISMO Y 10 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADA EN 70 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (40 KG/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA BAJO LA NORMA BS-5852-06 Y DE ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: ➤ RESPALDO DE MALLA EN COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE TODA NUESTRA COLECCIÓN DE TAPICES BAJO LA NORMA ASTM-D-6413-99. COLOR: NEGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 120 KGS. DIMENSIONES GENERALES: ASIENTO ANCHO: 49 CMS. PROFUNDIDAD : 49 CMS ALTO TOTAL 99 CMS
--	--

PROG	05	CANTIDAD	50	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
SILLA EJECUTIVA 		SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA BASE: ➤ ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA ➤ LÍMITE DE CARGA DE 790-850 KG. ➤ RODAJAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES ➤ MATERIAL EN POLIAMIDA DE ALTA RESISTENCIA. ➤ COLOR NEGRO. ➤ FORMA PIRAMIDAL. RODAJAS: ➤ DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO O DELICADO ➤ LÍMITE DE CARGA DE 157 KG ➤ NYLON 100%. NERVADA ➤ PERNO EJE DE ACERO ➤ PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. ➤ GIRO DE 360° ➤ VIDA ÚTIL DE 250 000 CICLOS CONTINUOS ➤ COLOR NEGRO MATE SISTEMA DE ELEVACION ➤ LISTON NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 2 CÁMARAS DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS ANSI/BIFMA x5 1					

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOCAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



	➤ VIDA ÚTIL DE 50 000 CICLOS DE USO CONTINUO ➤ ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DEL SILLÓN. ➤ CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO ➤ RODAMIENTO EMBALINADO PARA GIRO DE 360° MECANISMOS: ➤ EN PLACA DE ACERO REFORZADO CON PALANCA DE ACTIVACIÓN DE ALTURA Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. UNA PALANCA MÁS PARA PARA BLOQUEO DEL RECLINAMIENTO EN DISTINTAS POSICIONES Y PERILLA PARA AJUSTE DE Tensión. ➤ BRAZO DE ACERO TROQUELADO EN AMINA CALIBRE 10 PARA SU ELECCIÓN DE RESPALDO ➤ TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO EPOXICA COLOR NEGRO CARACTERÍSTICAS: ➤ DISEÑO ERGONÓMICO ➤ RESPALDO ALTO ➤ SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA BRAZOS: ➤ DE POLIPROPILENO SEMIRRÍGIDO Y PAD EN POLIURETANO SUAVE ➤ AJUSTABLES EN 10 POSICIONES DE ALTURA. ➤ FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA RESPALDO ➤ MARCO ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ➤ BRAZO DE SUJECCIÓN A LA PLACA DEL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS PAVONADOS. ASIENTO: ➤ MARCO ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ➤ TIENE 8 TUERCAS INSERTO (T NUTS) PARA FIJAR EL MECANISMO A DIFERENTES DISTANCIAS PARA PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. ➤ 6 TUERCAS INSERTO (T NUTS) PARA SUJECCIÓN DE LOS BRAZOS ➤ EL FRENTE DEL ASIENTO TIENE ESPUMA INYECTADA DE ALTA DENSIDAD DE 50KG/M3 DE DENSIDAD TAPIZ: ➤ ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA EN COMPOSICIÓN DE ELASTANO Y POLIPROPILENO RESISTENCIA: ➤ PESO MÁXIMO SUGERIDO 130 KGS.
--	---

PROG	06	CANTIDAD	80	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
SILLA DE VISITA DE PLÁSTICO 		SILLAS FIJAS SIN CODERAS ESTIBABLES DE PLÁSTICO ESTRUCTURA: DE PERFIL ACERO OVALADO EN 15X30MM, CALIBRE18. TRAVESAÑOS FRONTALES Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18. ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18. LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS COZ. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPÓXICA) COLOR NEGRO. RESPALDO Y ASIENTO: EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO CON RETARDANTE DE FLAMA BAJO LA NORMA FMVSS302 1991 (ANEXAR CERTIFICADO). LIBRES DE METALES PESADOS: ARSÉNICO, BARIO, CADMIO, CROMO, COBALTO, COBRE, PLOMO, NÍQUEL Y SELENIO BAJO LA NORMA ICP-AES (ANEXAR ANEXA CERTIFICADO) DISEÑO ERGONÓMICO. FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL. REGATONES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS. COLOR NEGRO. COLOR: NEGRO O AZUL. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 120 KGS					

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOCAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



	CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-050-SCFI-2004 INFORMACIÓN COMERCIAL-ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS (SE ANEXA CERTIFICADO). MEDIDAS: ASIENTO ANCHO: 485MM RESPALDO ANCHO: 465 MM. ALTO TOTAL DE LA SILLA 870MM.
--	---

PROG	07	CANTIDAD	20	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
------	----	----------	----	-------	--------	--------	-----------

DESCRIPCIÓN

ARCHIVERO 4 GAVETAS



ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO: 4 GAVETAS, 47 X 65 X 132 CM

DESCRIPCIÓN:


MUEBLE ARCHIVERO, CONTIENE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA GENERAL; PREPARADAS PARA ARCHIVO SUSPENDIDO Y CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTAETIQUETAS.

ELEMENTOS:

- **ESTRUCTURA:** LÁMINA ROLADA EN FRÍO CON ACABADO FINAL CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL COLOR GRIS OXFORD.
- **CUBIERTA:** LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18.
- **COSTADOS:** LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18.
- **RESPALDO:** LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18.
- **REFUERZOS:** ESQUINERO DERECHO, ESQUINERO IZQUIERDO, MANGUETE TRASERO Y REFUERZO CENTRAL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. EL REFUERZO DE SOPORTE PARA LA CHAPA SERÁ EN CALIBRE N°18.
- **GAVETAS:** CUERPO Y FRENTE DE LA GAVETA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18, TESTERO EN CALIBRE N°20, LA CUNA DE LAS GAVETAS EN CALIBRE N°14 Y LOS PUENTES DELANTEROS, CENTRALES Y TRASEROS EN CALIBRE N°18.
- **ACCESORIOS:**
- **CORREDERAS:** DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA A BASE DE RODILLOS DE NYLON, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG., EMBALERADA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADA. FIJA DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18.
- **COMPRESOR DE ARCHIVO:** TAMAÑO OFICIO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18 CON SOLERAS EN CALIBRE N°14. SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO: A BASE DE ÁNGULO DE ALUMINIO DE 12.7 MM. EN LA GAVETA DE ARCHIVO.
- **REGATÓN:** A BASE DE ACERO CON ACABADO CROMADO, DE 31.7 MM. DE DIÁMETRO Y 6.3 MM. DE ESPESOR, CON NIVELADOR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO Y 28 MM. DE LARGO, CON CUERDA DE 14 HILOS.
- **CHAPA:** DE CIERRE GENERAL; PARA BLOQUEO DE CAJONES, DE LATÓN CON CERROJO, CILINDRO Y PERNOS, ACABADO FINAL CROMADO.
- **JALADERAS:** DE EMBUTIR EN LA PARTE CENTRAL, DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°24 CON ACABADO CROMADO O CON PINTURA SIMILAR AL ACABADO DE LA ESTRUCTURA.
- **PORTAETIQUETAS:** EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°20.
- **ACABADO FINAL:** SE REALIZARÁ UN PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO POR UN ENJUAGUE CON NEUTRALIZADOR, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA CON ACABADO HORNEADO O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL SECADO AL HORNO; COLOR GRIS OXFORD.
- **ENSAMBLAJE:** LOS CORTES DE LA LÁMINA SE HARÁN CON MÁQUINA. EL DOBLADO DE LOS ELEMENTOS SE HARÁ EN FRÍO CON MÁQUINA. LA UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS DE ACERO SE HARÁ CON SOLDADURA SISTEMA MIG (MICROALAMBRE SIN QUE DEJE ESCORIA) O A BASE DE ELECTRODOS CON PUNTEADORA.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



PROG	08	CANTIDAD	10	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
ARCHIVERO 4 GAVETAS Y PUERTA RETRACTIL		ARCHIVERO HORIZONTAL COMBINADO 4 GAVETAS Y UNA PUERTA RETRACTIL					
		DESCRIPCION: MUEBLE ARCHIVERO COMBINADO CONTIENE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA GENERAL; PREPARADAS PARA ARCHIVO SUSPENDIDO Y CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTAETIQUETAS Y PUERTA RETRÁCTIL CON JALADORA EMBUTIDA. ELEMENTOS: ➤ ESTRUCTURA: LÁMINA ROLADA EN FRÍO CON ACABADO FINAL CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL COLOR NEGRO. ➤ CUBIERTA: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. ➤ COSTADOS: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. ➤ RESPALDO: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. ➤ REFUERZOS: ESQUINERO DERECHO, ESQUINERO IZQUIERDO, MANGUETE TRASERO Y REFUERZO CENTRAL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. EL REFUERZO DE SOPORTE PARA LA CHAPA SERÁ EN CALIBRE N°18. ➤ GAVETAS: CUERPO Y FRENTE DE LA GAVETA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18, TESTERO EN CALIBRE N°20, LA CUNA DE LAS GAVETAS EN CALIBRE N°14 Y LOS PUENTES DELANTEROS, CENTRALES Y TRASEROS EN CALIBRE N°18, CON SOLERA DE 3/16"X1", AJUSTABLE PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO Y/O CARTA, PROFUNDIDAD DE 412MM Y JALADERA PLEGADA. PORTA ETIQUETERO METÁLICO, ACABADO CROMADO. CORREDERA TELESCÓPICA EMBALINADA, CON EXTENSIÓN TOTAL DE 450MM.. ➤ PUERTA RETRÁCTIL CON JALADORA EMBUTIDA. SISTEMA DE GUÍAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 18 PARA CAJA DE ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO OFICIO. GUÍAS LATERALES FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE, DECAPADA, Y CON RODAMIENTO METÁLICO. ➤ ACCESORIOS: ➤ CORREDERAS: CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG., EMBALERADA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADA. FIJA DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. ➤ COMPRESOR DE ARCHIVO: TAMAÑO OFICIO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18 CON SOLERAS EN CALIBRE N°14. SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO: A BASE DE ÁNGULO DE ALUMINIO DE 12.7 MM. EN LA GAVETA DE ARCHIVO. ➤ REGATÓN: A BASE DE ACERO CON ACABADO CROMADO, DE 31.7 MM. DE DIÁMETRO Y 6.3 MM. DE ESPESOR, CON NIVELADOR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO Y 28 MM. DE LARGO. ➤ CHAPA: SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD AL CENTRO. INCLUYE EN LAS GAVETAS DE ARCHIVO EL SISTEMA DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ; PARA BLOQUEO DE CAJONES, DE LATÓN CON CERROJO, CILINDRO Y PERNOS, ACABADO FINAL CROMADO. ➤ JALADERAS: DE EMBUTIR EN LA PARTE CENTRAL, DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°24 CON ACABADO CROMADO O CON PINTURA SIMILAR AL ACABADO DE LA ESTRUCTURA. ➤ PORTAETIQUETAS: EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°20, CROMADAS. ➤ ACABADO FINAL: SE REALIZARÁ UN PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO POR UN ENJUAGUE CON NEUTRALIZADOR, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA CON TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190° O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL SECADO AL HORNO; COLOR BEIGE. ➤ ENSAMBLAJE: LOS CORTES DE LA LÁMINA SE HARÁN CON MÁQUINA. EL DOBLADO DE LOS ELEMENTOS SE HARÁ EN FRÍO CON MÁQUINA. LA UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS DE ACERO SE HARÁ CON SOLDADURA SISTEMA MIG (MICROALAMBRE SIN QUE DEJE ESCORIA) O A BASE DE ELECTRODOS CON PUNTEADORA. ➤ CORREDERA TELESCÓPICA EMBOLINADA IMPORTADA, MARCA ACCURIDE CON EXTENSIÓN TOTAL DE 450MM. ➤ CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. ➤ FRENTE: 91.4 CM; FONDO: 50. 2 CM.; ATO: 169.9CM. ➤ COLOR BEIGE ➤ FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015. Y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015.					

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



PROG	09	CANTIDAD	60	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A26
DESCRIPCIÓN							
ANAQUEL 5 CHAROLAS		ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 5 CHAROLAS					
		CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR LO SIGUIENTE: ➤ 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, POR 2.00 METROS DE ALTURA, ➤ 05 SIETE CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 60 X 90 CMS, ➤ 8 REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 (ESQUINEROS DE ANAQUELES), ➤ 56 TORNILLOS DE 14 X 34 GALVANIZADOS CON CABEZA EXAGONAL, 56 TUERCAS GALVANIZADAS EXAGONALES DE 14, 56 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 14, 56 RONDANAS DE PRESION DE 14. ➤ TERMINADO CON PINTURA EN POLVO, ELECTROESTÁTICO HORNEADA CON COLOR GRIS METÁLICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015. Y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015.					

PROG	10	CANTIDAD	30	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
ANAQUEL 6 CHAROLAS		ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 6 CHAROLAS					
		CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR LO SIGUIENTE: ➤ 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, POR 2.15 METROS DE ALTURA, ➤ 06 SIETE CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 60 X 90 CMS, ➤ 8 REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 (ESQUINEROS DE ANAQUELES), ➤ 64 TORNILLOS DE 14 X 34 GALVANIZADOS CON CABEZA EXAGONAL, 64 TUERCAS GALVANIZADAS EXAGONALES DE 14, 64 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 14, 72 RONDANAS DE PRESION DE 14. ➤ TERMINADO CON PINTURA EN POLVO, ELECTROESTÁTICO HORNEADA CON COLOR GRIS METÁLICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015. Y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015.					

PROG	11	CANTIDAD	30	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
ANAQUEL 7 CHAROLAS		ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 7 CHAROLAS					
		CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR LO SIGUIENTE: ➤ 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, POR 2.50 METROS DE ALTURA, ➤ 07 SIETE CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 60 X 90 CMS, ➤ 8 REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 (ESQUINEROS DE ANAQUELES), ➤ 72 TORNILLOS DE 14 X 34 GALVANIZADOS CON CABEZA EXAGONAL, 72 TUERCAS GALVANIZADAS EXAGONALES DE 14, 72 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 14, 72 RONDANAS DE PRESION DE 14. ➤ TERMINADO CON PINTURA EN POLVO, ELECTROESTÁTICO HORNEADA CON COLOR GRIS METÁLICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015. Y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015.					

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.
GME150701420
AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
COL. LOMAS DEL COLLI
ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
ventas@grumex.com.mx
RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



						ANEXO ECONÓMICO	
PROG	UM	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	PIEZA	ESCRITORIO SECRETARIAL	10	\$ 7,850.00	\$ 78,500.00	\$ 12,560.00	\$ 91,060.00
2	PIEZA	SILLON EJECUTIVO	30	\$ 5,220.00	\$156,600.00	\$ 25,056.00	\$ 181,656.00
3	PIEZA	SILLA CAJERO	40	\$ 3,850.00	\$154,000.00	\$ 24,640.00	\$ 178,640.00
4	PIEZA	SILLA SECRETARIAL	100	\$ 4,099.00	\$409,900.00	\$ 65,584.00	\$ 475,484.00
5	PIEZA	SILLA EJECUTIVA	50	\$ 4,440.00	\$222,000.00	\$ 35,520.00	\$ 257,520.00
6	PIEZA	SILLA DE VISITA DE PLASTICO	80	\$ 920.00	\$ 73,600.00	\$ 11,776.00	\$ 85,376.00
7	PIEZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	20	\$ 8,990.00	\$179,800.00	\$ 28,768.00	\$ 208,568.00
8	PIEZA	ARCHIVERO 4 GAVETAS Y PUERTA RETRACTIL	10	\$ 20,210.00	\$202,100.00	\$ 32,336.00	\$ 234,436.00
9	PIEZA	ANAQUEL 5 CHAROLAS	60	\$ 4,200.00	\$252,000.00	\$ 40,320.00	\$ 292,320.00
10	PIEZA	ANAQUEL 6 CHAROLAS	30	\$ 4,600.00	\$138,000.00	\$ 22,080.00	\$ 160,080.00
11	PIEZA	ANAQUEL 7 CHAROLAS	30	\$ 5,000.00	\$150,000.00	\$ 24,000.00	\$ 174,000.00
						GRAN TOTAL	\$2,339,140.00

CANTIDAD CON LETRA:	(DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
VIGENCIA DE COTIZACIÓN:	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS:	01 AÑO EN LOS PRODUCTOS COTIZADOS
TIEMPO DE ENTREGA:	60 DÍAS
FORMA DE PAGO:	15 DÍAS DE CREDITO
MONEDA:	ESTOS PRECIOS SON L.A.B. GUADALAJARA

ATENTAMENTE


O. J. MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
"GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V."



TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO. A 01 DE MARZO 2023

SECRETARIA DE FINANZAS/HACIENDA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

COTIZACION FOLIO TZM-077

PROGRESIVO	CANTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ARTICULO	DESCRIPCION TECNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	PIEZA	TZAM	ESCRITORIO SECRETARIAL	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO Y DESCANSA PIES EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRIO. CUATRO PATAS FABRICADAS EN TUBULAR DE 1"X1" CALIBRE 18. REGATÓN DE PLÁSTICO CON NIVELADOR DE PLÁSTICO. CUBIERTA DE MELANINA COLOR NOGAL DE 28 MM Y CON CANTOS RÍGIDOS DE PVC. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD. PEDESTAL CON UNA LAPICERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, JALADORA EMBUTIDA. TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADO A 190°. CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$7,900.00	\$79,000.00
2	30	PIEZA	TZAM	SILLON EJECUTIVO	SILLON EJECUTIVO SILLÓN EJECUTIVO DE OFICINA CON CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA EN MALLA CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO RESPALDO ALTO CON CABECERA EN MALLA Y AJUSTABLE DE ALTURA. BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 26 PULGADAS MATERIAL EN FUNDICIÓN DE ACERO. ACABADO CROMADO. RODAJAS: NYLON 100% NERVADA Y CONCHA PROTECTORA PERNO PIVOTE DE ACERO PARA ENSAMBLE A PRESIÓN USO DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. SISTEMA SYNCHRO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTÓN NEUMÁTICO. BASTIDOR EN RESPALDO DE POLIAMIDA DE ALTA DENSIDAD. MALLA DE ALTA RESISTENCIA DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR ASIENTO ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (50 KG/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA RESPALDO EN MALLA EN COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$5,460.00	\$163,800.00
3	40	PIEZA	TZAM	SILLA DE CAJERO SIN CODERAS	SILLA DE CAJERO SIN CODERAS PISTÓN NEUMÁTICO VIDA DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. COLOR NEGRO, EN MATERIAL DE NYLON. ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24 PULGADAS NERVADA Y REFORZADA. COLOR NEGRO	\$3,930.00	\$157,200.00



TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO. A 01 DE MARZO 2023

					ARO DE ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN KIT CAJERO: PISTÓN EXTRA LARGO 27" ARO DESCANSA PIES EN UNA SOLA PIEZA ANTIDERRAPANTE DE 45 CM DE DIÁMETRO, CON PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA DE 2" Y ARO DE ACERO DE 1/4" EN CROMO DOBLE DE 50MM DE DIÁMETRO PERNO ACERO PARA ENSAMBLE A PRESIÓN DISEÑO ERGONÓMICO Y DE RESPALDO BAJO CON SOPORTE LUMBAR ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADO EN 50 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 50 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA TAPA PROTECTORA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PREFORMADO CON UN ESPESOR DE 12 MM TIENE TUERCAS INSERTO T NUTS PARA EL ENSAMBLAJE CON EL MECANISMO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO EN TELA COLOR NEGRO CON RETARDANTE DE FLAMA CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015		
4	100	PIEZA	TZAM	SILLA SECRETARIAL	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA DISEÑO ERGONÓMICO RESPALDO ALTO. BRAZOS DE FIJOS EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 24 PULGADAS RODAJAS: DOBLE DE 60MM DE DIÁMETRO PISTÓN NEUMÁTICO CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. USO DE 50.000 CICLOS DE USO CONTINUO PLATO DE ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTÓN NEUMÁTICO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR TAPA PROTECTORA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM TIENE TUERCAS INSERTO T NUTS PARA EL ENSAMBLAJE CON EL MECANISMO Y PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD 50 KG/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA RESPALDO DE MALLA EN COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO AL COLOR NEGRO CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$4,170.00	\$417,000.00
5	50	PIEZA	TZAM	SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA CON ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 RODAJAS Y PISTON DE 250 000 CICLOS CONTINUOS PLACA DE ACERO REFORZADO CON PALANCA DE ACTIVACIÓN DE ALTURA Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. PALANCA PARA BLOQUEO DEL RECLINAMIENTO DISEÑO ERGONÓMICO RESPALDO ALTO SOPORTE LUMBAR BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMIRRÍGIDO Y PAD EN POLIURETANO SUAVE AJUSTABLES EN 7 POSICIONES DE ALTURA. FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA MARCO ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD BRAZO DE SUJECCIÓN A LA PLACA DEL MECANISMO MARCO ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIENE TUERCAS INSERTO T NUTS PARA FIJAR EL MECANISMO A DIFERENTES DISTANCIAS PARA PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. TUERCAS INSERTO T NUTS PARA SUJECCIÓN DE LOS BRAZOS ASIENTO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 50KG/M³ DE DENSIDAD ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA EN COMPOSICIÓN DE ELASTANO Y POLIPROPILENO	\$4,547.00	\$227,350.00



GUADALAJARA, JALISCO. A 01 DE MARZO 2023

TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

					CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015		
6	80	PIEZA	TZAM	SILLA DE VISITA DE PLASTICO	SILLA DE VISITA DE PLASTICO SIN BRAZOS EN PERFIL ACERO OVALADO EN 15X30MM, CALIBRE 18. TRAVESAÑOS FRONTALES Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CAUBRE 18. ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN CALIBRE 18. PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO RESPALDO Y ASIENTO: DE POLIPROPILENO CON RETARDANTE DE FLAMA FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL. REGATONES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. COLOR NEGRO. CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$936.00	\$74,880.00
7	20	PIEZA	TZAM	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO: 4 GAVETAS, 47 x 65 x 132 cm.	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO: 4 GAVETAS, 47 x 65 x 132 CM. ARCHIVERO DE 4 GAVETAS ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. CUERPO Y FRENTE DE LA GAVETA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA CARGA DE 50 KG., EMBALERADA DE EXTENSIÓN SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO: CIERRE CON BLOQUEO DE CAJONES, JALADERAS EN LA PARTE CENTRAL, DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18 PORTAETIQUETAS PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL SECADO AL HORNO; COLOR GRIS OXFORD. CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$9,184.00	\$183,680.00
8	10	PIEZA	TZAM	ARCHIVERO HORIZONTAL COMBINADO 4 GAVETAS Y UNA PUERTA RETRÁCTIL	ARCHIVERO HORIZONTAL COMBINADO 4 GAVETAS Y UNA PUERTA RETRÁCTIL ARCHIVERO COMBINADO CONTIENE 4 GAVETAS Y 1 PUERTA RETRÁCTIL CON JALADORA EMBUTIDA. LÁMINA ROLADA EN FRÍO DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. GAVETA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. PUERTA RETRÁCTIL CON JALADORA EMBUTIDA. CORREDERAS TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN ARCHIVO SUSPENDIDO: CHAPA DE SEGURIDAD AL CENTRO DE CIERRE UNA GAVETA A LA VEZ; PARA BLOQUEO DE CAJONES. PORTAETIQUETAS ACABADO PINTURA EN POLVO EPOXICA HORNEADA A 190° COLOR BEIGE. FRENTE: 91.4 CM; FONDO: 50. 2 CM.; ATO: 169.9CM. CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$20,690.00	\$206,900.00
9	60	PIEZA	TZAM	ANAQUEL 5 CHAROLAS	ANAQUEL 5 CHAROLAS ANAQUEL 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, 2.00 METROS DE ALTURA, CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 60 X 90 CMS, CON REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 EN LAS ESQUINAS DEL ANAQUEL. TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 CON CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4, RONDANAS PLANAS DE 1/4, 96 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4. CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$4,330.00	\$259,800.00
10	30	PIEZA	TZAM	ANAQUEL 6 CHAROLAS	ANAQUEL 6 CHAROLAS ANAQUEL 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, 2.15 METROS DE ALTURA, CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 60 X 90 CMS, CON REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 EN LAS ESQUINAS DEL ANAQUEL. TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 CON CABEZA HEXAGONAL, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4, RONDANAS PLANAS DE 1/4, 96 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4. CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LLA NORMA ISO-14001:2015	\$4,687.00	\$140,610.00
11	30	PIEZA	TZAM	ANAQUEL 7 CHAROLAS	ANAQUEL 7 CHAROLAS ANAQUEL 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, 2.50 METROS DE ALTURA, CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 60 X 90 CMS, CON REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 EN LAS ESQUINAS DEL ANAQUEL. TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 CON CABEZA HEXAGONAL,	\$5,117.00	\$153,510.00



TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO. A 01 DE MARZO 2023

					TUERCA HEXAGONALES DE 1/4, RONDANAS PLANAS DE 1/4, 96 RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4, CUENTAN CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015		
Sub-total \$ 2,063,730.00					IVA \$ 330,196.80	Total \$ 2,393,926.80	

TIEMPO DE ENTREGA: 35 días naturales posterior a la notificación de su pedido.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 20 días con pago al 100% contra entrega a entera satisfacción de la dependencia

GARANTIA: de los bienes es de 2 años contra cualquier defecto de fabricación en todas sus partes señaladas en las características.

Datos fiscales y otros:

Torrezam Group, S. A. de C. V.

RFC: TGR190215GA2

Av. Enrique Díaz de León Sur 1096

Col. Del Fresno 1ra Sección

C.P. 44900

Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: 3338252690

Correo electrónico: jorge.torrezam86@yahoo.com

Padron de Proveedores Jalisco. P32094

Atentamente

Sr. Jorge Alfredo Torres Zamudio

Representante Legal

TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.